Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996065-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение запасных частей
Лоттың нөмірі:	№ 88621201-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Тік тұру
Лоттың сипаттауы:	амортизатор, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	VAZ Kalina-1 2011 (1,4 л қозғалтқыш) үшін артқы тіреуіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	634037100, Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Белоусовка а. ул.Панфилова, 2а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбе күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: ВАЗ (Lada Kalina)автокөлігіне арналған артқы аспалы амортизатор тірегі (артқы амортизатор) 1. Тауардың мақсаты мен үйлесімділігі: * Қолдану мүмкіндігі: ВАЗ маркалы Автомобиль (1-ші буын Lada Kalina, модельдер 1117 / 1118 / 1119), 2011 жылы шығарылған, көлемі 1,4 л бензин қозғалтқышы. * Орнату орны: артқы суспензия (сол / оң — ауыстырылатын). * Толықтығы:жоғарғы гайкамен және қашықтық жеңімен (серіппесіз, жоғарғы резеңке жастықтарсыз, тозаңдатқышсыз және серіппесіз) 1 жинақталған тірек. 2. Техникалық және функционалдық сипаттамалары: * Амортизатор бағанының түрі: гидравликалық екі құбырлы (май) немесе газ майы (төмен қысымды газ тірегі бар екі құбырлы). * Құрылыс: дәнекерленген серіппелі тірек шыныаяқпен телескопиялық бөлінбейтін тірек. • Серіппелі тірек шыныаяқ түрі: жаңа үлгідегі бөшке серіппесінің астында (серіппенің төменгі айналымы үшін тірек шыныаяқтың ішкі диаметрі ~80-82 мм). * Бекіту әдісі: Жоғарғы бекіту — бұрандалы өзек (М10х1,25); төменгі бекіту — М12 болтының астына престелген резеңке металл топсасы (үнсіз блок) бар көз. * Сығылған күйдегі ұзындығы: 413-тен 420 мм-ге дейін. * Ұзындығы созылған: 635-тен 645 мм-ге дейін. * Поршень (өзек) соққысы: 218-ден 225 мм-ге дейін. * Өзек диаметрі: 14 мм. 3. Сапа және пайдалану талаптары: * Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, орнату іздері, коррозия, бояу жабынының чиптері, сабақтың жұмыс бетіндегі сызаттар мен бөртпелер, корпустың деформациясы және төменгі көз, сондай-ақ жұмыс сұйықтығының дақтары болмауы керек. * Тауар шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес. * Буып-түю және таңбалау: тауар тасымалдау және сақтау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін өзектің бұрандалы бөлігін қорғаумен, зауыттық таңбалаумен (артикул, өндірушінің атауы, дайындалған күні) жеке зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. * Стандарттарға сәйкестігі: тауар кеден одағының КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы"техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. * Тауарды жеткізу, қызмет көрсету мерзімі-шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде. Төлем шарттары: 30 күнтізбелік күн ішінде көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылғаннан кейін өнім берушінің есеп шотына аудару арқылы

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996065-1
Наименование закупки:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Номер лота:	№ 88621201-ЗЦП3
Наименование лота:	Стойка
Описание лота:	амортизатора, для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Стойка задняя на ВАЗ Калина-1 2011 (двигатель 1,4 л)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	634037100, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Белоусовка ул.Панфилова, 2а
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Стойка амортизаторная задней подвески (задний амортизатор) для автомобиля ВАЗ (Lada Kalina) 1. Назначение и совместимость товара: • Применяемость: Автомобиль марки ВАЗ (Lada Kalina 1-го поколения, модели 1117 / 1118 / 1119), год выпуска 2011, бензиновый двигатель объемом 1,4 л. • Место установки: Задняя подвеска (левая / правая — взаимозаменяемые). • Комплектность: 1 стойка в сборе с верхней гайкой крепления штока и дистанционной втулкой (без пружины, верхних резиновых подушек, пыльника и отбойника). 2. Технические и функциональные характеристики: • Вид амортизаторной стойки: Гидравлическая двухтрубная (масляная) или газомасляная (двухтрубная с газовым подпором низкого давления). • Конструкция: Телескопическая неразборная стойка с приварной опорной чашкой пружины. • Тип опорной чашки пружины: Под бочкообразную пружину нового образца (внутренний диаметр опорной чашки под нижний виток пружины ~80–82 мм). • Способ крепления: Верхнее крепление — резьбовой шток (М10х1,25); нижнее крепление — проушина с запрессованным резинометаллическим шарниром (сайлентблоком) под болт М12. • Длина в сжатом состоянии: от 413 до 420 мм. • Длина в растянутом состоянии: от 635 до 645 мм. • Ход поршня (штока): от 218 до 225 мм. • Диаметр штока: 14 мм. 3. Качественные и эксплуатационные требования: • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без следов установки, коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, царапин и задиров на рабочей поверхности штока, деформаций корпуса и нижней проушины, а также без подтеков рабочей жидкости. • Год выпуска товара: Не ранее 2025 года. • Упаковка и маркировка: Товар должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке с защитой резьбовой части штока, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, с нанесенной заводской маркировкой (артикул, наименование производителя, дата изготовления). • Соответствие стандартам: Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». • Срок поставки товара, оказания услуги – после подписания договора в течение 16 календарных дней. Условия оплаты: перечислением на расчетный счет поставщика после подписания Акта оказанных услуг в течение 30 календарных дней