Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17966659-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Камен топтық су құбырына арналған құрылыс материалдары және шикізат |
| **Лоттың нөмірі:** | № 84796684-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Арқауланған таспа |
| **Лоттың сипаттауы:** | шынылы талшықты матадан жасалған, торша |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Гипсокартон парақтарының түйіскен жерлерін, жіктері мен жарықтарын бітеуге және нығайтуға, сондай-ақ жөндеу және әрлеу жұмыстары кезінде әрлеу беттерінің түйіскен жерлерінде жарықтардың пайда болуын болдырмауға арналған өздігінен жабысатын торлы арматуралық таспа (серпянка). Дайындалған материалы — шыныталшықты тор. Таспа берік, жыртылуға төзімді, бетке жақсы жабысатын және қолдануға ыңғайлы болуы тиіс. Таспаның ені — 100 мм. Таспа жаңа, зақымдалмаған, тор құрылымы біркелкі және негізге сенімді бекітілуін қамтамасыз ететін жабысқақ қабаты болуы тиіс. Тауар сапасының сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Техникалық сипаттамаға сәйкес |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Орама |
| **Жеткізу орны:** | 274475100, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Щапово а. Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Щапово а., Бәйтерек көшесі 32 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Гипсокартон парақтарының түйіскен жерлерін, жіктері мен жарықтарын бітеуге және нығайтуға, сондай-ақ жөндеу және әрлеу жұмыстары кезінде әрлеу беттерінің түйіскен жерлерінде жарықтардың пайда болуын болдырмауға арналған өздігінен жабысатын торлы арматуралық таспа (серпянка). Дайындалған материалы — шыныталшықты тор. Таспа берік, жыртылуға төзімді, бетке жақсы жабысатын және қолдануға ыңғайлы болуы тиіс. Таспаның ені — 100 мм. Таспа жаңа, зақымдалмаған, тор құрылымы біркелкі және негізге сенімді бекітілуін қамтамасыз ететін жабысқақ қабаты болуы тиіс. Тауар сапасының сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17966659-1 |
| **Наименование закупки:** | Сырье и материалы для Каменского группового водопровода (иная деятельность КГВ) |
| **Номер лота:** | № 84796684-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Лента армирующая |
| **Описание лота:** | из стекловолоконной ткани, сетчатая |
| **Дополнительное описание лота:** | Лента армирующая сетчатая самоклеящаяся (серпянка), предназначенная для заделки и армирования стыков, швов и трещин гипсокартонных листов, а также для предотвращения образования трещин на стыках отделочных поверхностей при проведении ремонтных и отделочных работ. Материал изготовления — стекловолоконная сетка. Лента должна обладать прочностью, устойчивостью к разрывам, хорошей адгезией к поверхности и удобством в применении. Ширина ленты — 100 мм. Лента должна быть новой, без повреждений, с равномерной сетчатой структурой и клеевым слоем, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность качества товара.(иная деятельность КГВ) Согласно технической характеристике |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Рулон |
| **Места поставки:** | 274475100, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Щапово Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Щапово, ул.Байтерек,32 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней после подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Лента армирующая сетчатая самоклеящаяся (серпянка), предназначенная для заделки и армирования стыков, швов и трещин гипсокартонных листов, а также для предотвращения образования трещин на стыках отделочных поверхностей при проведении ремонтных и отделочных работ. Материал изготовления — стекловолоконная сетка. Лента должна обладать прочностью, устойчивостью к разрывам, хорошей адгезией к поверхности и удобством в применении. Ширина ленты — 100 мм. Лента должна быть новой, без повреждений, с равномерной сетчатой структурой и клеевым слоем, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность качества товара. |