Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17882628-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық материалдарды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 87699949-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ғимараттардың ішінде күштік, төмен токты, телефон және компьютерлік кабельдер мен сымдарды ашық тәсілмен жүргізуге арналған. Сымдарды механикалық зақымданудан, шаң мен ылғалдың түсуінен қорғауды, сондай-ақ интерьерге эстетикалық көрініс беруді қамтамасыз ету. Сапасына қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сызаттарсыз, сынықтарсыз, қылауларсыз (заусенцы), бойлық қисаюлар мен деформацияларсыз болуы тиіс. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Сыртқы геометриялық өлшемдері: 16 × 16 мм (рұқсат етілген технологиялық ауытқуы ±0,5 мм-ден аспайды). Бір секцияның (планканың) ұзындығы: Стандартты — 2,0 метр. Материалы: Жоғары сапалы бастапқы өздігінен сөнетін поливинилхлорид (ПВХ). Материал соққыға төзімді, икемді (монтаждау, кесу және өздігінен бұрап бекітетін бұрандалармен (саморездермен) бұрғылау кезінде жарылмайтын және шытынамайтын) болуы тиіс. Өрт қауіпсіздігі: Өздігінен сөнетін, жануды қолдамайтын материал (жануға төзімділік санаты ПВ-0). Конструктивтік ерекшеліктері: Жиналған күйде жеткізіледі: профиль (негізі) + қақпақ. Кабельмен толтырылған кезде қақпақтың өздігінен ашылып кетуіне жол бермейтін және ысырмасын (защелкасын) сындырмай бірнеше рет ашу/жабуды қамтамасыз ететін сенімді дара немесе қос құлыпты қосылысының (қос құлыпты қосылысқа басымдық беріледі) болуы. Оңай монтаждауға арналған бағыттаушылары бар перфорацияланған немесе тегіс негіз. Электрлік қасиеттері: Қосымша электрлік оқшаулауды қамтамасыз ететін жоғары диэлектрлік қасиеттер. Түсі және сыртқы түрі: Ақ түсті (RAL 9003 немесе баламасы), бүкіл ұзындығы мен қалыңдығы бойынша біркелкі. Ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді (күн сәулесінің әсерінен уақыт өте келе сарғаймайды). Жұмыс температурасының диапазоны: -15 °C-тан +60 °C-қа дейін; монтаждау температурасы: -5 °C-тан +40 °C-қа дейін. Қаптамасы: Планкалар тасымалдау кезінде механикалық зақымдану мен ластанудан қорғайтын тығыз фирмалық зауыттық картон немесе термошөгілетін полиэтилен қаптамада жеткізілуі тиіс.
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. ул. Каблиса жырау, строение, д. 211/2 Блок Б
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ғимараттардың ішінде күштік, төмен токты, телефон және компьютерлік кабельдер мен сымдарды ашық тәсілмен жүргізуге арналған. Сымдарды механикалық зақымданудан, шаң мен ылғалдың түсуінен қорғауды, сондай-ақ интерьерге эстетикалық көрініс беруді қамтамасыз ету. Сапасына қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сызаттарсыз, сынықтарсыз, қылауларсыз (заусенцы), бойлық қисаюлар мен деформацияларсыз болуы тиіс. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Сыртқы геометриялық өлшемдері: 16 × 16 мм (рұқсат етілген технологиялық ауытқуы ±0,5 мм-ден аспайды). Бір секцияның (планканың) ұзындығы: Стандартты — 2,0 метр. Материалы: Жоғары сапалы бастапқы өздігінен сөнетін поливинилхлорид (ПВХ). Материал соққыға төзімді, икемді (монтаждау, кесу және өздігінен бұрап бекітетін бұрандалармен (саморездермен) бұрғылау кезінде жарылмайтын және шытынамайтын) болуы тиіс. Өрт қауіпсіздігі: Өздігінен сөнетін, жануды қолдамайтын материал (жануға төзімділік санаты ПВ-0). Конструктивтік ерекшеліктері: Жиналған күйде жеткізіледі: профиль (негізі) + қақпақ. Кабельмен толтырылған кезде қақпақтың өздігінен ашылып кетуіне жол бермейтін және ысырмасын (защелкасын) сындырмай бірнеше рет ашу/жабуды қамтамасыз ететін сенімді дара немесе қос құлыпты қосылысының (қос құлыпты қосылысқа басымдық беріледі) болуы. Оңай монтаждауға арналған бағыттаушылары бар перфорацияланған немесе тегіс негіз. Электрлік қасиеттері: Қосымша электрлік оқшаулауды қамтамасыз ететін жоғары диэлектрлік қасиеттер. Түсі және сыртқы түрі: Ақ түсті (RAL 9003 немесе баламасы), бүкіл ұзындығы мен қалыңдығы бойынша біркелкі. Ультракүлгін сәулелердің әсеріне төзімді (күн сәулесінің әсерінен уақыт өте келе сарғаймайды). Жұмыс температурасының диапазоны: -15 °C-тан +60 °C-

	қа дейін; монтаждау температурасы: -5 °С-тан +40 °С-қа дейін. Қаптамасы: Планкалар тасымалдау кезінде механикалық зақымдану мен ластанудан қорғайтын тығыз фирмалық зауыттық картон немесе термошөгілетін полиэтилен қаптамада жеткізілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17882628-1
Наименование закупки:	Приобретения хозяйственных матриалов.
Номер лота:	№ 87699949-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель-канал 16х16 белый. Открытая прокладка силовых, слаботочных, телефонных и компьютерных кабелей и проводов внутри помещений. Обеспечение защиты проводки от механических повреждений, попадания пыли и влаги, а также придание эстетического вида интерьеру. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, заусенцев, продольных перекосов и деформаций. 2. Технические и качественные характеристики: Внешние геометрические размеры: 16 × 16 мм (допустимое технологическое отклонение не более ±0,5 мм). Длина одной секции (планки): Стандартная — 2,0 метра. Материал: Высококачественный первичный самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Материал должен быть ударопрочным, эластичным (не трескаться и не раскалываться при монтаже, резке и сверлении саморезами). Пожарная безопасность: Самозатухающий материал, не поддерживающий горение (категория стойкости к горению ПВ-0). Конструктивные особенности:Поставляется в сборе: профиль (основание) + крышка. Наличие надежного одинарного или двойного замкового соединения (двойной замок предпочтителен), исключающего самопроизвольное открывание крышки при заполнении кабелем и обеспечивающего многократное открытие/закрытие без поломки защелки. Перфорированное или гладкое основание с направляющими для удобства монтажа. Электрические свойства: Высокие диэлектрические свойства, обеспечивающие дополнительную электроизоляцию.Цвет и внешний вид: Белый (RAL 9003 или аналогичный), однородный по всей длине и толщине. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей (не желтеет со временем под воздействием солнечного света). Диапазон рабочих температур: От -15 °С до +60 °С; температура монтажа: от -5 °С до +40 °С. Упаковка: Планки должны поставляться в плотной фирменной заводской картонной или термоусадочной полиэтиленовой упаковке, предохраняющей от механических повреждений и загрязнений при транспортировке.
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Каблиса жырау, строение, д. 211/2 Блок Б
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель-канал 16х16 белый. Открытая прокладка силовых, слаботочных, телефонных и компьютерных кабелей и проводов внутри помещений. Обеспечение защиты проводки от механических повреждений, попадания пыли и влаги, а также придание эстетического вида интерьеру. Требования к качеству: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, сколов, заусенцев, продольных перекосов и деформаций. 2. Технические и качественные характеристики: Внешние геометрические размеры: 16 × 16 мм (допустимое технологическое отклонение не более ±0,5 мм). Длина одной секции (планки): Стандартная — 2,0 метра. Материал: Высококачественный первичный самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Материал должен быть ударопрочным, эластичным (не трескаться и не раскалываться при монтаже, резке и сверлении саморезами). Пожарная безопасность: Самозатухающий материал, не поддерживающий горение (категория стойкости к горению ПВ-0). Конструктивные особенности:Поставляется в сборе: профиль (основание) + крышка. Наличие надежного одинарного или двойного замкового соединения (двойной замок предпочтителен), исключающего самопроизвольное открывание крышки при заполнении кабелем и обеспечивающего многократное открытие/закрытие без поломки защелки. Перфорированное или гладкое основание с направляющими для удобства монтажа. Электрические свойства: Высокие диэлектрические свойства, обеспечивающие дополнительную электроизоляцию.Цвет и внешний вид: Белый (RAL 9003 или аналогичный), однородный по всей длине и толщине. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей (не желтеет со временем под воздействием солнечного света). Диапазон рабочих температур: От -15 °С до +60 °С; температура монтажа: от -5 °С до +40 °С. Упаковка: Планки должны поставляться в плотной фирменной заводской картонной или

	термоусадочной полиэтиленовой упаковке, предохраняющей от механических повреждений и загрязнений при транспортировке.