Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992128-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88353660-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СҚО КЕАҚ филиалы үшін сорғы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ, М. Ауэзов көшесі, 157
Жеткізу мерзімі:	Шарт талабына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі: сорғы.Тауар түрі циркуляциялық тұтынылатын қуат, Вт 50/70/100 жұмыс диапазоны Бас 3 м / 5м / 6м макс өнімділік, л / мин 67 диаметрі, мм 32.Макс пайдаланылатын судың температурасы 110 °с. қозғалатын сұйықтықтың температурасы,°С+2...+110.Қорғау дәрежесі Ір44..Жалпы өлшемдері, см 18х15х17.Салмағы, кг 2,9.Таза судың мақсаты.Кернеу, В/Гц 220/50.Бекіту өлшемі, мм/дюйм 32 / 1 1/4.Жылдамдық саны 3.Өнімділік 22 л/мин / 38 л / мин/67 л / мин. Жұмыс температурасы 110°С дейін ашық және жабық жылыту жүйелерінде судың мәжбүрлі айналымын ұйымдастыруға арналған құрылғы. Айналым сорғысы - "дымқыл" роторы бар "классикалық" дизайн. Құрылғыда үш сатылы жылдамдықты ауыстыру бар. Техникалық шешімдер мен өндіріс үшін қолданылатын материалдар сорғыға қосымша артықшылықтар береді. Құрылғының корпусы жоғары температура мен механикалық әсерге төтеп бере алатын берік, жоғары сапалы шойыннан жасалған. Тұрақты шайбалар, ротор білігі, мойынтіректер қатты суда жұмыс істеуге мүмкіндік беретін айна беті бар керамикадан жасалған. Айналмалы бөлім жұмыс ортасы есебінен салқындатылады. Біліктің тербелісі EPDM манжетімен сөндіріледі. Қызып кетуден қорғау құрылғысы статор орамасы 150 °С температураға жеткенде сорғының қуатын өшіреді.судың максималды көтерілу биіктігі (Бас) 6 м. шартты өту Диаметрі - 25 мм. кепілдік мерзімі: жеткізуші жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді тауар жеткізілген күннен бастап 12 (он екі) ай. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші тауардың ақаулары, кемшіліктері немесе белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі анықталған жағдайда оны тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өз есебінен тиісті сападағы жаңа тауарға ауыстыруға міндетті. Жеткізу шарттары: тауарды жеткізуді және түсіруді жеткізуші жүзеге асырады, тауардың бағасына тасымалдау шығындары және оны жеткізумен байланысты басқа шығындар кіреді. Тауар Тапсырыс берушімен келісіледі. Тауарды жеткізу мерзімі: егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде 60 күнтізбелік күн болған жағдайда, шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны: СҚО, Петропавл қ., Әуезов к-сі, 157.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992128-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88353660-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос для филиала НАО по СКО
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск Северо-Казахстанкая область, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 157
Срок поставки:	В соответствии с условиями договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид товара:Насос.Тип товара Циркуляционный Потребляемая мощность, Вт 50/70/100 Рабочий диапазон Напор 3 м/ 5м / 6м Макс производительность, л/мин 67 Диаметр, мм 32.Макс температура используемой воды 110 °с.Температура перемещаемой жидкости,°С+2...+110.Степень защиты Ip44..Габаритные размеры, см 18х15х17.Вес, кг 2,9.Назначение Для чистой воды.Напряжение, В/Гц 220/50.Присоединительный размер, мм/дюйм 32 / 1 1/4.Количество скоростей 3.Производительность 22 л/мин / 38 л/мин / 67 л/мин. Устройство для организации принудительной циркуляции воды в открытых и закрытых системах отопления с рабочей температурой до 110°С. Циркуляционный насос представляет собой «классическую» конструкцию с «мокрым» ротором. Устройство имеет трехступенчатое переключение скорости. Технические решения и используемые для изготовления материалы дают насосу дополнительные преимущества. Корпус устройства изготовлен из прочного высококачественного чугуна, выдерживающего высокие температуры и механические воздействия. Упорные шайбы, вал ротора, подшипники выполнены из керамики с зеркальной поверхностью, что обеспечивает возможность работы в жесткой воде. Роторный отсек охлаждается за счет рабочей среды. Вибрации вала гасятся EPDM-манжетой. Устройство защиты от перегрева отключает питание насоса при достижении обмоткой статора температуры в 150 °С. Максимальная высота подъема воды (напор) составляет 6 м. Диаметр условного прохода - 25 мм. Гарантийный срок: Поставщик гарантирует качество поставляемого товара 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан в случае выявления дефектов, недостатков или несоответствия товара установленным требованиям произвести его замену на новый товар надлежащего качества за свой счёт в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика. Условия поставки: Поставка и выгрузка товара осуществляется Поставщиком, в цену товара включены затраты на транспортировку и другие сопутствующие затраты с его поставкой. Товар согласовать с Заказчиком. Срок поставки товара: в течении 16 календарных дней с момента заключения договора, в случае если поставщик находиться в реестре казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней. Место поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 157.