Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17974950-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение насоса циркуляционного
Лоттың нөмірі:	№ 88720151-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос поверхностный циркуляционный Р.I.Т. РСЕ 32-7
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635530100, Шығыс Қазақстан облысы, Марқакөл ауданы, Марқакөл а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Марқакөл ауданы, Марқакөл а., Крахмал көшесі 55
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қой қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Основные характеристики Тип поверхностный, Вид насосациркуляционный Механизм насоса циркуляционный, Максимальный напор 6 м, Пропускная способность 3.6 куб. м/ч, Мощность135 Вт, Дополнительная информация Качество воды грязная, Допустимая температура жидкости 110 °С, Установка насоса вертикальная.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17974950-1
Наименование закупки:	Приобретение насоса циркуляционного
Номер лота:	№ 88720151-3ЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос поверхностный циркуляционный P.I.T. PCE 32-7
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	635530100, Восточно-Казахстанская область, район Марқакөл, с.Маркаколь КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, район Марқакөл, с.Маркаколь, улица Крахмаля 55
Срок поставки:	после подписания договора 15 календарьных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Основные характеристики Тип поверхностный, Вид насосациркуляционный Механизм насоса циркуляционный, Максимальный напор 6 м, Пропускная способность 3.6 куб. м/ч, Мощность135 Вт, Дополнительная информация Качество воды грязная, Допустимая температура жидкости 110 °C, Установка насоса вертикальная.