Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17478590-1
Сатып алудың атауы:	Климаттық кондиционерлеу жүйелері үшін тауарларды сатып алу (Семей қ.)
Лоттың нөмірі:	№ 87270134-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр магнитті контактор (ИКИ Климат Семей)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Құнанбай көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың функционалдық сипаттамалары Контактор электр тізбектерін коммутациялауға және басқаруға, бір фазалы және үш фазалы жүктемелерді қосуға және өшіруге, сондай-ақ автоматика, желдету, Тоңазытқыш, климаттық және басқа электр жабдықтарын басқару схемаларында қолдануға арналған. Тауардың техникалық сипаттамалары Құрылғы түрі: электромагниттік шағын контактор. Орындау: модульдік / компам, электр қалқанына орнату үшін. Негізгі түйреуіштер саны: 3 қалыпты ашық түйреуіш (3NO). Көмекші контактінің болуы: кем дегенде 1 қалыпты ашық Контакт (1NO). Басқару тізбегінің номиналды кернеуі: 220-240 В айнымалы ток, 50/60 Гц. Негізгі тізбектің номиналды жұмыс кернеуі: 690 В айнымалы токқа дейін. 400 В кезінде AC-3 санаты бойынша номиналды коммутациялық қуат: кемінде 4 кВт. AC-1 санаты бойынша номиналды жұмыс тогы: кемінде 20 А. AC-3 санаты бойынша номиналды жұмыс тогы: кемінде 9 А. Қуат және басқару тізбектерін қосу түрі: бұрандалы қысқыштар. Орнату әдісі: 35 мм DIN рельсінде немесе монтаждау панелінде. Полюстер саны: 3. Қолдану санаттары: AC-1, AC-3. Механикалық тозуға төзімділік: кем дегенде 1 000 000 цикл. Электрлік тозуға төзімділік: кем дегенде 100000 цикл. Қысқыштарды / корпусты қорғау дәрежесі: кем дегенде IP20. Жұмыс орны: тік, электр шкафтарында және басқару қалқандарында орнатуға рұқсат етіледі. Корпус материалы: жанбайтын электротехникалық пластик. Жеткізу жинағы: контактор, зауыттық қаптама, техникалық құжаттама/бар болса төлқұжат. Тауардың сапалық сипаттамалары: Өнім жаңа болуы керек және мөрленген түрде жеткізілуі керек. Тауарда пайдалану, жөндеу, ашу, коррозия, корпустың, терминалдардың және байланыс тобының механикалық зақымдану іздері болмауы керек. Корпустағы таңбалау оқылатын және жеткізілетін өнімге сәйкес болуы керек. Тауардың пайдалану сипаттамалары: Кепілдік – 12 ай Басқа да шарттар: Байланыс нөмірі– 8 777 477 61 49

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17478590-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для систем климатического кондиционирования (г.Семей)
Номер лота:	№ 87270134-ЗЦП3
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	электромагнитный
Дополнительное описание лота:	Контактор электромагнитный (ИКИ Климат Семей)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей ул.Құнанбай, 35
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Функциональные характеристики Контактор предназначен для коммутации и управления электрическими цепями, пуска и отключения однофазных и трехфазных нагрузок, а также применения в схемах автоматики, управления вентиляционным, холодильным, климатическим и иным электрооборудованием. Технические характеристики товара: Тип устройства: электромагнитный мини-контактор. Исполнение: модульное/компактное, для установки в электрический щит. Количество главных контактов: 3 нормально открытых контакта (3NO). Наличие вспомогательного контакта: не менее 1 нормально открытого контакта (1NO). Номинальное напряжение цепи управления: 220–240 В AC, 50/60 Гц. Номинальное рабочее напряжение главной цепи: до 690 В AC. Номинальная коммутируемая мощность по категории AC-3 при 400 В: не менее 4 кВт. Номинальный рабочий ток по категории AC-1: не менее 20 А. Номинальный рабочий ток по категории AC-3: не менее 9 А. Тип подключения силовых и управляющих цепей: винтовые зажимы. Способ монтажа: на DIN-рейку 35 мм или монтажную панель. Количество полюсов: 3. Категории применения: AC-1, AC-3. Механическая износостойкость: не менее 1 000 000 циклов. Электрическая износостойкость: не менее 100 000 циклов. Степень защиты зажимов/корпуса: не менее IP20. Рабочее положение: вертикальное, допускается установка в электрических шкафах и щитах управления. Материал корпуса: негорючий электротехнический пластик. Комплект поставки: контактор, заводская упаковка, техническая документация/паспорт при наличии. Качественные характеристики товара: Товар должен быть новый и поставляться в запечатанном виде. Товар не должен иметь следов эксплуатации, ремонта, вскрытия, коррозии, механических повреждений корпуса, клемм и контактной группы. Маркировка на корпусе должна быть читаемой и соответствовать поставляемому изделию. Эксплуатационные характеристики товара: Гарантия – не менее 12 месяцев. Прочие условия: Контактный номер – 8 777 477 61 49