Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014521-1
Сатып алудың атауы:	дизель отынын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88839042-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді ішкі жану қозғалтқышында отын ретінде қолданылатын сұйық өнім. Тығыздығы: 860кг/м3 артық емес. Тұтану температурасы: -15 С.қайнау температурасы 180-360 с, цетан саны 40-тан 55-ке дейін болатын көмірсутек фракцияларының түзу, гидротазартылған және қайталама шығу тегі араласуымен алынады. 10-20 литрлік талондар бойынша дизель отыны, қолданылу мерзімі 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. ҚР СТ ГОСТ Р 52709-2010 Алматы қаласы мен Алматы облысы және Жетісу облысы бойынша талондарды пайдалану немесе өткізу шарттары және қажет болған жағдайда талондардың қолданысын ұзарта отырып.
Саны, көлемі:	230
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Красногорская 73 А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дизельді ішкі жану қозғалтқышында отын ретінде қолданылатын сұйық өнім. Тығыздығы: 860кг/м3 артық емес. Тұтану температурасы: -15 С.қайнау температурасы 180-360 с, цетан саны 40-тан 55-ке дейін болатын көмірсутек фракцияларының түзу, гидротазартылған және қайталама шығу тегі араласуымен алынады. 10-20 литрлік талондар бойынша дизель отыны, қолданылу мерзімі 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. ҚР СТ ГОСТ Р 52709-2010 Алматы қаласы мен Алматы облысы және Жетісу облысы бойынша талондарды пайдалану немесе өткізу шарттары және қажет болған жағдайда талондардың қолданысын ұзарта отырып.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014521-1
Наименование закупки:	приобретение дизельного топлива
Номер лота:	№ 88839042-ЗЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	летнее
Дополнительное описание лота:	Жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Плотность: не более 860кг/м3. Температура вспышки: -15 С. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180-360 С., цетановое число от 40 до 55. Дизельное топливо по талонам 10-20 литровые, со сроком действия до 31 декабря 2026 года. СТ РК ГОСТ Р 52709-2010 Условия эксплуатации или реализации талонов по городу Алматы и Алматинской области и области Жетысу, и при необходимости с продлением действия талонов.
Количество:	230
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Туркcибский район Красногорская 73 А
Срок поставки:	по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Плотность: не более 860кг/м3. Температура вспышки: -15 С. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180-360 С., цетановое число от 40 до 55. Дизельное топливо по талонам 10-20 литровые, со сроком действия до 31 декабря 2026 года. СТ РК ГОСТ Р 52709-2010 Условия эксплуатации или реализации талонов по городу Алматы и Алматинской области и области Жетысу, и при необходимости с продлением действия талонов.