Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17538678-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82736942-ОИ4
Лоттың атауы :	Диффузор
Лоттың сипаттауы:	турбогенератор үшін, эжектордың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вакуумды эжектор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты – жоқ. Ұлтаралық стандарт – жоқ. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: Құрылғының паспорты. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Тауарды жеткізу кезінде барлық ілеспе құжаттар қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік парағы. Функционалдық сипаттамалары: Вакуумдық эжектор пневматикалық жүйелерде вакуум жасау үшін арналған құрылғы. Ол сығылған ауаның ағынын пайдалана отырып вакуум түзеді және вакуумдық ұстағыштар, автоматтандырылған желілер және өндірістік жабдықтарда кеңінен қолданылады. Эжектор жоғары сору жылдамдығын қамтамасыз етеді және сенімді жұмыс істеуге арналған. Құрылғы ықшам, салмағы аз және монтаждауға ыңғайлы. Техникалық сипаттамалары: Құрал түрі: вакуумдық эжектор Құрылым түрі: Т-тәрізді Қосылу диаметрі: 6 мм Корпус материалы: армирленген полиформальдегид (POM) Атмосфералық қысымға қатысты максималды сору жылдамдығы: 38,8 л/мин Лаваль соплосының диаметрі: 0,7 мм Эжектор сипаттамасы: жоғары сору жылдамдығы Номиналды жұмыс қысымындағы желдету уақыты: шамамен 0,5 с. Максималды сору жылдамдығына арналған жұмыс қысымы: 6,2 бар. Салмағы: шамамен 22 г Монтаж қадамы: 14 мм Орнату тәсілі: аксессуарлар арқылы, сквозное тесік арқылы бекіту. Саны – 1 дана. Сапалық сипаттамалары: Құрылғы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Өнім зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптамада өндіруші, шығарылған күні және партия нөмірі көрсетілуі қажет. Пайдалану сипаттамалары: Кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) ай. Тасымалдау шарттары: Тасымалдау өндірушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Қапталған өнім тасымалдау кезінде механикалық соққылар мен қатты дірілге ұшырамауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17538678-1
Наименование закупки:	Закуп инженерных товаров
Номер лота:	№ 82736942-ОИ4
Наименование лота:	Диффузор
Описание лота:	для турбогенератора, эжектора
Дополнительное описание лота:	Вакуумный эжектор
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	поставка в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан – отсутствует. Межгосударственный стандарт – отсутвует. При поставке товара поставщик должен предоставить следующие документы: Паспорт изделия. Руководство по эксплуатации. Все сопроводительные документы должны быть предоставлены с переводом на казахский и русский языки. Гарантийный лист. Функциональная характеристика: Вакуумный эжектор предназначен для создания вакуума в пневматических системах с использованием потока сжатого воздуха. Устройство применяется в вакуумных захватах, автоматизированных производственных линиях и промышленном оборудовании. Эжектор обеспечивает высокую скорость всасывания, отличается компактными размерами, малым весом и удобством монтажа. Техническая характеристика: Тип устройства: вакуумный эжектор Тип конструкции: Т-образный Подключение: 6 мм Материал корпуса: полиформальдегид (POM) с армированием Максимальная скорость всасывания относительно атмосферного давления: 38,8 л/мин Диаметр сопла Лаваля: 0,7 мм Характеристика эжектора: высокая скорость всасывания Продолжительность вентиляции при номинальном рабочем давлении: около 0,5 с Рабочее давление для максимальной скорости всасывания: 6,2 бар Масса: около 22 г Монтажный шаг: 14 мм Монтаж: с помощью принадлежностей через сквозное отверстие. Количество – 1 шт. Качественная характеристика: Устройство должно быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и дефектов. Поставка осуществляется в заводской упаковке с указанием производителя, даты изготовления и номера партии. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцати) месяцев. Условия транспортировки: Транспортировка должна осуществляться согласно требованиям производителя. Упакованный товар не должен подвергаться механическим ударам и сильной вибрации.