Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030078-1
Сатып алудың атауы:	Лак-бояу материалдары (филиал)
Лоттың нөмірі:	№ 88679667-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АК-070 праймері
Саны, көлемі:	21
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қаласы," Зенит-М " ҒЗК 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АК-070 праймері-бояу жабынын қолданар алдында металл беттерін алдын ала өңдеуге арналған коррозияға қарсы материал. * Фильмнің түсі: сары реңк (нормаланбаған) • Сыртқы түрі: Сыртқы қосындылары жоқ тегіс, біркелкі пленка * Шартты тұтқырлық (ВЗ-246, 20 ± 0,5 °С), с: 13-20 * Пленка жылтырлығы (фотоэлектрлік шағылыстырғыш бойынша), %: 20-30 * Ұшпайтын заттардың массалық үлесі,%: 13,5-16,0 * Кептіру уақыты 3 (20 ± 2 °С) дейін, сағ: ≤ 0,5 * Ұнтақтау дәрежесі, мкм: ≤ 30 * Соққы кезіндегі пленканың беріктігі (u-1 құрылғысы), см: ≥ 50 * Бір қабатты жабынның шығыны, г/м2: 65-120

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030078-1
Наименование закупки:	Лакокрасочные материалы (филиал)
Номер лота:	№ 88679667-ЗЦП2
Наименование лота:	Грунтовка
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Грунтовка АК-070
Количество:	21
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грунтовка АК-070— это антикоррозионный материал, предназначенный для предварительной обработки металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочного покрытия. • Цвет пленки: Желтый оттенок (не нормируется) • Внешний вид: Ровная, однородная пленка без посторонних включений • Условная вязкость (ВЗ-246, 20 ± 0,5 °С), с: 13–20 • Блеск пленки (по фотоэлектрическомублескомеру), %: 20–30 • Массовая доля нелетучих веществ, %: 13,5–16,0 • Время высыхания до степени 3 (20 ± 2 °С), ч: ≤ 0,5 • Степень перетира, мкм: ≤ 30 • Прочность пленки при ударе (прибор У-1), см: ≥ 50 • Расход на однослойное покрытие, г/м²: 65–120