Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17907182-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88495288-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гидравликалық май
Лоттың сипаттауы:	минералды, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидравлическое масло на погрузчик
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	395420100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қ. Тауелсиздик 63а
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Арнайы және мамандандырылған техникаға (тигіш/погрузчик) арналған минералды, жазғы гидравликалық май. Тауар жаңа, пайдалануда болмаған, сапа сертификаттары мен өндірушінің стандарттарына сәйкес келуі тиіс. Май гидравликалық жүйенің тұрақты жұмысын, элементтерді тозудан қорғауды, коррозияға қарсы қасиеттерді және жұмыс қысымын сенімді қамтамасыз етуі қажет. Қаптамасы зауыттық, бүтіндігі мен сақталуы қамтамасыз етілген болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17907182-1
Наименование закупки:	Государственная закупка товаров
Номер лота:	№ 88495288-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло гидравлическое
Описание лота:	минеральное, летнее
Дополнительное описание лота:	Гидравлическое масло на погрузчик
Количество:	80
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	395420100, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл Тауелсиздик 63а
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло гидравлическое минеральное, летнее для специальной и специализированной техники (погрузчика). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, отвечать требованиям стандартов качества завода-изготовителя, иметь соответствующие паспорта/сертификаты качества. Гидравлическое масло должно обеспечивать стабильную работу гидросистемы погрузчика в летний период, обладать высокой термоокислительной стабильностью, защищать детали от износа, коррозии и пенообразования. Поставляется в заводской (стандартной) герметичной таре, гарантирующей сохранность продукции при транспортировке и хранении.