Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006528-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88722677-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	сұйық шегелер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желім сұйық шегелер
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Тараз қ. Сатбаев к-сі № 8 «А»
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі және сыртқы жұмыстарға (ағаш, ПВХ, гипсокартон, керамика, бетон, кірпіш, металл және пластикті желімдеуге) арналған, синтетикалық каучук немесе акрил дисперсиясы негізіндегі бір компонентті әмбебап монтаждық желім («Сұйық шегелер»). Кепкеннен кейінгі түсі — ақ немесе мөлдір. Бастапқы ұстасу күші — кемінде 50 кг/м², толық кебу уақыты — 24–72 сағаттан аспайды. Қолдану температурасы — +5 °С-тан +35 °С-қа дейін, желім жігін пайдалану температурасы — -20 °С-тан +60 °С-қа дейін, ылғалға төзімді. Шығарылу түрі: құрылыс тапаншасына арналған, алмалы-салмалы мөлшерлегіш шүмегі бар пластикалық картридж, көлемі — кемінде 280 мл. Тауар жаңа, мемлекеттік және орыс тілдерінде таңбаламасы бар герметикалық зауыттық қаптамада болуы, МЕМСТ 30535-97 (немесе өндірушінің ТШ) талаптарына сәйкес келуі тиіс, ал жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 80%-ды құрауы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006528-1
Наименование закупки:	Закупка строительных материалов
Номер лота:	№ 88722677-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	жидкие гвозди
Дополнительное описание лота:	Клей жидкие гвозди
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата г.Тараз ул. Сатбаева № 8 "А"
Срок поставки:	со дня заключения договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей монтажный универсальный («Жидкие гвозди») однокомпонентный, на основе синтетического каучука или акриловой дисперсии, для внутренних и наружных работ по склеиванию дерева, ПВХ, гипсокартона, керамики, бетона, кирпича, металла и пластика. Цвет после высыхания — белый или прозрачный. Сила первоначального схватывания — не менее 50 кг/м², время полного высыхания — не более 24–72 часов. Температура применения — от +5 °C до +35 °C, температура эксплуатации клеевого шва — от -20 °C до +60 °C, влагостойкий. Форма выпуска: пластиковый картридж под строительный пистолет со съемным носиком-дозатором, объем — не менее 280 мл. Товар должен быть новым, в герметичной заводской упаковке с маркировкой на государственном и русском языках, соответствовать ГОСТ 30535-97 (или ТУ производителя), а остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80%.