Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025583-1
Сатып алудың атауы:	Автокөліктерге қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 87602308-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Төсем
Лоттың сипаттауы:	клапандық қақпаның, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Клапан қақпағының төсеніші Шевролет Круз
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Балапанов көшесі, 28 үй
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт негізінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Сатып алынатын Тауардың атауы: Chevrolet Cruze жеңіл автокөлігіне арналған клапан қақпағын (цилиндр басының қақпағын) төсеу (қозғалтқыш көлемі 1.6 л). Өлшем бірлігі: дана. Саны: 1 дана (қажетті мөлшерді көрсетіңіз). 1. Мақсаты және қолданылуы Мақсаты: цилиндр басының қақпағы (клапан қақпағы) мен цилиндр басының (ГБЦ) арасындағы түйіспенің герметикалық тығыздалуын қамтамасыз ету, қозғалтқыш майының ағып кетуіне, шам құдықтарына майдың түсуіне және картерлік газдардың желдету жүйесіне ауа соруына жол бермеу. Қолдану (көлік құралы): Chevrolet Cruze жеңіл автокөлігі (I буын, рестайлинг), 2015 ж. Қозғалтқыш моделі мен түрі: бензин, кірістірілген 4 цилиндрлі, 16 клапанды, жұмыс көлемі 1.6 л (1598 см3), f16d4 қозғалтқыш моделі (Ecotec сериясы). Каталог нөміріне сәйкестік (анықтама): геометриялық профиль, тығыздағыш контурлардың өлшемдері мен орналасуы 55354237 / 55561429 (немесе баламасы) каталог нөмірлері бар General Motors түпнұсқалық бөлігіне толық сәйкес келуі керек. 2. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары Дизайн түрі: біріктірілген шам ұңғымаларының тығыздағыш сақиналары бар күрделі Профильді қалыпталған контурлы тығыздағыш тығыздағыш (клапан қақпағының сыртқы периметрі мен 4 шам ұңғымасының бір мезгілде тығыздалуын қамтамасыз ететін бір құйылған контур). Өндіріс материалы: жоғары температураға және мотор майларының агрессивті қоспаларына ұзақ уақыт әсер еткенде серпімділік пен серпімділікті сақтайтын жоғары сапалы термо және майға төзімді эластомер - акрилат каучук (ACM) немесе фтор каучук (FKM / Viton). Физика-механикалық қасиеттері: Термиялық қартаюға, крекингке және қалдық қысу деформациясына жоғары төзімділік. Тығыздау профилінің бүкіл ұзындығы бойынша қабықтың, раковиналардың, кесулердің, жарықтар мен деформациялардың болмауы. Жағаның қаттылығы А: 60-75 бірлік. Жұмыс ортасы: синтетикалық және жартылай синтетикалық мотор майлары (SAE 5W-30, 5W-40 кластары және т.б.), Картер газдарының буы. Жұмыс температурасының диапазоны: -45 °C-тан +150 °C-қа дейін (қысқа +170 °C дейін). 3. Жиынтық, сапа талаптары және кепілдік Жеткізудің толықтығы: Клапан қақпағын төсеу (шам ұңғымаларының контурымен) — 1 дана. Өндірушінің жеке қорғаныс қаптамасы (тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның бүгілуі мен деформациясын болдырмайтын қатты тірегі бар картон қорап немесе тығыз дәнекерленген пакет) — 1 дана. Тауардың жай — күйіне қойылатын талаптар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, серпімді (кептірілмеген), орнату іздері мен механикалық зақымдануларсыз, Шығарылған жылы-2025-2026 жылдардан ерте болмауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025583-1
Наименование закупки:	Запасные части для автотранспорта
Номер лота:	№ 87602308-ЗЦП1
Наименование лота:	Прокладка
Описание лота:	клапанной крышки, для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Прокладка клапанной крышки Шевролет Круз
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган улица Балапанова дом 28
Срок поставки:	По условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование закупаемого товара: Прокладка клапанной крышки (крышки головки блока цилиндров) для легкового автомобиля Chevrolet Cruze (объем двигателя 1.6 л). Единица измерения: Штука. Количество: 1 шт. (указать требуемое количество). 1. Назначение и применяемость Назначение: Обеспечение герметичного уплотнения стыка между крышкой головки блока цилиндров (клапанной крышкой) и головкой блока цилиндров (ГБЦ), предотвращение утечки моторного масла, попадания масла в свечные колодцы и подсоса воздуха в систему вентиляции картерных газов. Применяемость (транспортное средство): Легковой автомобиль Chevrolet Cruze (I поколение, рестайлинг), 2015 года выпуска. Модель и тип двигателя: Бензиновый, рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, рабочий объем 1.6 л (1598 см³), модель двигателя F16D4 (серия Ecotec). Соответствие каталожному номеру (справочно): Геометрический профиль, размеры и расположение уплотнительных контуров должны полностью соответствовать оригинальной детали General Motors с каталожными номерами 55354237 / 55561429 (или эквивалент). 2. Технические и конструктивные характеристики Тип конструкции: Формованная контурная уплотнительная прокладка сложного профиля с интегрированными уплотнительными кольцами свечных колодцев (единый литой контур, обеспечивающий одновременную герметизацию внешнего периметра клапанной крышки и 4 свечных колодцев). Материал изготовления: Высококачественный термо- и маслобензостойкий эластомер — акрилатный каучук (ACM) либо фторкаучук (FKM / Viton), сохраняющий эластичность и упругость при длительном воздействии высоких температур и агрессивных присадок моторных масел. Физико-механические свойства: Высокая устойчивость к термическому старению, растрескиванию и остаточной деформации сжатия. Отсутствие облоя, раковин, порезов, трещин и деформаций по всей длине уплотнительного профиля. Твердость по Шору А: 60 – 75 единиц. Рабочая среда: Синтетические и полусинтетические моторные масла (классов SAE 5W-30, 5W-40 и др.), пары картерных газов. Рабочий температурный диапазон: От -45 °C до +150 °C (кратковременно до +170 °C). 3. Комплектность, требования к качеству и гарантии Комплектность поставки: Прокладка клапанной крышки (с контуром свечных колодцев) — 1 шт. Индивидуальная защитная упаковка производителя (картонная коробка или плотный запаянный пакет с жесткой подложкой, исключающей перегиб и деформацию изделия при транспортировке и хранении) — 1 шт. Требования к состоянию товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, эластичным (не пересохшим), без следов установки и механических повреждений, год выпуска — не ранее 2025–2026 гг.