

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы	Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен Водоканал" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы	"Өскемен қаласының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі.
Лоттың №	88077858
Лоттың атауы	Ысырма
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281413.330.000001
Тауардың атауы*:	Ысырма
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	15
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	123129
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1846935
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күн.
Жеткізу орны*:	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59

Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 3118-2017
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	120

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жұмыс қысымы - 1,0 МПа (10 кгс/см²) Бекіту арматурасының герметикалық дәрежесі - МЕМСТ Р 54808-2011 бойынша «А» класы, Тегіс өту арнасымен ВЧ-50 маркалы шойынның механикалық қасиеттері бар ЖОҒАРЫ ТӨЗІМДІ шойыннан жасалған корпус МЕМСТ 7293-85 бойынша. Тиекті арматураның СТ РК 3118-2017 стандартына сәйкестік сертификаты бар және КО ТР 010/2011 немесе КО ТР 032/2013 талаптарына сәйкес келеді. Корпустың ішкі және сыртқы жабыны электростатикалық тәсілмен жағылған эпоксидті ұнтақты. Коррозияға қарсы жабында GSK сапа сертификаты бар. Ысырманың қақпағында мырышсыздануға төзімді жезден жасалған бекіткіш подшипник орнатылған. Қысымның шығуы кезінде штоктың шығарылуын болдырмау үшін штоктағы стопорлық сақина. Қысыммен штоктың шығарылуын болдырмау: көтергіш күш элементі - қақпақ. Қақпақтағы штокты бекіту үшін бұрандалы қосылыстарды пайдалануға жол берілмейді. 4 дана резеңкеден дөңгелек қималы сақинасы, резеңкеден жасалған манжеті және балшық түсіретін сақинасы бар полиамидті мойынтіректі штокты тығыздау. Тегістелген бұрандалы тот баспайтын болаттан жасалған шпиндель. Сына ішкі жағынан жоғары берікті шойыннан жасалған, ал сыртынан бактерияға қарсы эластомермен (ауыз суға жарамды) қапталған. Бағыттаушы сыналар - шойыннан жасалған, резеңкемен қапталған, алынбайтын полиамидтен жасалған ендірмелері бар. Жезден жасалған гайка сынаға тығыздалған. Тоттанудан толық қорғайтын тот баспайтын болаттан жасалған қақпақтардың бұрандалары қысымның шығуы кезінде сығуды болдырмау үшін корпус пен қуыста орналасқан қақпақ арасында термोकльмен және резеңке тығыздағышпен пломбыланады. Жеткізілімге штурвал кіреді. Пайдалану мерзімі 50 жыл. Құрылыс ұзындығы (фланцаралық қашықтық): DN080 – 180 мм. PN10/16
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Өнім беруші тауарды жеткізу кезінде ысырмаға егжей-тегжейлі сызбасы бар ол тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген техникалық сипаттамаларға, сондай-ақ монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа орыс тілінде техникалық паспортты ұсынады.
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел финансов города Усть-Каменогорска"
Номер лота	88077858
Наименование лота:	Задвижка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281413.330.000001
Наименование товара*:	Задвижка
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	15
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	123129
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1846935
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре

Место поставки*:	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59
Размер авансового платежа*:	30
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3118-2017
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	120

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Рабочее давление - 1,0 МПа (10 кгс/см²) Степень герметичности запорной арматуры - класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011. Корпус из ВЫСОКОПРОЧНОГО чугуна с физика механическими свойствами чугуна марки ВЧ-50 по ГОСТ 7293-85, с гладким проходным каналом. Запорная арматура имеет сертификат соответствия СТ РК 3118-2017, и соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 или ТР ТС 032/2013. Внутреннее и наружное покрытие корпуса эпоксидное порошковое, нанесенное электростатическим способом. Антикоррозионное покрытие имеет сертификат качества GSK. В крышке задвижки установлен фиксирующий подшипник из латуни устойчивой к обесцинкованию. Стопорное кольцо на штоке для исключения выброса штока при скачках давления. Предотвращение выброса штока под давлением: несущий силовой элемент – крышка. Использование резьбовых соединений для фиксации штока в крышке – не допускается. Уплотнение штока полиамидный подшипник, имеющий 4 шт. колец круглого сечения из резины, манжету из резины и грязесъемное кольцо. Шпиндель из нержавеющей стали с накатанной резьбой. Клин из высокопрочного чугуна внутри и снаружи покрыт антибактериальным эластомером (годным для питьевой воды). Направляющие клина – из чугуна, покрытые резиной, с несъемными вставками из полиамида. Гайка из латуни запрессована в клин. Болты крышки из нержавеющей стали с полной защитой от коррозии пломбированы термоклеем и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой расположенной в пазу крышки, для предотвращения выдавливания при скачках давления. В поставку входит штурвал. Срок эксплуатации 50 лет. Строительная длина (межфланцевое расстояние): DN080 – 180 мм. PN10/16
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик при поставке товара предоставит технический паспорт с детальным чертежом на задвижку, который соответствует техническим характеристикам указанным в технической спецификации заказчика, а так же инструкцию по монтажу и эксплуатации на русском языке.
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).