Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030120-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары мен шаруашылық сатып алу.тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88914106-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фарфордан жасалған плитка желімі, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес 25 кг қаптамада. ҚР СТ EN 12004
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көшесі, 23-үй
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: плитка желімі (құрғақ құрылыс қоспасы) Материал түрі: Цемент желімінің құрамы Мақсаты: керамикалық плиткаларды, Фарфор плиткаларын және тастарды тік және көлденең негіздерге төсеу Негізі: цемент, полимер қоспаларын өзгертетін минералды толтырғыштар Түсі: Сұр (арнайы композициялар үшін ақ болуы мүмкін) Жеткізу формасы: құрғақ сөмке қоспасы Қаптаманың салмағы: 25 кг Тұтыну: 2,5-5,0 кг/м2 (шпатель тісі мен негізіне байланысты) Қабаттың қалыңдығы: 2-10 мм Плиткаларды түзету уақыты: 10-20 минут Ерітіндінің өмір сүру уақыты: 2-4 сағат Қолдану температурасы: +5 °С-тан +30 °С-қа дейін Адгезия: кем дегенде 0,5–1,0 МПа (сыныпқа байланысты) Аязға төзімділік: кем дегенде F50 Толық күш жинау уақыты: 24-28 күн Қаптама: ылғалдан қорғайтын қағаз қабатты қаптар Сақтау мерзімі: құрғақ жағдайда 6-12 ай Техникалық талаптар Желім плиткаларды тік беттерге сырғып кетпестен сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек. Қоспа біртекті, кесектер мен бөгде қоспаларсыз болуы керек. Сумен жабылғаннан кейін ерітінді икемді және жұмыс істеуге ыңғайлы болуы керек. Қатайғаннан кейін желім негізге және қаптау материалына берік ұстауды қамтамасыз етуі керек. Материал қолданыстағы құрылыс нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес келуі керек. Қолдану саласы Қабырғалар мен едендерді керамикалық плиткалармен қаптау. Фарфор плиткаларын төсеу (желім класына байланысты). Ғимараттардың ішіндегі және сыртындағы үй-жайларды безендіру. Плиткаларды бетон, цемент және кірпіш негіздерге бекіту. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. Қаптама бүтін, зақымдалмаған және ылғалдану белгілері болмауы керек. Әр партия сапа паспортымен бірге жүруі керек. Жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі-өндіруші мәлімдеген мерзімнен кемінде 80%. ҚР СТ EN 12004 Жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу. Жеткізу мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030120-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов и хоз.товаров
Номер лота:	№ 88914106-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	Клей плиточный для керамогранита, в упаковке 25 кг, согласно технической спецификации Заказчика. СТ РК EN 12004
Количество:	8
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, улица Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Клей плиточный (сухая строительная смесь) Тип материала: Цементный клеевой состав Назначение: Укладка керамической плитки, керамогранита и камня на вертикальные и горизонтальные основания Основа : Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки Цвет: Серый (возможен белый для специализированных составов) Форма поставки: Сухая смесь в мешках Масса упаковки: 25 кг Расход: 2,5–5,0 кг/м² (в зависимости от зуба шпателя и основания) Толщина слоя: 2–10 мм Время корректировки плитки: 10–20 минут Время жизни раствора : 2–4 часа Температура применения: От +5 °C до +30 °C Адгезия: Не менее 0,5–1,0 МПа (в зависимости от класса) Морозостойкость: Не менее F50 Время полного набора прочности: 24–28 суток Упаковка: Бумажные многослойные мешки с влагозащитой Срок хранения: 6–12 месяцев в сухих условиях Технические требования Клей должен обеспечивать надежную фиксацию плитки без сползания на вертикальных поверхностях. Смесь должна быть однородной, без комков и посторонних включений. После затворения водой раствор должен быть пластичным и удобным в работе. После затвердевания клей должен обеспечивать прочное сцепление с основанием и облицовочным материалом. Материал должен соответствовать требованиям действующих строительных норм и стандартов. Область применения Облицовка стен и полов керамической плиткой. Укладка керамогранита (в зависимости от класса клея). Отделка помещений внутри и снаружи зданий. Крепление плитки на бетонные, цементные и кирпичные основания. Требования к качеству Товар должен быть новым и не бывшим в эксплуатации. Упаковка должна быть целой, без повреждений и следов увлажнения. Каждая партия должна сопровождаться паспортом качества. Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80% от заявленного производителем срока. СТ РК EN 12004 Перед поставкой обязательное согласование Товара с Заказчиком. Срок поставки- в течении 15 календарных дней с момента заключения договора.