Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17659565-1
Сатып алудың атауы:	Материалдарды сатып алу (СвиДс)
Лоттың нөмірі:	№ 85930384-ЗЦП7
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель дәнекерлеу КГ 1х35 Техникалық сипаттамалары Негізгі қимасы 35 мм² болатын бір ток өткізгіш көп сымнан тұратын мыс жүрек Изоляция номиналды қалыңдығы 1,4 мм резеңкемен жасалған Резеңкемен жасалған бір қабатты қаптама номиналды қалыңдығы 2,2 мм Номиналды айнымалы кернеу 660 В, жиілігі 400 Гц дейін Номиналды тұрақты кернеу 1000 В Сынақ айнымалы кернеуі 2,5 кВ, жиілігі 50 Гц Сынақтағы ұстап тұру уақыты 5 мин Ұзақ уақытқа рұқсат етілген ток жүктемесі 270 А 20 °С-та изоляцияның қарсылығы кемінде 50 МОм•к Жүректердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 75 °С Минималды иілу радиусы сыртқы диаметрлердің 8 есе Жұмыс температура диапазоны −40…+50 °С ГОСТ 24334-80 (Свидс)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Ауэзова 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер әлеуетті жеткізуші ОӨБ тізімінде болса, тауарды тапсырыс берушінің сұранысы бойынша 60 күнтізбелік күн ішінде жеткізу керек.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабель дәнекерлеу КГ 1х35 Техникалық сипаттамалары Негізгі қимасы 35 мм² болатын бір ток өткізгіш көп сымнан тұратын мыс жүрек Изоляция номиналды қалыңдығы 1,4 мм резеңкемен жасалған Резеңкемен жасалған бір қабатты қаптама номиналды қалыңдығы 2,2 мм Номиналды айнымалы кернеу 660 В, жиілігі 400 Гц дейін Номиналды тұрақты кернеу 1000 В Сынақ айнымалы кернеуі 2,5 кВ, жиілігі 50 Гц Сынақтағы ұстап тұру уақыты 5 мин Ұзақ уақытқа рұқсат етілген ток жүктемесі 270 А 20 °С-та изоляцияның қарсылығы кемінде 50 МОм•к Жүректердің рұқсат етілген қыздыру температурасы 75 °С Минималды иілу радиусы сыртқы диаметрлердің 8 есе Жұмыс температура диапазоны −40…+50 °С ГОСТ 24334-80

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17659565-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов (СвиДс)
Номер лота:	№ 85930384-ЗЦП7
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель сварочный КГ 1х35 Технические характеристики Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным сечением 35 мм2, Изоляция из резины номинальной толщиной 1,4 мм Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 2,2 Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1000 В Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Время выдержки при испытании 5 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 270 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 50 МОм•к Допустимая температура нагрева жил 75 °С Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −40...+50 °С ГОСТ 24334-80 (Свидс)
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней. Если потенциальный поставщик находится в реестре ОТП поставка товара по заявке заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель сварочный КГ 1х35 Технические характеристики Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным сечением 35 мм2, Изоляция из резины номинальной толщиной 1,4 мм Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 2,2 Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1000 В Испытательное переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Время выдержки при испытании 5 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 270 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 50 МОм•к Допустимая температура нагрева жил 75 °С Минимальный радиус изгиба 8 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −40…+50 °С ГОСТ 24334-80