Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18029166-1
Сатып алудың атауы:	Гипсокартон және Су бояуы эмульсиялы, керамогранит
Лоттың нөмірі:	№ 88913552-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гипсті картонды табақ
Лоттың сипаттауы:	маркасы ГКЛ, қалыңдығы 12,5 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипсті картонды табақ
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы Тәуелсіздік даңғылы 50
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық органдарда тіркелген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ылғалға төзімді Гипсокартон, ылғалға төзімді гипсокартон парағы қабырғасы. Ол арнайы картон мен гидрофобты қоспаларды қолданудың арқасында ылғалдың сіңуін төмендетеді қалыңдығы: кем дегенде 12,5 мм. Көлемі: кем дегенде 1200*2500 мм. ылғалға төзімді гипсокартонның негізгі айырмашылығы-гипс құрамында гидрофобты модификаторлар мен антисептиктердің болуы, олар (ылғалға төзімді гипсокартон парағы) саңырауқұлақтар мен көгеруден қорғайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18029166-1
Наименование закупки:	Гипсокартон и Краска водоэмульционная, керамограниты
Номер лота:	№ 88913552-ЗЦП1
Наименование лота:	Лист гипсокартонный
Описание лота:	марка ГКЛ, толщина 12,5 мм
Дополнительное описание лота:	Лист гипсокартонный
Количество:	20
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық проспект Тәуелсіздік 50
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гипсокартон влагостойкий, стеновой ГКЛВ. Обладает пониженным влагопоглощением благодаря использованию специального картона и гидрофобных добавок Толщина: не менее 12,5 мм. Размер: не менее 1200*2500 мм. Основное отличие гипсокартона влагостойкого — наличие в составе гипса гидрофобизирующих модификаторов и антисептиков, которые защищают ГКЛВ от поражения грибком и плесенью.