Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82557561-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	ілмелі сомынмен (американдық), жезді, шартты өткел 11-30 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Американка муфтовая НР D20-1/2² PPR Контур
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Арматура түрі: аралас ажыратылатын Муфта ("американдық") Құбырдың сыртқы диаметрі (D) 20 мм 1/2" ішкі жіп (NR / F), цилиндрлік құбыр (G) Материалдар Полипропилен PP-R (3 тип) + жез (LS-59-2) Орнату әдісі Полифузды (қоңыраулы) дәнекерлеу + бұрандалы қосылым Номиналды қысым (PN) 25 бар (2,5 МПа) Максималды Жұмыс температурасы +95 °С дейін (қысқа), жұмыс температурасы +80...+90 °С дейін Пайдалану кластары 1, 2, 5, ХВ (суық және ыстық сумен жабдықтау, радиатормен жылыту)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82557561-3ЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	с накидной гайкой (американка), медная, условный проход 11-30 мм
Дополнительное описание лота:	Американка муфтовая НР D20-1/2² PPR Контур
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип фитинга:Муфта комбинированная разъемная («американка») Наружный диаметр трубы (D) 20 мм Присоединительная резьба 1/2" внутренняя (НР / F), трубная цилиндрическая (G) Материалы Полипропилен PP-R (тип 3) + латунь (ЛС-59-2) Способ монтажа Полифузная (раструбная) сварка + резьбовое соединение Номинальное давление (PN) 25 бар (2,5 МПа) Максимальная рабочая температура До +95 °C (кратковременно), рабочая — до +80…+90 °C Классы эксплуатации 1, 2, 5, ХВ (холодное и горячее водоснабжение, радиаторное отопление)