Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17661785-1
Сатып алудың атауы:	орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83043207-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	бейне камераға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қуат көзі Техникалық сипаттамалары: Форм-фактор — ATX Қуаты — кемінде 600 Вт Аналық тақшаның қуат коннекторлары — 20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8 Бейне картаны қосу схемаларын қолдау — 6 pin, 8 pin, 6+6 pin, 6+8 pin, 8+8 pin PCI-E коннекторларының саны (6-pin) — 2 PCI-E коннекторларының саны (2-pin) — 2 Molex коннекторларының саны (4-pin) — 3 Floppy коннекторларының саны (4-pin) — 1 SATA коннекторларының саны — 4 Кіріс кернеуі — кемінде 230 В Кіріс жиілігі — кемінде 47–63 Гц ATX 12V нұсқасы — кемінде 2.3 Желдеткіш өлшемі — кемінде 12 см Қорғаныс жүйелері: қысқа тұйықталудан қорғау (SCP) жоғары токтан/кернеуден қорғау (OVP) төмен токтан/кернеуден қорғау (UVP) шамадан тыс жүктемеден қорғау (OPP/OLP) Қосымша: 4-буыннан бастап Intel процессорларымен C6/C7 энергия үнемдеу режимімен үйлесімді Жылдамдықты оңтайлы «ақылды» реттеу жүйесі бар шусыз желдеткіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар, көш. Мәшһүр Жүсіп 35/1
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қуат көзі Техникалық сипаттамалары: Форм-фактор — ATX Қуаты — кемінде 600 Вт Аналық тақшаның қуат коннекторлары — 20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8 Бейне картаны қосу схемаларын қолдау — 6 pin, 8 pin, 6+6 pin, 6+8 pin, 8+8 pin PCI-E коннекторларының саны (6-pin) — 2 PCI-E коннекторларының саны (2-pin) — 2 Molex коннекторларының саны (4-pin) — 3 Floppy коннекторларының саны (4-pin) — 1 SATA коннекторларының саны — 4 Кіріс кернеуі — кемінде 230 В Кіріс жиілігі — кемінде 47–63 Гц ATX 12V нұсқасы — кемінде 2.3 Желдеткіш өлшемі — кемінде 12 см Қорғаныс жүйелері: қысқа тұйықталудан қорғау (SCP) жоғары токтан/кернеуден қорғау (OVP) төмен токтан/кернеуден қорғау (UVP) шамадан тыс жүктемеден қорғау (OPP/OLP) Қосымша: 4-буыннан бастап Intel процессорларымен C6/C7 энергия үнемдеу режимімен үйлесімді Жылдамдықты оңтайлы «ақылды» реттеу жүйесі бар шусыз желдеткіш

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17661785-1
Наименование закупки:	товары для центра
Номер лота:	№ 83043207-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для видеокамеры
Дополнительное описание лота:	Блок питания Технические характеристики Блок питания Форм-фактор ATX Мощность неменее 600 Вт Коннекторы питания мат. платы 20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8 Поддержка схемы подключения видеокарты 6 pin, 8 pin, 6+6 pin, 6+8 pin, 8+8 pin Количество PCI-E коннекторов (6-pin) 2 Количество PCI-E коннекторов (2-pin) 2 Количество Molex коннекторов (4-pin) 3 Количество Floppy коннекторов (4-pin) 1 Количество SATA коннекторов 4 Входное напряжение неменее 230 В Входная частота не менее 47 ~ 63 Гц Версия ATX 12V неменее 2.3 Размер вентилятора неменее 12 см Системы защиты От короткого замыкания (SCP), От повышенного тока/напряжения (OVP), От пониженного тока/напряжения (UVP), От перегрузки (OPP/OLP) Дополнительно Режим энергосбережения C6/C7 совместим с процессорами Intel, начиная с 4-го поколения Бесшумный вентилятор с оптимизированной «умной» системой регулировки скорости
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар г. Павлодар, ул. Машхур Жусупа 35/1
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок питания Технические характеристики Блок питания Форм-фактор ATX Мощность неменее 600 Вт Коннекторы питания мат. платы 20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8 Поддержка схемы подключения видеокарты 6 pin, 8 pin, 6+6 pin, 6+8 pin, 8+8 pin Количество PCI-E коннекторов (6-pin) 2 Количество PCI-E коннекторов (2-pin) 2 Количество Molex коннекторов (4-pin) 3 Количество Floppy коннекторов (4-pin) 1 Количество SATA коннекторов 4 Входное напряжение неменее 230 В Входная частота не менее 47 ~ 63 Гц Версия ATX 12V неменее 2.3 Размер вентилятора неменее 12 см Системы защиты От короткого замыкания (SCP), От повышенного тока/напряжения (OVP), От пониженного тока/напряжения (UVP), От перегрузки (OPP/OLP) Дополнительно Режим энергосбережения C6/C7 совместим с процессорами Intel, начиная с 4-го поколения Бесшумный вентилятор с оптимизированной «умной» системой регулировки скорости