Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027134-1
Сатып алудың атауы:	Майлар мен майлау материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88679583-ОИ2
Лоттың атауы:	Майлау
Лоттың сипаттауы:	автомобиль
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Циатим-201" Майлау
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қаласы," Зенит-М " ҒЗК 42-алаң
Жеткізу мерзімі:	Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы түрі-біртекті жақпа ч. құрылымдар ашық сарыдан қоңырға дейін; тамшылау температурасы, С градусы, 175-тен төмен емес; 25 градус С, мм*10-1 - де ену нормаланбайды; тұтқырлық (-50) градус С және деформация жылдамдығының орташа градиенті 10С-1Па*С (П), артық емес - 1100; 50 градус С, Па (гс/см2) кезіндегі беріктік шегі, кем дегенде - 250-500; коллоидтық тұрақтылық, бөлінген майдың%, артық емес-26; тотығуға қарсы тұрақтылық, 1 г майлауға мг КОН, артық емес - 3; Металға коррозиялық әсер (40,45 және 50 Болат) - төтеп бере алады; NaOH-да қайта есептегенде Бос сілтінің массалық үлесі? % , артық емес-0,1; су мөлшері-жоқ;

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027134-1
Наименование закупки:	Масла и смазочные материалы
Номер лота:	№ 88679583-ОИ2
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	автомобильная
Дополнительное описание лота:	Смазка "Циатим-201"
Количество:	9
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42
Срок поставки:	Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Внешний вид - Однородная мазь гл. структуры от светло-желтого до коричневого цвета; Температура каплепадения, градус С, не ниже- 175; Пенетрация при 25 градусах С, мм*10-1 - не нормируется; Вязкость эффективная при (-50) градусах С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1Па*с (П), не более - 1100; Предел прочности при 50 градусах С, Па (гс/см2), не менее - 250-500; Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более - 26; Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки, не более - 3; Коррозионное воздействие на металл (сталь 40,45 и 50) - Выдерживает; Массовая доля свободной щелочи в перерасчете на NaOH? %, не более - 0,1; Содержание воды - Отсутствует;