Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы тазалық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы тазалық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 18009129-1
Конкурстың атауы:	Мемлекеттік сатып алуды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88844575-ОК1
Лоттың атауы	Ауа үрлегіш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	282412.900.000009
Тауардың атауы*:	Ауа үрлегіш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	22
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	296900
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	6531800
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қажеттілігіне қарай 15 күнтізбелік күн ішінде 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Жеткізу орны*	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Көкмайса ықшам ауданы 26 Е
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Аумақтарды құрғақ және ылғалды жапырақтардан, шабылған шөптерден, шаңнан, ұсақ қоқыстардан және өзге де ластанулардан тазарту жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде, коммуналдық қызметтердің, абаттандыру ұйымдарының, бау-бақша шаруашылықтарының және өзге де ұйымдардың қолдануы үшін қарқынды және ұзақ пайдалануға арналған кәсіби сыныпты бензин рюкзакты үрлегіш; қозғалтқыш түрі — бензин, екі тактілі, бір цилиндрлі, ауамен салқындатылған; қозғалтқыштың жұмыс көлемі-77,5 см3 кем емес; қозғалтқыштың ең жоғары қуаты-4,7 кВт кем емес; ең жоғары қуаты кезінде қозғалтқыштың айналу жиілігі - 8000 айн/мин кем емес; отын бағының көлемі-2,8 л кем емес; отынсыз жабдықтың массасы-12,5 кг артық емес; стандартты саптамасы бар ауа ағынының ең жоғары өнімділігі — 32 м3/мин кем емес (1980 м3/сағ); стандартты саптамасы бар ауа ағынының ең жоғары жылдамдығы саптамамен-106 м / с кем емес; жазық саптамамен ауа ағынының ең жоғары жылдамдығы-102 м / с кем емес; дыбыстық қуаттың кепілді деңгейі-112 дБ(А) артық емес; тұтқалардағы дірілдің баламалы деңгейі-1,8 м / с2 артық емес; орындау-ұзақ мерзімді пайдалануға есептелген кәсіби сыныпты рюкзактық; реттелетін эргономикалық рюкзактық белдік жүйесінің болуы; оператордың иықтары мен жамбастары арасында жабдықтың массасын біркелкі бөлуді және ұзақ пайдалану кезінде жүктемені азайтуды қамтамасыз ететін реттелетін иық белдіктерінің, белдік және кеуде белдіктерінің болуы; қозғалтқыштан және желдеткіштен дірілді беруді азайтуға арналған дірілді сөндіру жүйесінің болуы. операторға арналған түйін; қозғалтқыш пен желдеткіш торабы дірілді басатын элементтер арқылы оператормен тікелей жанасатын элементтерден конструктивті түрде оқшауланuы тиіс; ауа үрлеу құбырында орналасқан эргономикалық реттелетін басқару тұтқасының болуы; басқару тұтқасының орны мен бұрышы жабдықты оператордың жеке параметрлеріне бейімдеу және ыңғайлы жұмыс жағдайын қамтамасыз ету үшін реттелуі тиіс; қозғалтқышты және ауа ағынын басқару органдары басқару тұтқасында орналасуы тиіс; дроссельді басқару арқылы ауа ағынының жылдамдығын бірқалыпты реттеу мүмкіндігінің болуы; оператордың дроссельді триггерді үздіксіз ұстап тұруын қажет етпей, қозғалтқыштың берілген айналу жиілігін және тұрақты ауа ағынын ұстап тұру мүмкіндігін қамтамасыз ететін дроссельдің таңдалған орнын бекіту жүйесінің (круиз-бақылау) болуы; отын жүйесін толтыруға және қозғалтқышты іске қосуды жеңілдетуге арналған отынды айдау праймерінің болуы; қол стартерінің болуы; жоғары шаңдану жағдайында пайдалану кезінде қозғалтқышты шаң мен ластанудан қорғауды қамтамасыз ететін ауа сүзгісінің болуы; ауа сүзгісі мерзімді техникалық қызмет көрсету, тазалау және ауыстыру үшін қолжетімді болуы тиіс; желдеткіш торабына ірі бөгде заттардың, жапырақтар мен қоқыстардың түсуіне жол бермейтін қорғаныш ауа қабылдау экранының болуы; салқындату элементтерін қамтитын қозғалтқышты ауамен салқындату жүйесінің болуы цилиндр және салқындатқыш ауа беру жүйесі; шу деңгейін төмендетуге және пайдаланылған газдарды оператордан шығаруға

	арналған сөндіргіштің болуы; сөндіргіш жабдықты пайдалану кезінде ұшқын шығару қаупін азайту үшін ұшқын сөндіргіш тормен жабдықталуы тиіс; ауа үрлеу жүйесі қуатты бағыттағы ауа ағынының қалыптасуын қамтамасыз етуі және икемді қосқыш шлангты, басқару құбырын, аралық құбырды, үрлеу құбырын қамтуы тиіс; ауа үрлеу жүйесінің конструкциясы жұмыс кезінде тікелей бір қолмен ауа ағынының бағытын еркін басқару; құбырлардың қосылыстары сенімді бекітуді қамтамасыз етуі және максималды өнімділікте пайдалану кезінде өздігінен ажыратуды болдырмауы тиіс; Орындалатын жұмыстардың сипатына қарай стандартты және жалпақ саптаманы қолдану мүмкіндігі көзделуі тиіс; жабдық жоғары шаңдану және ұзақ кәсіби пайдалану жағдайында жұмыс істеуге жарамды болуы тиіс; жеткізу жиынтығы: бензинді рюкзакты үрлегіш — 1 дана.; иық (ұзындығы 35 см-ден кем емес * ені 28 см-ден кем емес), белдік және кеуде белдіктері (Ұзындығы 36 см-ден кем емес * ені 8 см-ден кем емес) бар реттелетін рюкзак жүйесі-1 жиынтық; икемді қосқыш шланг (Ұзындығы 28 см — ден кем емес * ø диаметрі 10,5 см-ден кем емес) - 1 дана; басқару құбыры (ұзындығы 8 см-ден кем емес) - 38 см-ден кем емес * ø диаметрі 8 см-ден кем емес) — 1 дана; аралық құбыр (ұзындығы 32 см — ден кем емес *Ødиаметрі 9 см-ден кем емес) - 1 данадан кем емес; үрлемелі құбыр (ұзындығы 34 см-ден кем емес *Ødиаметрі 8 см-ден кем емес) - 1 дана; басқару органдары бар басқару тұтқасы (ені 6 см-ден кем емес * Ødиаметрі 11 см — ден кем емес) - 1 дана.; қысқыштар, бекіту және жалғау элементтері-жиынтық; аралас кілт — 1 дана; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана; тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануы, жөндеу немесе пайдалану іздері болмауы тиіс; тауарды өндіру жылы — 2026 жыл; жыл және/немесе өндіріс күні зауыттық таңбалаумен, тақтайшамен, бұйымның паспортымен және/немесе өндірушінің өзге де құжатымен расталуы тиіс; жабдық өндірушінің бастапқы зауыттық қаптамасында, толық жиынтықта жеткізілуі және өндіруші көздеген отын қоспасын құрастыру және құю жөніндегі операцияларды орындағаннан кейін пайдалануға дайын болуы тиіс; ұсынылатын тауардың техникалық, конструктивтік және функционалдық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі не одан асып кетуі тиіс; тауардың республика аумағында қолданылатын техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігінің қолданыстағы сертификаты болуы тиіс Қазақстан және / немесе Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО); сәйкестік сертификатының көшірмесін өнім беруші тендерлік өтінім құрамында және/немесе тауарды жеткізу кезінде беруі тиіс; сәйкестік сертификатындағы және/немесе оған қосымшадағы мәліметтер өндірушіні және жеткізілетін жабдықты сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс; кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші кепілдік міндеттемелерге жататын диагностиканы, кепілдік қызмет көрсетуді және ақауларды жоюды қамтамасыз етуі тиіс; сәйкестік сертификатындағы және / немесе оған қосымшадағы мәліметтер кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету, жөндеу және

	қосалқы бөлшектермен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету; Өнім беруші өндірушінің ресми дистрибьюторы немесе уәкілетті өкілі болуы тиіс, ол дистрибьютордың қолданыстағы сертификатымен, өндірушінің авторизациялық хатымен расталады; растайтын құжаттар тендерлік өтінім құрамында ұсынылуы тиіс
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық" акимата города Алматы
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық" акимата города Алматы
№ конкурса:	№ 18009129-1
Наименование конкурса:	Приобретение государственных закупок
Номер лота:	№ 88844575-ОК1
Наименование лота:	Воздуходувка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	282412.900.000009
Наименование товара*:	Воздуходувка
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	22
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	296900
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	6531800
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней по мере необходимости на протяжении 2026 года

Место поставки товара*:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район Микрорайон Кокмайса 26 Е
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Воздуходувка бензиновая ранцевая профессионального класса, предназначенная для интенсивной и продолжительной эксплуатации при выполнении работ по очистке территорий от сухой и влажной листвы, скошенной травы, пыли, мелкого мусора и иных загрязнений, для применения коммунальными службами, организациями по благоустройству, садово-парковыми хозяйствами и иными организациями; тип двигателя — бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением; рабочий объем двигателя — не менее 77,5 $см^3$; максимальная мощность двигателя — не менее 4,7 кВт; частота вращения двигателя при максимальной мощности — не менее 8000 об/мин; объем топливного бака — не менее 2,8 л; масса оборудования без топлива — не более 12,5 кг; максимальная производительность воздушного потока со стандартным соплом — не менее 32 $м^3$/мин (1980 $м^3$/ч); максимальная скорость воздушного потока со стандартным соплом — не менее 106 м/с; максимальная скорость воздушного потока с плоским соплом — не менее 102 м/с; гарантированный уровень звуковой мощности — не более 112 дБ(А); эквивалентный уровень вибрации на рукоятках — не более 1,8 $м/с^2$; исполнение — ранцевое, профессионального класса, рассчитанное на продолжительную эксплуатацию; наличие регулируемой эргономичной ранцевой ременной системы; наличие регулируемых плечевых ремней, поясного и нагрудного ремней, обеспечивающих равномерное распределение массы оборудования между плечами и бедрами оператора и снижение нагрузки при продолжительной эксплуатации; наличие системы гашения вибрации, предназначенной для минимизации передачи вибрации от двигателя и вентиляторного узла на оператора; двигатель и вентиляторный узел должны быть конструктивно изолированы от непосредственно контактирующих с оператором элементов посредством виброгасящих элементов; наличие эргономичной регулируемой управляющей рукоятки, расположенной на воздуходувной трубе; положение и угол управляющей рукоятки должны регулироваться для адаптации оборудования к индивидуальным параметрам оператора и обеспечения удобного рабочего положения; органы управления двигателем и воздушным потоком должны располагаться на управляющей рукоятке; наличие возможности плавного регулирования скорости воздушного потока посредством управления дроссельной заслонкой; наличие системы фиксации выбранного положения дроссельной заслонки (круиз-контроль), обеспечивающей возможность поддержания заданной частоты вращения двигателя и постоянного воздушного потока без необходимости непрерывного удержания оператором спускового крючка дроссельной заслонки; наличие праймера подкачки топлива, предназначенного для заполнения топливной системы и облегчения запуска двигателя; наличие ручного стартера; наличие воздушного фильтра, обеспечивающего защиту двигателя от поступления пыли и загрязнений при эксплуатации в условиях повышенной запыленности; воздушный фильтр должен быть доступен для периодического технического обслуживания, очистки и замены; наличие защитного воздухозаборного экрана,

	препятствующего попаданию крупных посторонних предметов, листвы и мусора в вентиляторный узел; наличие системы воздушного охлаждения двигателя, включающей охлаждающие элементы цилиндра и систему подачи охлаждающего воздуха; наличие глушителя, предназначенного для снижения уровня шума и отвода выхлопных газов от оператора; глушитель должен быть оборудован искрогасительной сеткой для снижения риска выброса искр при эксплуатации оборудования; воздуходувная система должна обеспечивать формирование мощного направленного воздушного потока и включать гибкий соединительный шланг, управляющую трубу, промежуточную трубу, выдувную трубу; конструкция воздуходувной системы должна обеспечивать возможность свободного управления направлением воздушного потока одной рукой непосредственно во время работы; соединения труб должны обеспечивать надежную фиксацию и исключать самопроизвольное разъединение при эксплуатации на максимальной производительности; должна быть предусмотрена возможность применения стандартного и плоского сопла в зависимости от характера выполняемых работ; оборудование должно быть пригодно для работы в условиях повышенной запыленности и продолжительной профессиональной эксплуатации; комплект поставки: воздуходувка бензиновая ранцевая — 1 шт.; регулируемая ранцевая система с плечевыми (Длина не менее 35см * Ширина не менее 28см), поясным и нагрудным ремнями (Длина не менее 36см * Ширина не менее 8см) — 1 комплект; гибкий соединительный шланг (Длина не менее 28см * Ødиаметр не менее 10,5см) — 1 шт.; управляющая труба (Длина не менее 38см * Ødаметр не менее 8см) — 1 шт.; промежуточная труба (Длина не менее 32см *Ødиаметр не менее 9см) — не менее 1 шт.; выдувная труба (Длина не менее 34см *Ødиаметр не менее 8см) — 1 шт.; управляющая рукоятка с органами управления (Ширина не менее 6см*Ødиаметр не менее 11см) — 1 шт.; зажимы, крепежные и соединительные элементы — комплект; комбинированный гаечный ключ — 1 шт.; руководство по эксплуатации — 1 шт.; товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не иметь механических повреждений, следов ремонта или эксплуатации; год производства товара — 2026 год; год и/или дата производства должны подтверждаться заводской маркировкой, шильдиком, паспортом изделия и/или иным документом производителя; оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке производителя, в полной комплектации и быть готовым к эксплуатации после выполнения предусмотренных производителем операций по сборке и заправке топливной смесью; технические, конструктивные и функциональные характеристики предлагаемого товара должны соответствовать либо превышать требования настоящей технической спецификации; товар должен иметь действующий сертификат соответствия требованиям технических регламентов, применимых на территории Республики Казахстан и/или Евразийского экономического союза (ЕАЭС); копия сертификата соответствия должна быть предоставлена Поставщиком в составе тендерной заявки и/или

	при поставке товара; сведения в сертификате соответствия и/или приложении к нему должны позволять идентифицировать производителя и поставляемое оборудование; в течение гарантийного срока Поставщик должен обеспечить диагностику, гарантийное обслуживание и устранение неисправностей, подпадающих под гарантийные обязательства; должна быть обеспечена возможность послегарантийного обслуживания, ремонта и обеспечения запасными частями и расходными материалами; Поставщик должен являться официальным дистрибьютором или авторизованным представителем производителя, что подтверждается действующим сертификатом дистрибьютора, авторизационным письмом от производителя; подтверждающие документы должны быть предоставлены в составе тендерной заявки;
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).