Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17950539-1
Сатып алудың атауы:	ДХР тауарлары (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88556481-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Линолеум суық дәнекерлеу желімі, 100 мл
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұрмыстық және коммерциялық линолеум мен ПВХ буындарын химиялық дәнекерлеуге арналған арнайы желім Point h-44 суық дәнекерлеу. Материалдардың беттерін ішінара еріту арқылы берік қосылысты қамтамасыз етеді. Ылғалға, ыстық суға және химиялық заттарға төзімді мөлдір, серпімді және толығымен су өткізбейтін тігісті құрайды. Құрамы: тетрагидрофуран, циклогексанон, МЕК. Желімдеу беріктігі 15кг/см2. Тұтыну: 50 сызықтық метр тігісті балқыту үшін 100мл. Орнату уақыты 10-15 мин. 20°С температурада. Қаптама: 100 мл түтік. Сақтау мерзімі 18 ай жабық түпнұсқа қаптамада. 2026 жылдан кешіктірмей жасалған. Барлық тауарлар жеткізушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасының көрсетілген орнына түсіріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17950539-1
Наименование закупки:	Товары для ДХР (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88556481-3ЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	Клей для холодной сварки швов линолеума, 100 мл
Количество:	30
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Специальный клей, холодная сварка Point H-44 для химической сварки стыков бытового и коммерческого линолеума и ПВХ. Обеспечивает прочное соединение за счет частичного растворения поверхностей материалов. Образует прозрачный, эластичный и полностью водонепроницаемый шов, устойчивый к воздействию влаги, горячей воды и химических веществ. Состав: тетрагидрофуран, циклогексанон, МЕК. Прочность склеивания 15 кг/см². Расход: 100мл для сплавления 50 погонных метров шва. Время схватывания 10-15 мин. при 20°С. Упаковка: тюбик по 100мл. Срок хранения 18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Изготовлен не позднее 2026 г. Весь товар выгружается силами поставщика в указанное место помещения склада заказчика.