Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17679202-1
Сатып алудың атауы:	Шарушылық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87453995-3ЦП1
Лоттың атауы :	Иретүтік
Лоттың сипаттауы:	қыздырғыш

Лоттың қысқаша сипаттауы:	2000W жылу реттегіші бар 4 кВт қыздыру элементі G1 1/4 (42 мм) жіп суды жылытуға және температураны пластикалық және металл контейнерлер мен бөшкелерде ұстауға арналған, әмбебап толық орнату жинағы. - g1¼ (42 мм) бұрандалы тұрмыстық су жылытқыштардан бастап әртүрлі материалдардан, пластмассадан және металл текшелерден және әртүрлі көлемдегі бөшкелерден, өнеркәсіптік резервуарлардан, самогон қайнатуға арналған аппараттардан жасалған сыйымдылықтары бар жазғы душ кабиналарына дейін. Аристон типті электр жылыту элементі термостатпен, 2 паронитті тығыздағыш сақинамен және ребордты құлыптау гайкасымен жабдықталған – кез келген резервуарға орнатуға арналған дайын жинақ. Қуаты - 4,0 кВт Кернеу - 220 Вольт Жылытқыштың жалпы мөлшері - 290 мм Фланец жіптерінің диаметрі-G 1¼ (42 мм) Қыздыру элементін жасау материалы-мыс Фланец жасау материалы-жез Фланец түрі-бұрандалы Фланецтің алты қырлы өлшемі-55 мм Датчиктің астындағы түтіктердің саны-1 дана Түйреуіш түрі-қысқыш қосқыш Қолдану-су, антифриз Термостат түрі - өзек, RTM Ток күші - 15 Ампер Термиялық қорғаныстың болуы-иә Температураны реттеу диапазоны-40-80 °C. штанганың ұзындығы-270 мм Судың температурасын реттеуге арналған. Жіптің диаметрі-G 1¼ (42 мм), Аллен кілті - 50 мм, гайканың қалыңдығы - 9 мм, өндіріс материалы - жез, жіп түрі – оң. Паронит төсемінің сипаттамалары: ішкі диаметрі-42 мм, сыртқы диаметрі - 58 мм, тығыздағыштың қалыңдығы-2 мм Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Мичурин көш 21а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойғаннан бастап 16 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	2000W жылу реттегіші бар 4 кВт қыздыру элементі G1 1/4 (42 мм) жіп суды жылытуға және температураны пластикалық және металл контейнерлер мен бөшкелерде ұстауға арналған, әмбебап толық орнату жинағы. - g1¼ (42 мм) бұрандалы тұрмыстық су жылытқыштардан бастап әртүрлі материалдардан, пластмассадан және металл текшелерден және әртүрлі көлемдегі бөшкелерден, өнеркәсіптік резервуарлардан, самогон қайнатуға арналған аппараттардан жасалған сыйымдылықтары бар жазғы душ кабиналарына дейін. Аристон типті электр жылыту элементі термостатпен, 2 паронитті тығыздағыш сақинамен және ребордты құлыптау гайкасымен жабдықталған – кез келген резервуарға орнатуға арналған дайын жинақ. Қуаты - 4,0 кВт Кернеу - 220 Вольт Жылытқыштың жалпы мөлшері - 290 мм Фланец жіптерінің диаметрі-G 1¼ (42 мм) Қыздыру элементін жасау материалы-мыс Фланец жасау материалы-жез Фланец түрі-бұрандалы Фланецтің алты қырлы өлшемі-55 мм Датчиктің астындағы түтіктердің саны-1 дана Түйреуіш түрі-қысқыш қосқыш Қолдану-су, антифриз Термостат түрі - өзек, RTM Ток күші - 15 Ампер Термиялық қорғаныстың болуы-иә Температураны реттеу диапазоны-40-80 °C. штанганың ұзындығы-270 мм Судың температурасын реттеуге арналған. Жіптің диаметрі-G 1¼ (42 мм), Аллен кілті - 50 мм, гайканың қалыңдығы - 9 мм, өндіріс материалы - жез, жіп түрі – оң. Паронит төсемінің сипаттамалары: ішкі диаметрі-42 мм, сыртқы диаметрі - 58 мм, тығыздағыштың қалыңдығы-2 мм Өнім 2026 жылы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Кепілдік берілген күннен бастап 12 ай қабылдау актісіне қол қою. Егер кепілдік мерзімі кезеңінде өнім берушінің кінәсінен ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Өнім құнына жеткізушінің есебінен барлық шығындар кіреді. Тасымалдау, тиеу, түсіру, көрсетілген Тапсырыс берушінің орнына жеткізу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17679202-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87453995-ЗЦП1
Наименование лота:	Змеевик
Описание лота:	нагревательный

Дополнительное описание лота:	ТЭН 4квт с терморегулятором 2000W резьба G1 1/4 (42 мм) для нагрева воды и поддержания температуры в пластмассовых и металлических емкостях и бочках, универсальный полный комплект для установки. - от бытовых водонагревателей с резьбой G1¼ (42мм) до летних душевых кабин с емкостями из различных материалов, пластиковых и металлических кубов и бочек разного объема, промышленных резервуаров, аппаратов для самогоноварения. Электронагревательный элемент типа Ariston в комплекте с термостатом, 2 паронитовых уплотнительных кольца и контргайка с ребордой – готовый набор для установки в любой резервуар. Мощность – 4,0 кВт Напряжение - 220 Вольт Габаритный размер ТЭНа- 290 мм Диаметр резьбы фланца - G 1¼ (42 мм) Материал изготовления ТЭНа - медь Материал изготовления фланца - латунь Тип фланца - резьбовой Размер шестигранника фланца - 55 мм Количество трубок под датчик - 1 шт Тип контактов - хомутовый разъем Применение - вода, антифриз Тип термостата - стержневой, RTM Сила тока - 15 Ампер Наличие термозащиты - да Диапазон регулировки температуры - 40 - 80 °C. Длина стержня - 270 мм Предназначен для регулировки температуры воды. Диаметр резьбы - G 1¼ (42 мм), шестигранник под ключ - 50 мм, толщина гайки - 9 мм, материал изготовления - латунь, тип резьбы – правая. Характеристики прокладки паронитовой: Внутренний диаметр - 42 мм, внешний диаметр - 58 мм, толщина прокладки - 2 мм Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Мичурина 21а
Срок поставки:	в течение 16 дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЭН 4квт с терморегулятором 2000W резьба G1 1/4 (42 мм) для нагрева воды и поддержания температуры в пластмассовых и металлических емкостях и бочках, универсальный полный комплект для установки. - от бытовых водонагревателей с резьбой G1¼ (42мм) до летних душевых кабин с емкостями из различных материалов, пластиковых и металлических кубов и бочек разного объема, промышленных резервуаров, аппаратов для самогоноварения. Электронагревательный элемент типа Ariston в комплекте с термостатом, 2 паронитовых уплотнительных кольца и контргайка с ребордой – готовый набор для установки в любой резервуар. Мощность – 4,0 кВт Напряжение - 220 Вольт Габаритный размер ТЭНа- 290 мм Диаметр резьбы фланца - G 1¼ (42 мм) Материал изготовления ТЭНа - медь Материал изготовления фланца - латунь Тип фланца - резьбовой Размер шестигранника фланца - 55 мм Количество трубок под датчик - 1 шт Тип контактов - хомутовый разъем Применение - вода, антифриз Тип термостата - стержневой, RTM Сила тока - 15 Ампер Наличие термозащиты - да Диапазон регулировки температуры - 40 - 80 °C. Длина стержня - 270 мм Предназначен для регулировки температуры воды. Диаметр резьбы - G 1¼ (42 мм), шестигранник под ключ - 50 мм, толщина гайки - 9 мм, материал изготовления - латунь, тип резьбы – правая. Характеристики прокладки паронитовой: Внутренний диаметр - 42 мм, внешний диаметр - 58 мм, толщина прокладки - 2 мм Товар должен быть 2026 года, новым и ранее не использованным. Гарантия 12 месяцев с даты подписание акта приема передачи. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты по вине поставщика, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранение дефекта. Устранение дефектов осуществляется поставщиком за свой счет. В стоимость товара включены все расходы за счет поставщика. Перевозка, загрузка, выгрузка, доставка до места указанным заказчика.