Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17673749-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық заттары
Лоттың нөмірі:	№ 88018846-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипстік-латекстік, декоротивтік-әрлендірушілік, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Толтырғыш құрғақ құрылыс қоспасы, ішкі әрлеу жұмыстары үшін, 25 кг орау. Толтырғыш бояу немесе тұсқағаз қою алдында қабырғалар мен төбелердің беттерін әрлеуге және дайындауға арналған. Мақсаты: ішкі әрлеу жұмыстары үшін. Түрі: минералды байланыстырғышқа негізделген құрғақ құрылыс қоспасы. Кептіруден кейінгі түс: ақ немесе ашық. Толтырғыш қолданғаннан және кептіргеннен кейін тегіс және тегіс бетті қамтамасыз етуі керек. Материал бетон, цемент-құм, сыланған және басқа минералды негіздерге жақсы адгезияға ие болуы керек. Қоспаны оңай жағып, шпательмен тегістеу керек. Кептіруден кейін бетті тегістеу керек. Қолданылатын қабаттың қалыңдығы: өндірушінің ұсыныстарына сәйкес. Қоспа кейіннен бояуға және тұсқағаздармен жабыстыруға жарамды болуы керек. Буып-түю: 25 кг қап. Қаптама берік, герметикалық болуы керек, материалды тасымалдау және сақтау кезінде ылғал мен ластанудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек. Қаптамада Өнімнің атауы, өндірушісі, мақсаты, қолдану тәсілі, Таза салмағы, шығарылған күні және жарамдылық мерзімі туралы ақпарат болуы керек. Жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай болуы керек. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Жеткізуді Жеткізуші Тапсырыс беруші көрсеткен орынға дейін жүзеге асырады. Өлшем бірлігі: дана.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791710000, Шымкент қ., Қаратау ауданы Жилой массив САЙРАМ , Улица Ю.САРЕМИ, 755
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Толтырғыш құрғақ құрылыс қоспасы, ішкі әрлеу жұмыстары үшін, 25 кг орау. Толтырғыш бояу немесе тұсқағаз қою алдында қабырғалар мен төбелердің беттерін әрлеуге және дайындауға арналған. Мақсаты: ішкі әрлеу жұмыстары үшін. Түрі: минералды байланыстырғышқа негізделген құрғақ құрылыс қоспасы. Кептіруден кейінгі түс: ақ немесе ашық. Толтырғыш қолданғаннан және кептіргеннен кейін тегіс және тегіс бетті қамтамасыз етуі керек. Материал бетон, цемент-құм, сыланған және басқа минералды негіздерге жақсы адгезияға ие болуы керек. Қоспаны оңай жағып, шпательмен тегістеу керек. Кептіруден кейін бетті тегістеу керек. Қолданылатын қабаттың қалыңдығы: өндірушінің ұсыныстарына сәйкес. Қоспа кейіннен бояуға және тұсқағаздармен жабыстыруға жарамды болуы керек. Буып-түю: 25 кг қап. Қаптама берік, герметикалық болуы керек, материалды тасымалдау және сақтау кезінде ылғал мен ластанудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек. Қаптамада Өнімнің атауы, өндірушісі, мақсаты, қолдану тәсілі, Таза салмағы, шығарылған күні және жарамдылық мерзімі туралы ақпарат болуы керек. Жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай болуы керек. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Жеткізуді Жеткізуші Тапсырыс беруші көрсеткен орынға дейін жүзеге асырады. Өлшем бірлігі: дана. / Шпатлевка финишная сухая строительная смесь, для внутренних отделочных работ, фасовка 25 кг. Шпатлевка предназначена для финишного выравнивания и подготовки поверхностей стен и потолков перед окрашиванием или оклеиванием обоями. Назначение: для внутренних отделочных работ. Тип: сухая строительная смесь на основе минерального вяжущего. Цвет после высыхания: белый или светлый. Шпатлевка должна обеспечивать получение ровной и гладкой поверхности после нанесения и высыхания. Материал должен обладать хорошей адгезией к бетонным, цементно-песчаным, оштукатуренным и другим минеральным основаниям. Смесь должна легко наноситься и разравниваться шпателем. После высыхания поверхность должна поддаваться шлифованию. Толщина наносимого слоя: согласно рекомендациям производителя. Смесь должна быть пригодна для последующего окрашивания и оклеивания обоями. Фасовка: мешок 25 кг. Упаковка должна быть прочной, герметичной, обеспечивать защиту материала от влаги и загрязнения при транспортировке и хранении. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в неповрежденной заводской упаковке. На упаковке должна содержаться информация о наименовании продукции, производителе, назначении, способе применения, массе нетто, дате изготовления и сроке годности. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и технической документации производителя. Поставка осуществляется поставщиком до места, указанного заказчиком. Единица измерения: штука.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17673749-1
Наименование закупки:	Шаруашылық заттары
Номер лота:	№ 88018846-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсово-латексная, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка финишная сухая строительная смесь, для внутренних отделочных работ, фасовка 25 кг. Шпатлевка предназначена для финишного выравнивания и подготовки поверхностей стен и потолков перед окрашиванием или оклеиванием обоями. Назначение: для внутренних отделочных работ. Тип: сухая строительная смесь на основе минерального вяжущего. Цвет после высыхания: белый или светлый. Шпатлевка должна обеспечивать получение ровной и гладкой поверхности после нанесения и высыхания. Материал должен обладать хорошей адгезией к бетонным, цементно-песчаным, оштукатуренным и другим минеральным основаниям. Смесь должна легко наноситься и разравниваться шпателем. После высыхания поверхность должна поддаваться шлифованию. Толщина наносимого слоя: согласно рекомендациям производителя. Смесь должна быть пригодна для последующего окрашивания и оклеивания обоями. Фасовка: мешок 25 кг. Упаковка должна быть прочной, герметичной, обеспечивать защиту материала от влаги и загрязнения при транспортировке и хранении. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в неповрежденной заводской упаковке. На упаковке должна содержаться информация о наименовании продукции, производителе, назначении, способе применения, массе нетто, дате изготовления и сроке годности. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и технической документации производителя. Поставка осуществляется поставщиком до места, указанного заказчиком. Единица измерения: штука.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791710000, г.Шымкент, Каратауский район Жилой массив САЙРАМ , Улица Ю.САРЕМИ, 755
Срок поставки:	после подписание договора 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Толтырғыш құрғақ құрылыс қоспасы, ішкі әрлеу жұмыстары үшін, 25 кг орау. Толтырғыш бояу немесе тұсқағаз қою алдында қабырғалар мен төбелердің беттерін әрлеуге және дайындауға арналған. Мақсаты: ішкі әрлеу жұмыстары үшін. Түрі: минералды байланыстырғышқа негізделген құрғақ құрылыс қоспасы. Кептіруден кейінгі түс: ақ немесе ашық. Толтырғыш қолданғаннан және кептіргеннен кейін тегіс және тегіс бетті қамтамасыз етуі керек. Материал бетон, цемент-құм, сыланған және басқа минералды негіздерге жақсы адгезияға ие болуы керек. Қоспаны оңай жағып, шпательмен тегістеу керек. Кептіруден кейін бетті тегістеу керек. Қолданылатын қабаттың қалыңдығы: өндірушінің ұсыныстарына сәйкес. Қоспа кейіннен бояуға және тұсқағаздармен жабыстыруға жарамды болуы керек. Буып-түю: 25 кг қап. Қаптама берік, герметикалық болуы керек, материалды тасымалдау және сақтау кезінде ылғал мен ластанудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы керек. Қаптамада Өнімнің атауы, өндірушісі, мақсаты, қолдану тәсілі, Таза салмағы, шығарылған күні және жарамдылық мерзімі туралы ақпарат болуы керек. Жеткізу кезінде жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай болуы керек. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасы заңнамасының және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Жеткізуді Жеткізуші Тапсырыс беруші көрсеткен орынға дейін жүзеге асырады. Өлшем бірлігі: дана. / Шпатлевка финишная сухая строительная смесь, для внутренних отделочных работ, фасовка 25 кг. Шпатлевка предназначена для финишного выравнивания и подготовки поверхностей стен и потолков перед окрашиванием или оклеиванием обоями. Назначение: для внутренних отделочных работ. Тип: сухая строительная смесь на основе минерального вяжущего. Цвет после высыхания: белый или светлый. Шпатлевка должна обеспечивать получение ровной и гладкой поверхности после нанесения и высыхания. Материал должен обладать хорошей адгезией к бетонным, цементно-песчаным, оштукатуренным и другим минеральным основаниям. Смесь должна легко наноситься и разравниваться шпателем. После высыхания поверхность должна поддаваться шлифованию. Толщина наносимого слоя: согласно рекомендациям производителя. Смесь должна быть пригодна для последующего окрашивания и оклеивания обоями. Фасовка: мешок 25 кг. Упаковка должна быть прочной, герметичной, обеспечивать защиту материала от влаги и загрязнения при транспортировке и хранении. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в неповрежденной заводской упаковке. На упаковке должна содержаться информация о наименовании продукции, производителе, назначении, способе применения, массе нетто, дате изготовления и сроке годности. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и технической документации производителя. Поставка осуществляется поставщиком до места, указанного заказчиком. Единица измерения: штука.