Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981027-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік Камерасы 185/75 R16 . 185/75 r16c қысқы шиналарға арналған ГАЗель Next шағын класты жолаушылар автобусы.
Лоттың нөмірі:	№ 88637954-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Камера
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобильдер үшін, 185 R16, рәзіңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	185/75 R16 UK-16-01 автокамерасы (Омскшина / Кордиант / КАМА). 185/75 r16c қысқы шиналарға арналған ГАЗель Next шағын класты жолаушылар автобусы (A63R45-50).
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	276030100, Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Тасқала а. Абая 22
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік (қазақ тілінде) 1. Тауардың атауы Жолаушылар автобусына арналған күшейтілген 185/75 R16 (өлшем түрі УК-16-01) автомобиль камерасы. 2. Мақсаты және пайдалану шарттары Жолаушыларды (оның ішінде балалардың ұйымдасқан топтарын) тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын ГАЗель Next (A63R45-50 модификациясы) шағын класты жолаушылар автобусына орнатылатын 185/75 R16C өлшемді қысқы пневматикалық шиналарды жинақтауға арналған. 3. Нормативтік база және қауіпсіздік Бұйым Кеден одағының КО ТР 018/2011 «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына, сондай-ақ жүріс камераларының пайдалану сипаттамалары бөлігінде МЕМСТ 4754-97 (немесе МЕМСТ 5513-97) талаптарына толық сәйкес болуы тиіс. 4. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары • Камераның өлшем түрі. УК-16-01 (зауыттық таңбалануы 175/185-16, 185/75-16 немесе 6,95-16). • Шеңбердің (ободтың) отырғызу диаметрі. 16 дюйм (R16). • Шиналармен үйлесімділігі. 185/75 R16C. • Вентильдің түрі мен өлшемдері. Негізі кеңейтілген, камераның корпусына берік вулканизацияланған тік резеңке (немесе резеңке-металл) вентиль — ЛК-35-11,7 түрі (ГАЗель Next дискісінің диаметрі 11,5 мм болатын стандартты вентиль саңылауына арналған халықаралық TR-13 стандарты). Вентиль жарамды золотникпен және қорғаныш қалпақшамен жинақталуы тиіс. • Дайындау материалы. Тозуға қарсы қоспалары мен аязға төзімді пластификаторлары бар бутилкаучук (IIR) негізіндегі жоғары сапалы резеңке қоспасы. Регенератты (қайта өңделген екінші реттік резеңкені) қолдануға жол берілмейді. • Камера қабырғасының қалыңдығы. Бүкіл периметрі бойынша кемінде 1,8–2,0 мм («С» жүктеме индексі бар коммерциялық шиналарға арналған күшейтілген нұсқа). • Бір камераның салмағы. Кемінде 1,15 кг (бұйымның нақты салмағы қабылдау кезінде тексеріледі; салмағы одан төмен жеңілдетілген камералар беріктік талаптарына сәйкес келмейтіндіктен қабылданбайды). 5. Қысқы пайдалануға және герметикалыққа қойылатын талаптар • Аязға және ыстыққа төзімділігі. Жұмыс температурасының диапазоны –45 °С-тан +50 °С-қа дейін. Теріс температурада резеңке жоғары иілгіштігін сақтап, жарылмауы тиіс. • Жоғары қысымға және үйкеліске төзімділігі. Камера ГАЗель Next автобусының зауыт-өндірушісі белгілеген жұмыс қысымына (4,5–4,75 бар / атм дейін), сондай-ақ тас жолда ұзақ уақыт қозғалған кезде қысқы шинаның ішкі кордына тиетін механикалық үйкеліске деформациясыз және қабаттанусыз төтеп беруі тиіс. • Ақауларды бақылау. Камераның беті тегіс және біркелкі болуы қажет. Қабырғаларының жұқаруына, қатпарларға, көпіршіктерге, бөгде қоспаларға, түйісу жігінің ажырауына, вентиль негізінің ажырауына және жөндеу іздеріне жол берілмейді. 6. Жеткізу мерзімі мен орны • Жеткізу мерзімі. Шарт күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн. • Жеткізу орны. Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Тасқала

	ауданы, Тасқала ауылы, Абай көшесі, 22 (жеткізу Өнім берушінің күшімен және есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына/мекенжайына дейін жүзеге асырылады). 7. Жеткізуге, қабылдауға және кепілдікке қойылатын талаптар • Шығарылған жылы (резеңкенің жаңалығы). Тауар жаңа болуы, 2025–2026 жылдардан ерте шығарылмауы тиіс (камераның өзіндегі зауыттық мөртабанмен/таңбамен расталады). Сақтау мерзімі өтіп кеткен ескі тауарды жеткізуге жол берілмейді. • Қабылдау кезіндегі құжаттар. Өнім беруші тауармен бірге мына құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. КО ТР 018/2011 талаптарына сәйкестігі туралы қолданыстағы Сәйкестік сертификатының (немесе Сәйкестік туралы декларацияның) куәландырылған көшірмесі. 2. Жеткізілетін партияға зауыт-өндірушіден берілген сапа паспорты (немесе сапа сертификаты). • Тапсырыс берушінің тексеру құқығы. Тауарды қабылдау кезінде тапсырыс беруші көзбен шолып тексеру және камераларды бақылау өлшеуін (таразыға тарту) жүргізеді. Салмағы бойынша (1,15 кг-нан кем), шығарылған жылы, вентиль түрі бойынша сәйкессіздік анықталған немесе зауыттық таңбалауы болмаған жағдайда тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартады. • Кепілдік. Пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981027-1
Наименование закупки:	Автокамера 185/75 R16 . Предназначена для зимних шин 185/75 R16C на пассажирский автобус малого класса ГАЗель Next .
Номер лота:	№ 88637954-ЗЦП2
Наименование лота:	Камера
Описание лота:	для легковых автомобилей, 185 R16, резиновая
Дополнительное описание лота:	Автокамера 185/75 R16 УК-16-01 (Омскшина / Cordiant / КАМА). Предназначена для зимних шин 185/75 R16C на пассажирский автобус малого класса ГАЗель Next (A63R45-50).
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	276030100, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала Абая 22
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация (на русском языке) 1. Наименование товара Камера автомобильная усиленная 185/75 R16 (типоразмер УК-16-01) для пассажирского автобуса. 2. Назначение и условия эксплуатации Предназначена для комплектации зимних пневматических шин размерностью 185/75 R16C, устанавливаемых на пассажирский автобус малого класса ГАЗель Next (модификация A63R45-50), осуществляющий регулярные перевозки пассажиров (в том числе организованных групп детей). 3. Нормативная база и безопасность Изделие должно полностью соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также требованиям ГОСТ 4754-97 (или ГОСТ 5513-97) в части эксплуатационных характеристик ездовых камер. 4. Технические и геометрические характеристики • Типоразмер камеры. УК-16-01 (заводская маркировка 175/185-16, 185/75-16 или 6,95-16). • Посадочный диаметр обода. 16 дюймов (R16). • Совместимость с шинами. 185/75 R16C. • Тип и размеры вентиля. Прямой резиновый (или резинометаллический) вентиль с уширенным основанием, надежно вулканизированным в тело камеры — тип ЛК-35-11,7 (международный стандарт TR-13 под стандартное вентильное отверстие диска ГАЗель Next диаметром 11,5 мм). Вентиль должен быть укомплектован исправным золотником и защитным колпачком. • Материал изготовления. Высококачественная резиновая смесь на основе бутилкаучука (IIR) с добавлением противостарителей и морозостойких пластификаторов. Применение регенерата (вторичной переработанной резины) не допускается. • Толщина стенки камеры. Не менее 1,8–2,0 мм по всему периметру (усиленное исполнение для коммерческих шин с индексом нагрузки «С»). • Масса одной камеры. Не менее 1,15 кг (фактический вес изделия проверяется при приемке; облегченные камеры меньшего веса к приемке не допускаются как не соответствующие требованиям прочности). 5. Требования к зимней эксплуатации и герметичности • Морозостойкость и термостойкость. Рабочий температурный диапазон от –45 °С до +50 °С. При отрицательных температурах резина должна сохранять высокую эластичность и не растрескиваться. • Устойчивость к повышенному давлению и трению. Камера должна без деформаций и расслоений выдерживать рабочее давление, установленное заводом-изготовителем автобуса ГАЗель Next (до 4,5–4,75 бар / атм), а также механическое трение о внутренний корд зимней шины при длительном движении по трассе. • Контроль дефектов. Поверхность камеры должна быть гладкой и однородной. Не допускаются: утонения стенок, складки, пузыри, посторонние включения, расслоения стыковочного шва, отслоения основания вентиля и следы ремонта. 6. Срок и место поставки • Срок поставки. 15 (пятнадцать) календарных дней со дня вступления договора в силу. • Место поставки. Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,

	Таскалинский район, с. Таскала, ул. Абая, 22 (доставка осуществляется силами и за счет Поставщика до склада/адреса Заказчика). 7. Требования к поставке, приемке и гарантии • Год выпуска (свежесть резины). Товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2025–2026 года (подтверждается заводским штампом/клеймом на самой камере). Поставка лежалого товара со складов с истекшим сроком хранения не допускается. • Документы при приемке. Вместе с товаром поставщик обязан предоставить: 1. Заверенную копию действующего Сертификата соответствия (или Декларации о соответствии) требованиям ТР ТС 018/2011. 2. Паспорт качества (или сертификат качества) от завода-изготовителя на поставляемую партию. • Право заказчика на проверку. При приемке заказчик проводит визуальный осмотр и контрольное взвешивание камер. В случае обнаружения несоответствия по весу (менее 1,15 кг), году выпуска, типу вентиля или отсутствия заводской маркировки заказчик отказывает в приемке товара. • Гарантия. Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.