Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17613439-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (ЦПиОУ)
Лоттың нөмірі:	№ 87280156-ОИЗ
Лоттың атауы :	Тура аспа
Лоттың сипаттауы:	мырышпен қапталған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тура аспа (ДО)
Саны, көлемі:	400
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к-сі, 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы және қысқаша сипаттамасы: Тікелей суспензиялар (Греллато төбесі үшін) Сипаттамасы: Мақсаты: аспалы төбенің тірек профильдерін (бағыттағыштарын) өрескел еденге бекіту және жақтаудың биіктігін дәл реттеу. Материал: коррозияға төзімді мырышталған болат. Дизайн: екі металл шыбықтан (Ілмек/көзді тоқу инелері) және суспензия биіктігін біркелкі реттеуге мүмкіндік беретін серіппелі қысқыштан ("көбелектер") тұрады. Тартқыштың ұзындығы (тоқылған инелер): стандартты түрде 250 мм-ден 1000 мм-ге дейін өзгереді (төбені қандай қашықтықта түсіру керек екеніне байланысты таңдалады). Жүк көтергіштігі: бір стандартты суспензия 15-25 кг-ға дейінгі жүктемені көтере алады (Грильято төбесінің салмағы үшін қауіпсіздік маржасы бар, ол 2-ден 6 кг/м2-ге дейін). Орнату қадамы: орташа алғанда, тасымалдаушы профильдің әрбір 60-120 см-ге бір суспензия орнатылады (немесе ұзындығы 2400 мм профильге шамамен 4 суспензия). Өлшем бірлігі: 400 дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17613439-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (ЦПиОУ)
Номер лота:	№ 87280156-ОИЗ
Наименование лота:	Подвес прямой
Описание лота:	оцинкованный
Дополнительное описание лота:	Прямые подвесы(КЦ)
Количество:	400
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование и краткая характеристика: Прямые подвесы (для потолка Грельято) Характеристика: Назначение: Крепление несущих профилей (направляющих) подвесного потолка к черновому перекрытию и точная регулировка высоты каркаса. Материал: Оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии. Конструкция: Состоит из двух металлических стержней (спиц с крючком/ушком) и пружинного зажима («бабочки»), который позволяет плавно регулировать высоту подвеса. Длина тяги (спицы): Стандартно варьируется от 250 мм до 1000 мм (подбирается в зависимости от того, на каком расстоянии нужно опустить потолок). Несущая способность: Один стандартный подвес выдерживает нагрузку до 15–25 кг (с запасом прочности для веса потолка Грильято, который составляет от 2 до 6 кг/м²). Шаг установки: В среднем один подвес устанавливается на каждые 60–120 см несущего профиля (или около 4 подвесов на профиль длиной 2400 мм). Единица измерения: 400 шт.