Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17658130-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87850498-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гипс сылақ полимерлі қоспалармен құрғақ бетон сияқты беттерді жоғары сапалы сылау кірпіш, сыланған негіздер және полистирол көбік негіздері. Қалыпты ылғалдылығы бар бөлмелерде қолдану. 2 ~8,5 кг / қабаттың қалыңдығы - 5 мм-ден 50 мм - ге дейін (қабырға) 5 мм-ден 15 мм-ге дейін (төбе). Толық кептіру-7 күн фракция мөлшері-1,2 мм макс. қатты күйдегі тығыздық-950 кг / м3. Қаптама-қағаз қап кем дегенде 30 кг. сақтау мерзімі - жабық зауытта 6 ай. Түсі-әр түрлі болуы мүмкін, гипс өндіру аймағына байланысты. Артықшылықтары-әрлеу қабатын кейінгі өңдеуді қажет етпейтін мінсіз бетті қамтамасыз етеді. Үлкен қолдану қабатындағы жарыққа төзімділік. Кәдімгі цемент сылақтарына қарағанда қоспаның ең аз шығыны. Әмбебап сылақ сізге керемет беттер, декор жасауға мүмкіндік береді. МЕМСТ 31387-2008
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Ткачев көшесі 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гипс сылақ полимерлі қоспалармен құрғақ бетон сияқты беттерді жоғары сапалы сылау кірпіш, сыланған негіздер және полистирол көбік негіздері. Қалыпты ылғалдылығы бар бөлмелерде қолдану. 2 ~8,5 кг / қабаттың қалыңдығы - 5 мм-ден 50 мм - ге дейін (қабырға) 5 мм-ден 15 мм-ге дейін (төбе). Толық кептіру-7 күн фракция мөлшері-1,2 мм макс. қатты күйдегі тығыздық-950 кг / м3. Қаптама-қағаз қап кем дегенде 30 кг. сақтау мерзімі - жабық зауытта 6 ай. Түсі-әр түрлі болуы мүмкін, гипс өндіру аймағына байланысты. Артықшылықтары-әрлеу қабатын кейінгі өңдеуді қажет етпейтін мінсіз бетті қамтамасыз етеді. Үлкен қолдану қабатындағы жарыққа төзімділік. Кәдімгі цемент сылақтарына қарағанда қоспаның ең аз шығыны. Әмбебап сылақ сізге керемет беттер, декор жасауға мүмкіндік береді. МЕМСТ 31387-2008

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17658130-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 87850498-ЗЦП4
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Гипсовая штукатурка сухая с добавлением полимерных добавок Высококачественное оштукотуривание поверхностей таких как бетон кирпич, оштукатуренные основания а так же основания из пенополистирола. Применения в помещениях с нормальной влажностью. Только внутренние работы Расход - Расход при слое 10 мм на кв.2 ~8,5 кг/ Толщина слоя - от 5 мм до 50 мм (стена) от 5 мм до 15 мм (потолок). Полное высыхание - 7 суток Размер фракции - 1,2 мм макс. Плотность в твердом состоянии - 950 кг/м3. Упаковка - бумажный мешок не менее 30 кг. Срок хранения - 6 месяцев в закрытой заводской упоковке. Цвет - может отличаться, Зависит от региона добычи гипса. Преимущества - Обеспечивает идеальную поверхность не нуждающуюся в последующей обработки финишного слоя. Трещиностойкость при большом слое нанесения. Значительно наименьший расход смеси чем при обычных цементных штукатурках. Универсальная штукатурка позволяет - создовать идиальные поверхности, декор. ГОСТ 31387-2008
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гипсовая штукатурка сухая с добавлением полимерных добавок Высококачественное оштукотуривание поверхностей таких как бетон кирпич, оштукатуренные основания а так же основания из пенополистирола. Применения в помещениях с нормальной влажностью. Только внутренние работы Расход - Расход при слое 10 мм на кв.2 ~8,5 кг/ Толщина слоя - от 5 мм до 50 мм (стена) от 5 мм до 15 мм (потолок). Полное высыхание - 7 суток Размер фракции - 1,2 мм макс. Плотность в твердом состоянии - 950 кг/м3. Упаковка - бумажный мешок не менее 30 кг. Срок хранения - 6 месяцев в закрытой заводской упоковке. Цвет - может отличаться, Зависит от региона добычи гипса. Преимущества - Обеспечивает идеальную поверхность не нуждающуюся в последующей обработки финишного слоя. Трещиностойкость при большом слое нанесения. Значительно наименьший расход смеси чем при обычных цементных штукатурках. Универсальная штукатурка позволяет - создовать идиальные поверхности, декор. ГОСТ 31387-2008