Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қызылорда облысының ветеринария басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17958090-1
Конкурстың атауы:	"Қызылорда облысының ветеринария басқармасы" КММ үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87189002-ОК1
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	3
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689.65
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	63362068.95
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DAP көліктің кез келген түрімен жеткізген кезде, сондай-ақ бір көлік түрінен артық пайдаланған кезде қолданыла алатын халықарлық сауда термині. Термин түсіруге дайын тауар сатып алушыға берілетінін білдіреді

Жеткізу мерзімі*	После регистрации договора в органах Казначейства, до 31 декабря 2026 года
Жеткізу орны*	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. С. Бейбарыс №1
Аванстық төлем мөлшері*:	30

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі: «Мал қорымдарын сатып алу» Саны: Өлшем бірлігі: 3–жиынтық; Жеткізу орны Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы; Жосалы кенті, Ақжар, Иіркөл ауылдық округтері. Жеткізу мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) ыза сулардың деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр болатын құрғақ биік жер учаскесінде орналастырады. Мал қорымына (биотермиялық шұңқырға) арналған санитариялық-қорғаныш аймағының өлшемі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26447 болып тіркелген) бекітілген "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес айқындалады. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) аумағын кіру қақпасы бар биіктігі кемінде 2 метр болатын саңылаусыз бетон дуалмен қоршайды. Дуалдың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8-1,4 метр кем емес ор қазады және қазып алынған топырақтан ені кемінде 1,5 метр болатын жал жасайды. Ордың үстінен салмағы 4 тоннадан кем емес автокөлікті көтеретін темірден немесе бетоннан жасалған көпір салады. Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) ұзындығы мен ені 3 метр кем емес, тереңдігі 10 метр кем емес (салу кезінде 5-6 метр тереңдікте жерасты сулары шыққан жағдайда инженерлік-геологиялық зерттеу жұмыстарының техникалық есебін ескере отырып тереңдігі, ені мен ұзындығы 90 текше метрден кем емес) шұңқыр қазады. Шұңқырдың қабырғасын су өтпейтін бетон материалмен 15 см кем емес қалыңдықта қалайды да, қорғаныш құрылғысымен жер беті деңгейінен 40 см ден 1 метрге дейін жоғары шығарады. Шұңқырдың түбін реттеп кем дегенде 20 см қалыңдықпен бетондайды. Шұңқырдың жабыны екі қабаттап жасалынады. Қабат арасына жылу өткізбейтін 2 см кем емес қалыңдықтағы пеноплэкс төсеніш салады. Жабынның дәл ортасынан өлшемі 100х100 сантиметр кем емес болатын тесік қалдырады, оның ілмелі құлыппен құлыпталатын, тығыз жабылатын 1 мм кем емес металл қақпағы болады. Құлып 7 см кем емес болуы қажет. Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метрден кем емес болатын сорғыш мұржа шығарылады. Мұржаның қалыңдығы 0,5 мм кем емес пластиктен жасалуы қажет. Шұңқырдың үстіне биіктігі 2,5 метрден, ұзындығы 6 метрден, ені 3 метрден кем емес болатын қалқа тұрғызады. Қалқа құрылымдары 10х10см, 8х8см, 4х6см кем емес төртбұрышты профильді металл труба және 0,35 мм кем емес профильді қаңылтыр. Қалқа бағандары жерге бетондалып, профильді қаңылтырлар шруппен отырғызылуы қажет. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) орналасқан жерінің жер учаскесін сатып алу-сату немесе жалға алу шарты болуы қажет.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі: «Мал қорымдарын сатып алу» Саны: Өлшем бірлігі: 3–жиынтық; Жеткізу орны Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы; Жосалы кенті, Ақжар, Иіркөл ауылдық округтері. Жеткізу мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін. Сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) ыза сулардың деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр болатын құрғақ биік жер учаскесінде орналастырады. Мал қорымына (биотермиялық шұңқырға) арналған санитариялық-қорғаныш аймағының өлшемі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26447 болып тіркелген) бекітілген "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес айқындалады. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) аумағын кіру қақпасы бар биіктігі кемінде 2 метр болатын саңылаусыз бетон дуалмен қоршайды. Дуалдың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8-1,4 метр кем емес ор қазады және қазып алынған топырақтан ені кемінде 1,5 метр болатын жал жасайды. Ордың үстінен салмағы 4 тоннадан кем емес автокөлікті көтеретін темірден немесе бетоннан жасалған көпір салады. Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) ұзындығы мен ені 3 метр кем емес, тереңдігі 10 метр кем емес (салу кезінде 5-6 метр тереңдікте жерасты сулары шыққан жағдайда инженерлік-геологиялық зерттеу жұмыстарының техникалық есебін ескере отырып тереңдігі, ені мен ұзындығы 90 текше метрден кем емес) шұңқыр қазады. Шұңқырдың қабырғасын су өтпейтін бетон материалмен 15 см кем емес қалыңдықта қалайды да, қорғаныш құрылғысымен жер беті деңгейінен 40 см ден 1 метрге дейін жоғары шығарады. Шұңқырдың түбін реттеп кем дегенде 20 см қалыңдықпен бетондайды. Шұңқырдың жабыны екі қабаттап жасалынады. Қабат арасына жылу өткізбейтін 2 см кем емес қалыңдықтағы пеноплэкс төсеніш салады. Жабынның дәл ортасынан өлшемі 100х100 сантиметр кем емес болатын тесік қалдырады, оның ілмелі құлыппен құлыпталатын, тығыз жабылатын 1 мм кем емес металл қақпағы болады. Құлып 7 см кем емес болуы қажет. Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метрден кем емес болатын сорғыш мұржа шығарылады. Мұржаның қалыңдығы 0,5 мм кем емес пластиктен жасалуы қажет. Шұңқырдың үстіне биіктігі 2,5 метрден, ұзындығы 6 метрден, ені 3 метрден кем емес болатын қалқа тұрғызады. Қалқа құрылымдары 10х10см, 8х8см, 4х6см кем емес төртбұрышты профильді металл труба және 0,35 мм кем емес профильді қаңылтыр. Қалқа бағандары жерге бетондалып, профильді қаңылтырлар шруппен отырғызылуы қажет. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) орналасқан жерінің жер учаскесін сатып алу-сату немесе жалға алу шарты болуы қажет.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	ЖЕҢІМПАЗ: Төлем Өнім беруші барлық қажетті құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсынғаннан кейін және жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспорты тиісті мекеме арқылы рәсімделгеннен кейін жүргізіледі. Мал қорымдары (тауар) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясында тіркелген пайдалануға қабылдау актісінің негізінде қабылдау-тапсыру актісі ресімделу арқылы жеткізіледі. Өнім беруші сатып алу шартына қол қойылып, Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін Тапсырыс берушіге мына құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Сатып алынатын мал қорымының орналасқан жер учаскесіне арналған мемлекеттік акті. 2. Жоба құжаттамасы сараптама қорытындысымен 3. Жерасты суларының тереңдігі туралы инженерлікгеологиялық іздестірулердің техникалық есебі (қорытындысы) 4. Мал қорымының техникалық паспорты. 5. Мал қорымын пайдалануға қабылдау актісі. (автор, технадзор, тапсырыс беруші) 6. Экологиялық рұқсаты.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Управление ветеринарии Кызылординской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок Кызылординской области"
№ конкурса:	№ 17958090-1
Наименование конкурса:	Государственная закупка для КГУ "Управление ветеринарии Кызылординской области"
Номер лота:	№ 87189002-ОК1
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	3
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.65
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	63362068.95
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DAP международный торговый термин, который может применяться при поставках любым видом транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. Термин означает, что готовый к разгрузке товар передается покупателю
Срок поставки*:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін
Место поставки товара*:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда С. Бейбарыс №1

Размер авансового платежа* **:	30 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации:» приобретение скотомогильников " количество: единица измерения: 3 комплектов; место поставки: Кызылординская область, Кармакшинский район; поселок Жосалы, сельские округа Акжар и Иирколь. Срок поставки: После регистрации договора в органах Казначейства, до 31 декабря 2026 года. Описание закупаемых товаров и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: скотомогильники (биотермические ямы) размещаются на сухом высоком земельном участке с уровнем грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности. Размер санитарно-защитной зоны для скотомогильника (биотермической ямы) утвержден приказом и. о, министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ДСМ-2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26447) "о соответствии санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека санитарно-эпидемиологические требования". Территорию скотомогильника (биотермической ямы) ограждают герметичным бетонным забором высотой не менее 2 метров с входными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной не менее 0,8-1,4 метра и делают из выкопанного грунта ров шириной не менее 1,5 метра. Над рвом строят мост из железа или бетона, несущий автомобиль массой не менее 4 тонн. Скотомогильник (биотермический котлован) выкапывает яму длиной и шириной не менее 3 метров, глубиной не менее 10 метров (глубина, ширина и длина не менее 90 метр.куб с учетом технического учета инженерно-геологических изыскательских работ в случае выхода подземных вод на глубину 5-6 метров при строительстве). Стенку ямы укладывают водонепроницаемым бетонным материалом толщиной не менее 15 см и с защитным устройством выносят на 40 см-1 метр выше уровня поверхности Земли. Дно ямы бетонируют толщиной не менее 20 см. Покрытие котлована выполняется в два слоя. Между слоями укладывают теплостойкий пеноплекс толщиной не менее 2 см. В самом центре покрытия оставляют отверстие размером не менее 100х100 сантиметров, которое имеет металлическую крышку размером не менее 1 мм, запираемую навесным замком. Замок должен быть не менее 7 см. Из ямы извлекается всасывающий дымоход диаметром 25 сантиметров и высотой не менее 3 метров. Дымоход должен быть выполнен из пластика толщиной не менее 0,5 мм. Над котлованом возводят навес высотой не менее 2,5 метров, длиной 6 метров и шириной не менее 3 метров. Конструкции навеса металлические трубы квадратного профиля не менее 10х10см, 8х8см, 4х6см и профилированный лист не менее 0,35 мм. Столбы навеса бетонируют в землю, а профильные листы высаживают шрупами. Место расположения скотомогильника (биотермической ямы) должно иметь договор купли-продажи или аренды земельного участка.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации:» приобретение скотомогильников " количество: единица измерения: 3 комплектов; место поставки: Кызылординская область, Кармакшинский район; поселок Жосалы, сельские округа Акжар и Иирколь. Срок поставки: После регистрации договора в органах Казначейства, до 31 декабря 2026 года. Описание закупаемых товаров и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: скотомогильники (биотермические ямы) размещаются на сухом высоком земельном участке с уровнем грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности. Размер санитарно-защитной зоны для скотомогильника (биотермической ямы) утвержден приказом и. о, министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ДСМ-2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26447) "о соответствии санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека санитарно-эпидемиологические требования". Территорию скотомогильника (биотермической ямы) ограждают герметичным бетонным забором высотой не менее 2 метров с входными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной не менее 0,8-1,4 метра и делают из выкопанного грунта ров шириной не менее 1,5 метра. Над рвом строят мост из железа или бетона, несущий автомобиль массой не менее 4 тонн. Скотомогильник (биотермический котлован) выкапывает яму длиной и шириной не менее 3 метров, глубиной не менее 10 метров (глубина, ширина и длина не менее 90 метр.куб с учетом технического учета инженерно-геологических изыскательских работ в случае выхода подземных вод на глубину 5-6 метров при строительстве). Стенку ямы укладывают водонепроницаемым бетонным материалом толщиной не менее 15 см и с защитным устройством выносят на 40 см-1 метр выше уровня поверхности Земли. Дно ямы бетонируют толщиной не менее 20 см. Покрытие котлована выполняется в два слоя. Между слоями укладывают теплостойкий пеноплекс толщиной не менее 2 см. В самом центре покрытия оставляют отверстие размером не менее 100х100 сантиметров, которое имеет металлическую крышку размером не менее 1 мм, запираемую навесным замком. Замок должен быть не менее 7 см. Из ямы извлекается всасывающий дымоход диаметром 25 сантиметров и высотой не менее 3 метров. Дымоход должен быть выполнен из пластика толщиной не менее 0,5 мм. Над котлованом возводят навес высотой не менее 2,5 метров, длиной 6 метров и шириной не менее 3 метров. Конструкции навеса металлические трубы квадратного профиля не менее 10х10см, 8х8см, 4х6см и профилированный лист не менее 0,35 мм. Столбы навеса бетонируют в землю, а профильные листы высаживают шрупами. Место расположения скотомогильника (биотермической ямы) должно иметь договор купли-продажи или аренды земельного участка.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Победитель: оплата производится после представления поставщиком заказчику всех необходимых документов и оформления технического паспорта объектов недвижимости через соответствующее учреждение. Скотомогильники (товар) доставляются на основании акта приемки в эксплуатацию, зарегистрированного в государственной корпорации «Правительство для граждан», с оформлением акта приема-передачи. Поставщик обязан после регистрации договора в органах Казначейства, до 31 декабря 2026 года представить заказчику следующие документы: 1.государственный акт на земельный участок, на котором расположен приобретаемый скотомогильник. 2. проектная документация с экспертным заключением 3. технический отчет (заключение)инженерно-геологических изысканий о глубине подземных вод 4. технический паспорт скотомогильника. 5.акт приемки скотомогильника в эксплуатацию. (автор, технадзор, заказчик) 6. экологическое разрешение.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).