Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17668505-1
Сатып алудың атауы:	Сұйық қалдықтар шұңқырына арналған майлағыш материалды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87438574-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Майлау
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖРО майлау (ТУ 38 ЦТ 520-83): саломас қышқылдары мен майлы гудронның натрий сабынымен қоюландырылған мұнай майы негізінде жасалады; су мөлшері — 6% дейін; сілтілік құрамы (NaOH) — 1,2% дейін; суда еритін; жұмыс температурасының диапазоны — -30-дан +100 °С дейін.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	612010000, Түркістан облысы, Кентау қ. Рысқұлбеков көш. 111
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ZhRO майлағы (TU 38 TsT 520-83): гидрогенделген май қышқылдары мен майлы пичтен алынған натрий сабынымен қоюландырылған мұнай майынан өндіріледі; құрамындағы су мөлшері 6%-ға дейін, сілті (NaOH) мөлшері 1,2%-ға дейін жетеді; суда ериді; жұмыс температурасының диапазоны −30-дан +100°С-қа дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17668505-1
Наименование закупки:	Закупка Смазка ЖРО
Номер лота:	№ 87438574-ЗЦП1
Наименование лота:	Смазка
Описание лота:	общего назначения
Дополнительное описание лота:	Смазка ЖРО (ТУ 38 ЦТ 520-83): изготавливается на основе нефтяного масла, загущенного натриевым мылом кислот саломаса и жирового гудрона; содержание воды — до 6 %; содержание щелочи (NaOH) — до 1,2 %; водорастворимая; рабочий температурный диапазон — от −30 до +100 °C.
Количество:	50
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	612010000, Туркестанская область, г.Кентау ул. Рыскулбекова 111
Срок поставки:	В течение 15 дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смазка ЖРО (ТУ 38 ЦТ 520-83): изготавливается на основе нефтяного масла, загущенного натриевым мылом кислот саломаса и жирового гудрона; содержание воды — до 6 %; содержание щелочи (NaOH) — до 1,2 %; водорастворимая; рабочий температурный диапазон — от −30 до +100 °C.