Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17736712-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43499448-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу.
Лоттың нөмірі :	87883670
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	су-дисперсиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Водоэмульсионная краска наружная
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сыртқы қолдануға арналған су негізіндегі бояу. Жылтырлығы: күңгірт. Сақтаудың ең жоғары температурасы: 30 градус Цельсий. Түсі: Ақ. Қаптама материалы (кг): 25. Қаптама материалы (л): 25 л. Жарамдылық мерзімі: 12 ай. Сыртқы қолдануға арналған су негізіндегі қасбет бояуы, 25 кг. Қасбет бояуы бірқатар талаптарға сай болуы керек. Ол күн сәулесі мен жауын-шашынға төзімді болуы керек, сондай-ақ бу өткізгіштігі мен адгезиясының жақсы болуы керек. Кейде кебу жылдамдығы, шығыны және басқа да сипаттамалары ескеріледі. Су негізіндегі бояу ағаш үйдің қасбеті үшін өте қолайлы бояу болып табылады. Ол отқа төзімді, тыныс алатын, бу өткізгіш, иіссіз және боялған болуы мүмкін. Дегенмен, су негізіндегі қасбет бояуы әдетте ақ болады. Таза қасбетті сақтау үшін ластануға төзімді силикон бояуы қажет, ал силикат материалы бетонды бояуға жарамды. Су негізіндегі қасбет бояуларының бағасы органикалық бояулар мен лактармен жақсы салыстырылады. Қасбеттер мен интерьерлерге арналған акрил су негізіндегі бояу. Күңгірт, ақ, жарыққа төзімді, жууға болады. Бояудың қасиеттері: - Жақсы жасыру күші және ақтығы; - Тыныс алатын жабын түзеді, бетінің «дем алуына» мүмкіндік береді; - Жоғары экологиялық сипаттамалары ішкі беттерді бояуға мүмкіндік береді; - Сумен және сұйық жуғыш заттармен жууға төзімді; - Иіссіз, улы емес; - Қолдануға оңай, жұмыс істеуге ыңғайлы; - Суда еритін боyағыштармен немесе әмбебап пигмент пасталарымен бояуға болады; - Боялатын тұсқағазды бояуға жарамды; - Өртке және жарылысқа төзімді. Құрамы: Акрил сополимері, су, титан диоксиді, толтырғыштар, арнайы қоспалар. Қаптау: бір қабат үшін 180-200 г/м^2.
Лоттың нөмірі :	87878737
Лоттың атауы :	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	лак-бояу материалы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Уайт-спирит
Саны, көлемі:	62
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Уайт-спирит қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес алкид, май, кейбір резеңке және басқа да бояулар мен лактар, сондай-ақ битум және бірқатар шайырлар үшін белсенді еріткіш ретінде қызмет етеді. Түсі және сыртқы түрі: Түссіз немесе аздап сарғыш, біртекті, мөлдір сұйықтық көрінетін аспалы бөлшектерсіз. Хош иісті көмірсутектердің массалық үлесі, %-бен 16-дан аспайды. Этил ксилолдың ұшқыштығы: 3-4,5. ГОСТ 3134-78
Лоттың нөмірі :	82222073
Лоттың атауы :	Жылтыр сыр
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лак яхтовый
Саны, көлемі:	147
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Полиуретан алкид негізіндегі ағашқа арналған жоғары сапалы, жылтыр яхта лак. Керемет жылтырлығы бар лак. Тегіс, біркелкі әрлеу береді. Ішкі және сыртқы қолдануға арналған. Көлемі: 2,75 литр. Тұтынушының сұранысы бойынша бояйды. Құрамы: алкид-уретан шайыры, еріткіш, сиккативті және функционалды қоспалар.
Лоттың нөмірі :	82236446
Лоттың атауы :	Болат пішін
Лоттың сипаттауы:	аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 20-40 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профнастиль крашенный
Саны, көлемі:	72
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Боялған гофрленген парақ. Қолданылатын ені, мм: 1000. Ұзындығы, мм: 6000. Металл қалыңдығы, мм: 0,45. Қаптамасы: Полимер. Әмбебап. Гофр пішіні: Толқынды. Гофр биіктігі, мм: 15. Сызықтық метрге шаққандағы салмағы, кг: 4,32. Қосымша ақпарат: Профиль өрнегінің симметриясы бұл материалды жан-жақты етеді және екі жағынан да бірдей эстетикалық жағымды көрінуі мүмкін. Түсі тапсырыс берушінің сұранысы бойынша. ГОСТ 24045-2010

Лоттың нөмірі :	87878554
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	алкидтік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Краска разного цвета эмаль алкидная
Саны, көлемі:	252
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жылтыр алкид бояуы. Бұл алкидті жылтыр бояу алкидті каучуктар мен бояу-лак өнеркәсібіндегі ең жаңа формулаларды қолдану арқылы жасалған және кез келген климаттық жағдайларға жарамды. Бұл бояудың кептіру уақыты, беріктігі және адгезиясы тиісті, сонымен қатар атмосфералық әсерлерге төзімді. Металл, ағаш, гипс, цемент, кірпіш және гипс беттерінде үй ішінде және сыртында қолдануға ұсынылады. Теориялық жабын: 10-12 м²/л; (шығын бетіне және климаттық жағдайларға байланысты) Беттің кептіру уақыты: макс. 4 сағат; Қайта жабу уақыты: мин. 16 сағат; Өңдеу: жылтыр. Жарқыл температурасы: -38 ºС. Сұраныс бойынша әртүрлі түстер қолжетімді. Қолдану түрі Әмбебап Бояу негізі: Алкид Текстуралы бояу: Жоқ Қамту көлемі: 8 шаршы метр Кептіру уақыты: 4 сағат Материалдың қаптамасы: 3,5 л Материалдың қаптамасы (кг): 4 Аэрозольді бояу Жоқ Жылтырлық деңгейі: Жылтыр Компоненттер саны: Бір компонентті Иіссіз Жоқ Жуылатын бояу: Иә Материалдың қаптамасы (л): 3,5 л ST RK 3262-2018

Лоттың нөмірі :	82187566
Лоттың атауы :	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	қос компоненттік

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Грунтовка бетоноконтакт
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	615467100, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Көктерек к. Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Жеткізу мерзімі:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бетоноконтакт праймері - цемент-полимерлі праймер. Бұл арнайы дисперсиялық полимер типті Бетоноконтакт праймерінің құрамында кварц құмы бар. ГОСТ 31377-2008

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17736712-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 43499448-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение строительных материалов
Описание лота:	Приобретение строительных материалов
Номер пункта плана:	№ 87883670
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	водно-дисперсионная
Дополнительное описание пункта плана:	Водоэмульсионная краска наружная
Количество:	250
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краски водоэмульсионная для наружных работ. Степень блеска Матовая Максимальная температура хранения 30 град. Цвет Белый Фасовка материала (кг) 25 Фасовка материала (л) 25 л Срок годности 12 мес Краска водоэмульсионная фасадная для наружних работ 25 кг Краска для фасадов должна отвечать ряду требований. Она должна быть устойчивой к солнечным лучам, атмосферным осадкам, должна обладать хорошей паропроницаемостью и адгезией. Иногда внимание обращают на скорость высыхания, расход и прочие характеристики. Водоэмульсионка – это идеальная краска для фасада деревянного дома. Она пожаробезопасна, пропускает воздух и пары, не имеет запаха, есть возможность колеровки. Но обычно водорастворимая фасадная краска белая. Для сохранения чистого фасада необходима силиконовая краска, которая препятствует загрязнениям, а для покраски бетона подойдет силикатный материал. Цена фасадных водоэмульсионных красок выгодно отличается на фоне органических лакокрасочных материалов. Акриловая водоэмульсионная краска для фасадов и интерьеров. Матовая, белая, светостойкая, моющаяся. Свойства краски: - Хорошая укрывистость и белизна; - Образует воздухопроницаемое покрытие, позволяющее поверхности "дышать"; - Высокие экологические характеристики позволяют окрашивать внутренние поверхности помещений; - Стойкая к мытью с применением воды и жидких моющих средств; - Без запаха, нетоксичная; - Легкое нанесение, удобная в работе; - Колеруется водорастворимыми красителями или универсальными пигментными пастами; - Применима для окрашивания обоев под покраску; - Пожаровзрывобезопасна. Состав: Акриловый сополимер, вода, диоксид титана, наполнители, специальные добавки. Расход: 180-200 г/м2 в 1слой.
Номер пункта плана:	№ 87878737
Наименование пункта плана:	Растворитель
Описание пункта плана:	для лакокрасочного материала
Дополнительное описание пункта плана:	Уайт-спирит
Количество:	62
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Уайт-спирит служит активным растворителем алкидных, масляных, некоторых каучуковых и других лакокрасочных материалов, а также битумов и ряда смол в соответствии с инструкцией по их применению.Цвет и внешний вид Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Массовая доля ароматических углеродов, в %, не более 16 Летучесть по этиловому ксилолу 3-4,5.ГОСТ 3134-78

Номер пункта плана:	№ 82222073
Наименование пункта плана:	Лак
Описание пункта плана:	акриловый
Дополнительное описание пункта плана:	Лак яхтовый
Количество:	147
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лак яхтный глянцевый по дереву высокого качества на полиуретановой алкидной основе. Лак с великолепным блеском. Придает поверхности ровное и гладкое покрытие. Разработан для внутреннего и наружного нанесения. Объем:2,75 л. Цвет по заявке заказчика. Состав алкидно- уретановая смола, растворитель, сиккатив, функциональные добавки

Номер пункта плана:	№ 82236446
Наименование пункта плана:	Профиль стальной
Описание пункта плана:	листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профнастиль крашенный
Количество:	72
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Профнастил крашенный. Ширина полезная, мм 1000. Длина, мм 6000. Толщина металла, мм 0.45. Покрытие Полимер. Универсальный. Форма гофры Волнообразная. Высота гофры, мм 15. Вес погонного метра, кг 4.32. Дополнительная информация симметричности рисунка профиля данный материал становится универсальным в применении, может выглядеть одинаково эстетично с обеих сторон.Цвет по заявке Заказчика. ГОСТ 24045-2010
Номер пункта плана:	№ 87878554
Наименование пункта плана:	Краска
Описание пункта плана:	алкидная
Дополнительное описание пункта плана:	Краска разного цвета эмаль алкидная
Количество:	252
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Краска алкидная глянцевая. Алкидная Глянцевая краска разработана на основе алкидных резин, используя новейшие формулы в лакокрасочной промышленности, подходит к любым климатическим условиям. Данная краска обладает соответствующим временем высыхания, долговечностью и клейкостью, также стабильна к атмосферному воздействию. Рекомендуется для внутренних и наружных работ на металлических, деревянных, гипсовых, цементных, кирпичных и штукатурных поверхностях. Теоретический расход: 10-12 м²/л; (расход ,Зависит от поверхность и климатическим условиям) Время поверхностного высыхания: Max.4 часов; Время нанесения следующего слоя : Min 16 часов; Вид : глянцевая Точка возгорания (FLASH POINT)-38 ºC. Разного цвета по Заявке Заказчика. Тип использования Универсальный Основа краски Алкидная Фактурная краска Нет Расход 8 кв.м Время высыхания 4 час Фасовка материала 3.5 л Фасовка материала (кг) 4 Аэрозольная краска Нет Степень блеска Глянцевая Количество компонентов Однокомпонентная Без запаха Нет Моющаяся краска Да Фасовка материала (л) 3.5 л. СТ РК 3262-2018.
Номер пункта плана:	№ 82187566
Наименование пункта плана:	Грунтовка

Описание пункта плана:	двухкомпонентная
Дополнительное описание пункта плана:	Грунтовка бетоноконтакт
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	615467100, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек ул.Келес 38
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Грунтовка бетоноконтакт цементно – полимерная грунтовка. Специальная дисперсионная грунтовка Бетоноконтакт полимерного типа имеет в своем составе кварцевый песок. ГОСТ 31377-2008