Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17866101-1
Сатып алудың атауы:	Сүзу жұқа сүзу элементі; су бөлгіш; жең; сұйықтық есептегіш; ауа клапаны; арнайы Кран (толтыру пистолеті), жылдам ажыратылатын қосылыс
Лоттың нөмірі:	№ 86599492-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Су айырғышы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде, бірақ кемінде 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты - реактивті қозғалтқыштар үшін отынды судан тазарту; Сипаттама - отын құю машиналары сүзгілерінің корпустарында авиаотынды тазалаудың екінші сатысы ретінде пайдаланылады. Элемент екі су өткізбейтін материалмен - жасыл тефлонмен қапталған 200 мкм тесігі бар металл құбыр болып табылады. Құбырдың бір шетінде бекіту штангасы үшін ½ дюйм (13 мм) саңылауы бар бітеу қақпақпен жабылған, екінші шетінде сүзгі корпусының ішіндегі отырғызу орны үшін 3 ½ дюйм (89 мм) саңылауы бар. Модель - 60.6C4-842/D; Сүзгі элементтерінің осы моделін сатып алу «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 12-бабы 5-тармағы 1-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші пайдаланатын «Kar Kunz» өндірісінің аэродромдық отын құюшыларын толық жинақтау үшін сатып алынады, оларды жабдықтауды өндіруші осы модельдің сүзгі элементтерімен орындаған. Фильто-элементтердің осы моделін сатып алу қызмет ету мерзімі аяқталған элементтерді ауыстыру үшін, сондай-ақ оларды штаттық жабдықтың конфигурациясын өзгертпей орнату мүмкіндігін сақтау және машиналар жұмысының параметрлерін сақтау үшін қажет. Техникалық сипаттамалары: - стандарттарға сәйкестігі - API 1581 стандарты. 6 редакция; - жұмыс ортасы - реактивті қозғалтқыштарға арналған отын; - жұмыс қысымы, bar - 10 артық емес; - отын ағынының бағыты - сырттан-ішке; - сүзгіш материал - TCS типті тефлон (жасыл); - ұштық тығыздау материалы - пербунан (NBR) Элементті орындау - 60.6C4-842-D, мұнда: - 60 - элемент түрі; - 6 - сыртқы диаметрі 6" (152 мм); - C4 - элемент қақпақтарының дизайны; - 842 - элементтің ұзындығы, мм; - монтаждау тәсілі - көлденең; - салмағы, кг - 4.0 аспайды. - шарт жасасқаннан кейін, өнім беруші өндірушіден сатып алу алдында міндетті түрде Тапсырыс берушімен бұйымның моделін, орындалуын, қосылатын мөлшерін келісуге тиіс; - элементтерді өндіру күні 2026 жылдан ерте болмауы тиіс; - жеткізу кезінде бұйымдар партиясына өндірушінің түпнұсқа сертификатын ұсыну; - бұйым зақымдалмаған зауыттық қаптамада модельді, өндірушіні белгілей отырып жеткізілуі тиіс; Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айларда) Кем дегенде 36 ай. API стандартына сәйкестік 1581, 6 редакция.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17866101-1
Наименование закупки:	Элемент фильтрующий тонкость фильтрации; Водоотделитель; Рукав; Счетчик жидкости; Клапан воздушный; Кран специальный (пистолет заправочный), Соединение быстроразъемное
Номер лота:	№ 86599492-ЗЦП1
Наименование лота:	Водоотделитель
Описание лота:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание лота:	Водоотделитель, с отверстиями 200 мкм, рабочее давление, bar - не более 10
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течении 90 календарных дней со дня подписания договора, но не менее 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение - очистка топлив для реактивных двигателей от воды; Описание - используются в качестве второй ступени очистки авиатоплива в корпусах фильтров топливозаправочных машин. Элемент представляет собой металлическую трубу с отверстиями 200 мкм, покрытую с обеих водоотталкивающим материалом - зеленым тефлоном. Один торец трубы закрыт глухим колпачком с отверстием ½ дюйма (13мм) для крепежной штанги, второй торец имеет отверстие 3 ½ дюйма (89мм) для установочного посадочного места внутри корпуса фильтра. Модель – 60.6C4-842-D; Закуп данной модели фильтро-элементов приобретаются в соответствии пп.1 п.5 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» для доукомплектования эксплуатируемых Заказчиком аэродромных топливозаправщиков производства «Kar Kunz», оснащение которых фильтро-элементами данной модели выполнено производителем. Закуп данной модели фильто-элементов необходим для замены элементов с оконченным сроком службы, а также для сохранения возможности их установки без изменения конфигурации штатного оборудования и сохранения параметров работы машин. Технические характеристики: - соответствие стандартам – стандарт API 1581. 6 редакция; - рабочая среда – топливо для реактивных двигателей; - рабочее давление, bar - не более 10; - направление потока топлива - снаружи-внутрь; - фильтрующий материал - тефлон типа TCS (зеленый); - материал торцевых уплотнений - пербунан (NBR) Исполнение элемента - 60.6C4-842-D, где: - 60 – тип элемента; - 6 – наружний диаметр 6" (152 мм); - C4 – дизайн крышек элемента; - 842 – длина элемента в мм; - способ монтажа - горизонтальный; - масса, кг - не более 4.0. - после заключения договора, перед закупом у производителя, поставщик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком модель, исполнение, присоединительные размеры изделия; - дата производства элементов должна быть не ранее 2026 года; - при поставке предоставить оригинальный сертификат производителя на партию изделий; - изделия должны быть поставлены в неповрежденной заводской упаковке с обозначением модели, производителя; Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) Не менее 36 месяцев. Соответствие стандарту API 1581, 6 редакция