Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Алакөл ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Алакөл ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88625512
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
Жеткізу орны*:	Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а. Екпінді ауылы
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алу нысанасы: Әлеуетті өнім беруші жануарлардың өлекселері мен биологиялық қалдықтарын көмуге арналған күрделі үлгідегі дайын мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) жеткізеді. Шарт жасалған күні объектіге тыйым салынбаған, ол қамауда немесе кепілде тұрмаған, сондай-ақ меншік құқығының ауысуына кедергі келтіретін өзге де ауыртпалықтар болмауы тиіс. Объект сот дауының нысанасы болмауы керек. Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде, 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ; «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңда; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның мекен ету ортасы мен денсаулығына әсер ететін объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларында; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен бекітілген ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидаларда белгіленген санитариялық, ветеринариялық, экологиялық және құрылыс талаптарына сәйкес болуы тиіс. Мал қорымының салынған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Объект жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Объектіге кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) салу кезінде қолданылатын материалдардың сипаттамалары мен қасиеттері: Материалдар мен конструкциялар қар мен жаңбыр түріндегі атмосфералық жауын-шашынның тікелей әсеріне төзімді болуы тиіс. Объект конструкциясы кемінде 1,00 кПа қар жүктемесіне, кемінде 0,48 кПа жел жүктемесіне төтеп беруге, сондай-ақ 7 балға дейінгі сейсмикалық төзімділікті қамтамасыз етуге тиіс. Мал қорымының (биотермиялық шұңқырдың) ең жақын тұрғын аумақтардан, тұрғыназаматтық мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардан бөліп тұратын радиусы кемінде 1000 метр санитариялық-қорғау аймағы болуы тиіс. Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) су қорғау, ормансаябақ және қорық аймақтарында орналастыруға жол берілмейді. Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) жер асты суларының деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр тереңдікте орналасқан құрғақ, биік жер учаскесінде орналастырылуы тиіс. Объект жергілікті жердің бедерін ескере отырып, 5–6 метр тереңдіктегі қазаншұңқырға жер асты суларының шығуын болдырмайтын жер учаскесінде орналастырылуы тиіс. Жеткізу құрамына мынадай элементтер мен конструкциялар кіруі тиіс: Биотермиялық шұңқыр. Шұңқырдың сыйымдылығы кемінде 90 текше метр болуы тиіс. Шұңқыр қабырғаларының қалыңдығы кемінде 20 сантиметр су өткізбейтін темірбетоннан орындалып, жер деңгейінен 40 сантиметрден 1 метрге дейінгі биіктікте көтерілуі тиіс. Шұңқырдың периметрі бойынша ені кемінде 50 сантиметр бетоннан қорғаныш жолағы орындалуы тиіс. Шұңқыр түбі. Түбі тегістеліп, қалыңдығы кемінде 20 сантиметр темірбетонмен бетондалуы тиіс. Шұңқыр жабыны. Жабынның қалыңдығы

	кемінде 20 сантиметр болуы және қабаттарының арасына жылу оқшаулағыш материал төселген кемінде екі қабаттан тұруы тиіс. Жабынның ортасында өлшемі кемінде 100 × 100 сантиметр, тығыз жабылатын, бекіту құрылғысымен жабдықталған қайырмалы қақпағы бар ойық көзделуі қажет. Сорғыш құбыр. Шұңқырдан диаметрі 25 сантиметр және биіктігі 3 метр, қорғаныш қалпақшасы мен жабдықталған металл сорғыш құбыр шығарылуы тиіс. Шұңқыр үстіндегі қалқа. Қалқаның алдыңғы жағының биіктігі кемінде 3 метр, артқы жағының биіктігі кемінде 2,5 метр, ұзындығы кемінде 6 метр және ені кемінде 3 метр болуы тиіс. Қалқа қаңқасы мынадай элементтерден тұруы тиіс: өлшемі кемінде 80 × 80 × 2 миллиметр шаршы қималы болат профиль құбырынан жасалған тік тіректер; өлшемі кемінде 80 × 80 × 2 миллиметр негізгі арқалықтар; өлшемі кемінде 60 × 40 × 2 миллиметр көлбеу арқалықтар; өлшемі кемінде 40 × 20 × 2 миллиметр көлденең прогондар. Шатыр жабыны қалыңдығы кемінде 0,45 миллиметр профилді табақтан (профнастилден) орындалуы тиіс. Конструкция элементтерінің нақты қималары мен олардың арасындағы қашықтықтар жобалық есеппен айқындалып, қолданыстағы қар және жел жүктемелеріне орнықтылықты қамтамасыз етуі тиіс. Аумақты қоршау. Мал қорымының аумағы биіктігі кемінде 2 метр тұтас қоршаумен қоршалуы тиіс. Қоршау материалы — тұтас құмбетон блоктары немесе темірбетон бұйымдары. Қоршауда биіктігі кемінде 2 метр тұтас металл төсемнен жасалған, бекіту құрылғысымен жабдықталған және арнайы техника мен жүк автомобильдерінің өтуін қамтамасыз ететін кіреберіс қақпалар көзделуі тиіс. Кіреберіс қақпалар қатты қаңқасы бар, екі жаққа ашылатын күшейтілген қос қанатты конструкция түрінде болуы тиіс. Қақпаның жалпы өлшемі кемінде 3 × 2 метр; әр қанатының өлшемі кемінде 1,5 × 2 метр болуы тиіс. Қақпалар өздігінен ашылмауы және жабдықталуы тиіс механикалық құлыппен. Периметр бойынша су бұру және қорғау жүйесі. Қоршаудың ішкі жағынан бүкіл периметр бойымен тереңдігі кемінде 0,8 метр және 1,4 метрден аспайтын ор қазылуы тиіс. Қазылған топырақтан ені кемінде 1,5 метр үйінді жасалуы тиіс. Кіреберіс қақпалар орналасқан жерде ор арқылы арнайы техниканың және жүк автомобильдерінің өтуіне арналған көпір көзделуі тиіс. Конструкцияларды бояу. Мал қорымының барлық металл конструкциялары мен металл құрылыс элементтері қара немесе сұр түске, ал бетон құрылыс элементтері ақ түске боялуы тиіс. Қолданылатын бояу материалдары металл және бетон беттеріне жақсы жабысуы, атмосфералық әсерлерге, ылғалға және температура ауытқуларына төзімді болуы тиіс. Бояу алдында металл конструкциялар тоттан, шаңнан және басқа ластанулардан тазартылып, тиісті коррозияға қарсы астармен өңделуі тиіс. Бояу жабыны бүкіл бетке біркелкі жағылып, берік әрі тұтас қорғаныш қабатын қалыптастыруы тиіс. Барлық конструкциялар мен жабындар дезинфекциялық ерітінділердің әсеріне және коррозияға төзімді болуы тиіс. Ескерту тақтайшасы. Мал қорымының кіреберіс қақпасына өлшемі 1 × 0,5 метр ескерту тақтайшасы орнатылып, онда: «Мал қорымы. Ветеринариялықсанитариялық талаптарды

	сақтаңыз!» деген жазу болуы тиіс. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді ауылы.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Объектінің белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 1. Жер учаскесінің ахуалдық схемасы; 2. Жер учаскесіне арналған акт; 3. Жобалық-сметалық ЖСҚ (ПСД) болу керек 4. Тәуелсіз сараптама болу қажет 5. Дозиметриялық бақылау хаттамасы; 6. Ауадағы радон мен оның ыдырау өнімдерінің құрамын өлшеу хаттамасы.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Алакольского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Аппарат акима Алакольского района"
Номер лота	88625512
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	С момента заключения договора до 31 декабря 2026 г.
Место поставки*:	область Жетiсу, Алакольский район, с.Екпенди село Екпенди
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Предмет закупки: Потенциальный поставщик осуществляет поставку готового скотомогильника (биотермической ямы) капитального типа, предназначенного для захоронения трупов животных и биологических отходов. На дату заключения договора объект не должен находиться под запретом или арестом, в залоге либо под иными обременениями, препятствующими переходу права собственности. Объект также не должен являться предметом судебного спора. Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара должен соответствовать санитарным, ветеринарным, экологическим и строительным требованиям, установленным следующими нормативными правовыми актами: Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК; Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2; Ветеринарными (ветеринарносанитарными) правилами, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587. Год постройки скотомогильника должен быть не ранее 2025 года. Объект должен быть новым и ранее не эксплуатировавшимся. Гарантийный срок на объект составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. Характеристики и свойства материалов, применяемых при строительстве скотомогильника (биотермической ямы): Материалы и конструкции должны обеспечивать устойчивость к непосредственному воздействию атмосферных осадков в виде снега и дождя. Конструкция объекта должна выдерживать снеговую нагрузку не менее 1,00 кПа, ветровую нагрузку не менее 0,48 кПа, а также обеспечивать сейсмостойкость до 7 баллов. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь санитарно-защитную зону радиусом не менее 1000 метров, отделяющую его от ближайших жилых территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранных, лесопарковых и заповедных зонах не допускается. Скотомогильник (биотермическая яма) должен размещаться на сухом, возвышенном земельном участке, где уровень грунтовых вод находится на глубине не менее 2 метров от поверхности земли. Размещение объекта должно осуществляться на земельном участке, исключающем выход грунтовых вод в котлован на глубине 5–6 метров с учетом рельефа местности. В состав поставки должны входить следующие элементы и конструкции: Биотермическая яма. Вместимость ямы должны составлять не менее 90 кубических метров. Стенки ямы должны быть выполнены из водонепроницаемого железобетона толщиной не менее 20 сантиметров и возвышаться над уровнем земли на высоту от 40 сантиметров до 1 метра. По периметру ямы

	должна быть выполнена бетонная защитная отмостка шириной не менее 50 сантиметров. Дно ямы. Дно должно быть выровнено и забетонировано железобетоном толщиной не менее 20 сантиметров. Перекрытие ямы. Перекрытие должно иметь толщину не менее 20 сантиметров, состоять не менее чем из двух слоев с прокладкой теплоизоляционного материала между слоями. В центре перекрытия необходимо предусмотреть отверстие размером не менее 100 × 100 сантиметров с плотно закрывающейся откидной крышкой, оснащенной запорным устройством. Вытяжная труба. Из ямы должна быть выведена металлическая вытяжная труба диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра, оснащенная защитным колпаком. Навес над ямой. Навес должен иметь высоту передней стороны не менее 3 метров, задней стороны — не менее 2,5 метра, длину — не менее 6 метров и ширину — не менее 3 метров. Каркас навеса должен состоять из следующих элементов: вертикальных стоек из стальной профильной трубы квадратного сечения размером не менее 80 × 80 × 2 миллиметра; основных балок размером не менее 80 × 80 × 2 миллиметра; наклонных балок размером не менее 60 × 40 × 2 миллиметра; поперечных прогонов размером не менее 40 × 20 × 2 миллиметра. Кровельное покрытие должно быть выполнено из профилированного листа (профнастила) толщиной не менее 0,45 миллиметра. Фактические сечения элементов конструкций и расстояния между ними должны определяться проектным расчетом и обеспечивать устойчивость к действующим снеговым и ветровым нагрузкам. Ограждение территории. Территория скотомогильника должна быть ограждена сплошным ограждением высотой не менее 2 метров. Материал ограждения — полнотелые пескобетонные блоки либо железобетонные изделия. В ограждении должны быть предусмотрены въездные ворота из сплошного металлического полотна высотой не менее 2 метров, оборудованные запорным устройством и обеспечивающие проезд специальной техники и грузовых автомобилей. Въездные ворота должны представлять собой усиленную двустворчатую конструкцию с жестким каркасом, открывающуюся в обе стороны. Общий размер ворот — не менее 3 × 2 метра; размер каждой створки — не менее 1,5 × 2 метра. Ворота не должны самопроизвольно открываться и должны быть оборудованы механическим замком. Водоотводная и защитная система по периметру. С внутренней стороны ограждения по всему периметру должен быть вырыт ров глубиной не менее 0,8 метра и не более 1,4 метра. Из вынутого грунта должен быть сформирован вал шириной не менее 1,5 метра. В месте расположения въездных ворот через ров должен быть предусмотрен мост для проезда специальной техники и грузовых автомобилей. Окраска конструкций. Все металлические конструкции и металлические строительные элементы скотомогильника должны быть окрашены в черный или серый цвет, а бетонные строительные элементы — в белый цвет. Применяемые лакокрасочные материалы должны обладать хорошей адгезией к металлическим и бетонным поверхностям, быть устойчивыми к атмосферным воздействиям, влаге и перепадам температур. Перед окраской металлические

	конструкции должны быть очищены от ржавчины, пыли и других загрязнений и обработаны соответствующей антикоррозионной грунтовкой. Лакокрасочное покрытие должно наноситься равномерно по всей поверхности, образовывать прочный и сплошной защитный слой. Все конструкции и покрытия должны быть устойчивы к воздействию дезинфицирующих растворов и коррозии. Предупредительная табличка. На въездных воротах скотомогильника должна быть установлена предупредительная табличка размером 1 × 0,5 метра с надписью: «Скотомогильник. Соблюдайте ветеринарно-санитарные требования!». Место поставки: территория города Алакольский район, область Жетiсу, село Екпенди, Республика Казахстан.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Для подтверждения соответствия объекта установленным требованиям поставщик обязан предоставить следующие документы: 1.Ситуационную схему земельного участка; 2. Акт на земельный участок; 3. Должна быть в наличии проектно-сметная документация (ПСД) 4. Необходима независимая экспертная оценка 5. Протокол дозиметрического контроля; 6.Протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе Скотомогильник (биотермическая яма)

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).