Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17840507-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс және сантехника материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88299037-3ЦП1
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрлік таспа (қара) ПВХ (поливинилхлорид): Ең танымал түрі. Қалыңдығы 0,13–0,18 мм, ені 19 мм, орам ұзындығы 10-нан 20 м-ге дейін. 5000 В дейінгі кернеуге төтеп береді, жұмыс температурасы -50°С-тан +70°С-қа дейін. ГОСТ 16214-86
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	596020100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. СҚО, Тайынша қ, Шоқан Уәлиханов көшесі 22П Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрлік таспа (қара) ПВХ (поливинилхлорид): Ең танымал түрі. Қалыңдығы 0,13–0,18 мм, ені 19 мм, орам ұзындығы 10-нан 20 м-ге дейін. 5000 В дейінгі кернеуге төтеп береді, жұмыс температурасы -50°С-тан +70°С-қа дейін. ГОСТ 16214-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17840507-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных и сантехнических товаров
Номер лота:	№ 88299037-ЗЦП1
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	Изолента (чёрная) ПВХ (поливинилхлорид): Самый популярный вид. Толщина составляет 0,13–0,18 мм, ширина — 19 мм, длина рулона — от 10 до 20 м. Выдерживает напряжение до 5000 В, рабочая температура — от -50°С до +70°С. ГОСТ 16214-86
Количество:	3
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	596020100, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша СКО, г. Тайынша, улица Шокан Уалиханов, 22П по месту нахождения Заказчика
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолента (чёрная) ПВХ (поливинилхлорид): Самый популярный вид. Толщина составляет 0,13–0,18 мм, ширина — 19 мм, длина рулона — от 10 до 20 м. Выдерживает напряжение до 5000 В, рабочая температура — от -50°С до +70°С. ГОСТ 16214-86