Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17584478-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Сантехникалық тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82996426-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Сұйықтық |
| **Лоттың сипаттауы:** | тотты алып тастау үшін, ылғал жұқпайтын |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Тот кетіргіш спрей |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Стандарт жоқ Функционалдық сипаттамасы. Сантехникалық, монтаждау және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде тотты кетіруге, тот басқан және қатып қалған бұрандалы қосылыстарды, болттарды, сомындарды, бекіту элементтерін және металл бөлшектерді босатуға арналған. Техникалық сипаттамасы. Тот кетіруге және металл қосылыстарды өңдеуге арналған аэрозольді спрей, бүріккішпен жабдықталған. Құрал бұрандалы қосылыстарға еніп, тотты және коррозиялық шөгінділерді ыдыратуға, сондай-ақ қатып қалған бекіту элементтерін бөлшектеуді жеңілдетуге тиіс. Металл құбырларды, бұрандалы қосылыстарды, болттарды, сомындарды, крандарды, вентильдерді және басқа да металл бөлшектерді өңдеуге жарамды болуы тиіс. Сапалық сипаттамасы. Құрал тот пен коррозиялық шөгінділерге тиімді әсер етіп, қосылыстарды бөлшектеуді жеңілдетуі тиіс. Бүрку жүйесі біркелкі жұмыс істеуі және қаптама бүтін болған жағдайда өнімнің ағуына жол бермеуі тиіс. Баллон герметикалық, майысуларсыз, зақымдануларсыз және ағып кету белгілерінсіз болуы тиіс. Құрамы өңделген металл беттерді қайта коррозия түзілуінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Аэрозоль жетуі қиын жерлерге және бұрандалы қосылыстарға жағуға ыңғайлы болуы тиіс. Қолдану және сақтау өндірушінің нұсқаулығына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Кепілдік мерзімі — жеткізілген күннен бастап кемінде 6 ай. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17584478-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп сантехнических товаров |
| **Номер лота:** | № 82996426-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Жидкость |
| **Описание лота:** | для удаления ржавчины, влагоотталкивающая |
| **Дополнительное описание лота:** | Спрей от ржавчины |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Стандарт отсутствует Функциональная характеристика. Для удаления ржавчины, ослабления заржавевших и закисших резьбовых соединений, болтов, гаек, крепежных элементов и металлических деталей при выполнении сантехнических, монтажных и ремонтных работ. Техническая характеристика. Спрей для удаления ржавчины и обработки металлических соединений, аэрозольный, с распылителем. Средство должно проникать в резьбовые соединения и способствовать разрушению ржавчины, облегчая демонтаж закисших крепежных элементов. Должно быть пригодно для обработки металлических труб, резьбовых соединений, болтов, гаек, кранов, вентилей и других металлических деталей. Качественная характеристика. Средство должно эффективно воздействовать на ржавчину и коррозионные отложения, обеспечивая облегчение разборки соединений. Распыление должно быть равномерным, без утечки содержимого при исправной упаковке. Баллон должен быть герметичным, без вмятин, повреждений и следов утечки. Состав должен обеспечивать защиту обработанных металлических поверхностей от повторного образования коррозии в соответствии с назначением средства. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации. Аэрозоль должен быть удобен для нанесения на труднодоступные участки и резьбовые соединения. Применение и хранение должны осуществляться в соответствии с инструкцией и требованиями безопасности производителя. Гарантия на товар — не менее 6 месяцев с даты поставки. |