Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934329-1
Сатып алудың атауы:	Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88488264-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Паронит
Лоттың сипаттауы:	маркасы ПОН-Б
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Паронит— жазық қосылыстарды жоғары температура мен қысым кезінде герметизациялауға арналған парақтық тығыздағыш материал, тығыздығы 1,8–2,0 г/см³; маркасы — ПОН-Б, қалыңдығы — 4 мм ,температуралық диапазон — −50°С-тен +450°С-қа дейін, максималды қысым — бу/су үшін 6,4 МПа, басқа орталар үшін 1–2,5 МПа, парақ өлшемдері — 1000×1500 мм, 1500×1500 мм немесе 1500×3000 мм. МЕМСТ 481-80 (5ф.с)
Саны, көлемі:	45
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Паронит— жазық қосылыстарды жоғары температура мен қысым кезінде герметизациялауға арналған парақтық тығыздағыш материал, тығыздығы 1,8–2,0 г/см³; маркасы — ПОН-Б, қалыңдығы — 4 мм ,температуралық диапазон — −50°С-тен +450°С-қа дейін, максималды қысым — бу/су үшін 6,4 МПа, басқа орталар үшін 1–2,5 МПа, парақ өлшемдері — 1000×1500 мм, 1500×1500 мм немесе 1500×3000 мм. МЕМСТ 481-80

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934329-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для производство
Номер лота:	№ 88488264-ЗЦП2
Наименование лота:	Паронит
Описание лота:	марка ПОН-Б
Дополнительное описание лота:	Паронит — листовой уплотнительный материал, предназначенный для герметизации плоских соединений при высоких температурах и давлении, плотность 1,8–2,0 г/см³; марка — ПОН-Б, толщина 4 мм, температурный диапазон — от −50°C до +450°C, максимальное давление — для пара/воды 6,4 МПа, для других сред 1–2,5 МПа, размеры листа — 1000×1500 мм, 1500×1500 мм или 1500×3000 мм. ГОСТ 481-80 (5ф.с)
Количество:	45
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Паронит — листовой уплотнительный материал, предназначенный для герметизации плоских соединений при высоких температурах и давлении, плотность 1,8–2,0 г/см³; марка — ПОН-Б, толщина 4 мм, температурный диапазон — от −50°C до +450°C, максимальное давление — для пара/воды 6,4 МПа, для других сред 1–2,5 МПа, размеры листа — 1000×1500 мм, 1500×1500 мм или 1500×3000 мм. ГОСТ 481-80