Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012906-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88641919-ОИ4
Лоттың атауы:	Белдік тығыздамасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы осьтің тығыздағышы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Әуежай ғимараты, 3
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстан тауар өндірушілерінің тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-61 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көпір тығыздағышы . Тығыздау элементі (серіппемен нығайтылған резеңке манжет) артқы осьтің жартылай осьтік жинағын тығыздауға және көпір картерінен беріліс майының ағып кетуіне жол бермеуге, сондай-ақ мойынтірек жинағын шаңнан, кірден және ылғалдан қорғауға арналған. 1.2. Үйлесімділік: Lada 4x4 (VAZ-2121, 21213, 21214, 2131, Lada Niva Urban) артқы осі бар автомобильдер. 2. Техникалық және геометриялық сипаттамалары: 2.1. Орындау түрі: тозаңдатқышы бар бір жиекті күшейтілген резеңке манжет (ГОСТ 8752-79 сәйкес 2.2 түрі). 2.2. Ішкі диаметрі (білік диаметрі): 30 мм. 2.3. Сыртқы диаметрі (көпір арқалығына отырғызу диаметрі): 45 мм. 2.4. Манжеттің биіктігі (ені): 8 мм. 2.5. Айналу бағыты: кері (екі жақты) немесе май құю ойығы бар (орнату жағына байланысты — сол/оң, жеткізу қажет болған жағдайда жиынтықта айналудың сол және оң бағыттарының тең саны көрсетіледі). 3. Дайындау материалдары және пайдалану қасиеттері: 3.1. Эластомер материалы: майға төзімді синтетикалық фторлы резеңке (FKM/FPM) немесе тозуға төзімділігі жоғары бутадиен-нитрилді резеңке (NBR). 3.2. Арматуралық элемент: көміртекті болаттан жасалған ішкі металл сақина (жақтау), қону қаттылығын қамтамасыз етеді. 3.3. Тартқыш элемент: коррозияға төзімді серіппелі болаттан жасалған білезік бұралған серіппе. 3.4. Жұмыс ортасы: GL-4 / GL-5 класты беріліс майлары, су, жол балшықтары, мұзға қарсы реагенттер. 3.5. Жұмыс температурасының диапазоны: -45 °C-тан +130 °C-қа дейін (FKM үшін +150 °C-қа дейін), қатал континенттік климат жағдайында серпімділік пен тығыздау қасиеттерін сақтай отырып. 4. Сапа, таңбалау және орау талаптары: 4.1. Өнім ГОСТ 8752-79 "біліктерге арналған күшейтілген резеңке манжеттер. Техникалық шарттар " немесе эквивалентті мемлекетаралық / халықаралық стандарт. 4.2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, жарықтар, қабықшалар, раковиналар, жұмыс жиегіндегі тесіктер және серіппе мен металл корпустағы коррозия іздері болмауы керек. 4.3. Манжеттің жұмыс істемейтін соңғы бетінде стандартты өлшемін (30×45×8) және резеңке тобының шартты белгісін көрсете отырып, нақты қалыпталған таңбалау қолданылуы керек. 4.4. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің геометриялық пішінінің сақталуын қамтамасыз етуі керек (жұмыс жиегінің деформациясы мен иілуін болдырмайды). 5. Кепілдік міндеттемелері және жеткізу шарттары: 5.1. Тауар шығарылған жылы: сатып алу жүргізілген жылдың алдындағы жылдан ерте емес (табиғи қартаюды болдырмау үшін резеңке өндірудің жаңа мерзімі). 5.2. Пайдаланудың кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай немесе монтаждау қағидалары сақталған кезде кемінде 20 000 км жүгіріс. Келісу тел. 87003019319

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012906-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 88641919-ОИ4
Наименование лота:	Сальник моста
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Сальник заднего моста
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Аэропорт здание, 3
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстансих товаропроизводителей, срок поставки - в течение 61 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сальник моста . Уплотнительный элемент (манжета резиновая армированная с пружиной) предназначен для герметизации узла полуоси заднего моста и предотвращения вытекания трансмиссионного масла из картера моста, а также защиты подшипникового узла от попадания пыли, грязи и влаги. 1.2. Совместимость: автомобили семейства LADA 4x4 (ВАЗ-2121, 21213, 21214, 2131, LADA Niva Urban) с задним неразрезным мостом. 2. Технические и геометрические характеристики: 2.1. Тип исполнения: манжета резиновая армированная однокромочная с пыльником (тип 2.2 по ГОСТ 8752-79). 2.2. Внутренний диаметр (диаметр вала): 30 мм. 2.3. Наружный диаметр (посадочный диаметр в балку моста): 45 мм. 2.4. Высота (ширина) манжеты: 8 мм. 2.5. Направление вращения: реверсивное (двустороннее) или с маслосгонной насечкой (в зависимости от стороны установки — левая/правая, при необходимости поставки комплектом указывается равное количество левого и правого направления вращения). 3. Материалы изготовления и эксплуатационные свойства: 3.1. Материал эластомера: маслобензостойкая синтетическая резина на основе фторкаучука (FKM/FPM) или бутадиен-нитрильного каучука (NBR) повышенной износостойкости. 3.2. Армирующий элемент: внутреннее металлическое кольцо (каркас) из углеродистой стали, обеспечивающее жесткость посадки. 3.3. Стягивающий элемент: браслетная витая пружина из коррозионностойкой пружинной стали. 3.4. Рабочая среда: трансмиссионные масла классов GL-4 / GL-5, вода, дорожная грязь, антигололедные реагенты. 3.5. Диапазон рабочих температур: от -45 °C до +130 °C (для FKM до +150 °C), с сохранением эластичности и герметизирующих свойств в условиях сурового континентального климата. 4. Требования к качеству, маркировке и упаковке: 4.1. Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 8752-79 «Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия» или эквивалентному межгосударственному/международному стандарту. 4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, расслоений, раковин, заусенцев на рабочей кромке и следов коррозии на пружине и металлическом корпусе. 4.3. На нерабочей торцевой поверхности манжеты должна быть нанесена четкая формованная маркировка с указанием типоразмера (30×45×8) и условного обозначения группы резины. 4.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность геометрической формы изделия при транспортировке и хранении (исключать деформацию и перегиб рабочей кромки). 5. Гарантийные обязательства и условия поставки: 5.1. Год выпуска товара: не ранее года, предшествующего году проведения закупки (свежий срок производства резины во избежание ее естественного старения). 5.2. Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара или не менее 20 000 км пробега при соблюдении правил монтажа. Согласовать тел. 87003019319