Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17916528-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88414778-3ЦП1
Лоттың атауы:	Клапан
Лоттың сипаттауы:	тиекті, қоладан жасалған, өлшемі 50 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Вентиль d 32 мм шойын, 15кч18п
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен (КТП) өнім берушілер үшін-60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 3326-86 «Бекіту клапандары, клапандар және кері ысырмалар. Құрылыс ұзындығы».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. Шойын вентиль d 32 мм, 15кч18п – су мен буды өткізуге арналған құбыржолдарға бекіту және реттеу құрылғысы ретінде орнатуға арналған. 15кч18п маркалы, шартты диаметрі 32 мм шойын вентиль корпустан, қақпақтан, бекітпе тораптан, шпиндельден, клапан дискісінен және маховиктен тұрады. Вентиль корпусы мен қақпағының қосылысы бұрандалы. Шпиндельдің тығыздалуы сальникті тығыздағыш арқылы жүзеге асырылады. Сальникті тығыздағышты тарту сомын арқылы орындалады. Шпиндель мен клапан дискісі борттау арқылы жалғанады. Маховикті айналдыру шпиндельдің ілгерілемелі қозғалысын қамтамасыз етеді. Шпиндель қозғалған кезде клапан дискісін көтереді немесе түсіреді, осылайша клапан ершігіндегі өткізу саңылауын ашады немесе жабады. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары: Вентильдің шартты қысымы: Р–16 кгс/см²; Корпус материалы: КЧ 30-6 Ф (соғылғыш шойын); Жұмыс ортасының температурасы: 225 °С-тан аспайды; Жетек түрі: қолмен басқарылатын (маховик); Қосылу түрі: муфталы, ГОСТ 6527-68 бойынша; Бекітпенің герметикалығы: Д класы, ГОСТ 9544-93 бойынша; Вентильдің жұмыс ортасы: сұйық және газ тәрізді бейтарап орталар.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17916528-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 88414778-3ЦП1
Наименование лота:	Клапан
Описание лота:	запорный, бронзовый, размер до 50 мм
Дополнительное описание лота:	Вентиль d 32 мм чугунный, 15кч18п
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с даты получения заявки поставщиком, для поставщиков из реестра казахстанских товаропроизводителей (КТП) – 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 3326-86 «Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.1. Вентиль d 32 мм чугун, 15кч18п – предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного и регулирующего устройства для воды и пара. Вентиль d 32 мм чугун, 15кч18п состоит из корпуса, крышки, узла затвора, шпинделя, золотника, маховика. Соединение корпуса вентиля 15кч18п с крышкой – резьбовое. Уплотнение шпинделя сальниковое. Подтяжка сальника производится накидной гайкой. Соединение шпинделя с золотником осуществляется завальцовкой. Вращением маховика обеспечивается поступательное движение шпинделя, который, перемещаясь, поднимает или опускает золотник, тем самым, открывая или закрывая проходное отверстие в седле клапана. 2. Основные технические характеристики: Давления вентиля: Р–16 кгс/см2; Материал корпуса: КЧ 30-6 Ф (ковкий чугун); Температура рабочей среды: не более 225ºС; Тип привода – ручной (маховик); Присоединение – муфтовое по ГОСТ 6527-68; Герметичность затвора класса – Д по ГОСТ 9544-93; Рабочая среда вентиля: жидкие и газообразные нейтральные среды.