Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17678377-1
Сатып алудың атауы:	Болат сына клапаны
Лоттың нөмірі:	№ 87973852-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ысырма
Лоттың сипаттауы:	сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	30с14нж1 ду300ру16 с сына Болат қақпа клапаны КОФ техникалық сипаттамасы: сына қақпа клапаны (фланецті) шартты өту диаметрі: Dn300mm .Монтаждау мөлшері (фланецтердің шеті бойынша) -26,5 см. жұмыс қысымы PN 16 МПА кгс/см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалылық сыныбы, басқару жетегі: қол (маховик); ГОСТ 33259 фланецті жалғаулар; ГОСТ 12815 болат құбыр фланецтері; Корпус-металл, тартылатын шпинделі бар сына ысырмасы (Болат сына) , жұмыс ортасы-су, +20-дан +425с градусқа дейінгі температурада. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтер, тығыздағыштар, болттар, жаңғақтарды қамтиды . ГОСТ 9698-86
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоқсан 275
Жеткізу мерзімі:	талап бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	30с14нж1 ду300ру16 с сына Болат қақпа клапаны КОФ техникалық сипаттамасы: сына қақпа клапаны (фланецті) шартты өту диаметрі: Dn300mm .Монтаждау мөлшері (фланецтердің шеті бойынша) -26,5 см. жұмыс қысымы PN 16 МПА кгс/см2, ГОСТ 9544 бойынша "А" герметикалылық сыныбы, басқару жетегі: қол (маховик); ГОСТ 33259 фланецті жалғаулар; ГОСТ 12815 болат құбыр фланецтері; Корпус-металл, тартылатын шпинделі бар сына ысырмасы (Болат сына) , жұмыс ортасы-су, +20-дан +425с градусқа дейінгі температурада. Фланецтердің жауап жиынтығы фланецтер, тығыздағыштар, болттар, жаңғақтарды қамтиды . ГОСТ 9698-86

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17678377-1
Наименование закупки:	Задвижка клиновая стальная
Номер лота:	№ 87973852-ЗЦП2
Наименование лота:	Задвижка
Описание лота:	клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Дополнительное описание лота:	Задвижка клиновая стальная 30с14нж1 Ду300Ру16 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN300мм .Монтажный размер(по краю фланцев)-26,5см.Рабочее давление PN 16 МПА кгс/см2, Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус- металл, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцы, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Желтоқсан 275
Срок поставки:	по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Задвижка клиновая стальная 30с14нж1 Ду300Ру16 с КОФ Техническая характеристика: Задвижка клиновая (фланцевый) Условный проход Диаметр: DN300мм .Монтажный размер(по краю фланцев)-26,5см.Рабочее давление PN 16 МПА кгс/см2, Класс герметичности "А" по ГОСТ 9544, Привод управления: Ручной (маховик); Присоединения фланцевое ГОСТ 33259; Фланцы трубопровода ПО ГОСТ 12815 стальные; Корпус- металл, Задвижка клиновая (клин стальной) с выдвижным шпинделем, рабочая среда - вода, при температуре от +20 до +425С градусов по Цельсию. Комплект ответ фланцев включает себя фланцы, прокладки, болты, гайки . ГОСТ 9698-86