Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17451087-1
Сатып алудың атауы:	Приобритение полиэтиленовую труба фланец стальной сварной Д-110, труба бесшовная г/д
Лоттың нөмірі:	№ 83430562-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметр 110 мм, қалыңдығы 4,2 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Напорная труба из полиэтилена ПЭ100 для холодного водоснабжения, канализации и технического водоснабжения, работающая при давлении до 10 атмосфер, легкая, долговечная (срок службы 50+ лет), поставляется в бухтах или отрезках и монтируется сваркой или фитингами, устойчива к коррозии. Диаметр (D): Наружный 110 мм, внутренний около 96.8 мм. Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ100, устойчивый к химическим воздействиям. SDR (Standard Dimension Ratio): 17 (соотношение диаметра к толщине стенки 110/6.6). Рабочее давление (PN): 10 атм (1.0 МПа). Толщина стенки: 6.6 мм. Класс кольцевой жесткости (SN): Обычно 16, для бестраншейной прокладки или в условиях высоких нагрузок. Цвет: Чаще черный, но может быть и синий (для питьевого водоснабжения). СТ РК ISO 4427-2-2014
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	334620100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. Иванова көшесі 25
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтүзбелік тәулік ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	10 атмосфераға дейінгі қысымда жұмыс істейтін, жеңіл, берік (қызмет ету мерзімі 50+ жыл) суық сумен, кәрізбен және техникалық сумен жабдықтауға арналған Р100 полиэтилен қысым құбыры шығанақтарда немесе сегменттерде жеткізіледі және дәнекерлеу немесе фитингтермен орнатылады, коррозияға төзімді. Диаметрі (D): Сыртқы 110 мм, ішкі шамамен 96.8 ММ. Материал: химиялық әсерге төзімді РЕ100 маркалы төмен қысымды Полиэтилен (PND). SDR (Standard Dimension Ratio): 17 (диаметр мен қабырға қалыңдығының арақатынасы 110/6.6). Жұмыс қысымы (PN): 10 атм (1.0 МПа). Қабырға қалыңдығы: 6.6 ММ. Сақиналы қаттылық класы (SN): әдетте 16, траншеясыз тығыздағыш үшін немесе жоғары жүктеме жағдайында. Түсі: көбінесе қара, бірақ көк болуы мүмкін (ауыз сумен қамтамасыз ету үшін) СТ РК ISO 4427-2-2014

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17451087-1
Наименование закупки:	Полиэтилен құбыры, дәнекерленген болат фланец Д-110,жіксіз құбыр г/д сатып алу
Номер лота:	№ 83430562-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	полиэтиленовая, диаметр 110 мм, толщина 4,2 мм
Дополнительное описание лота:	10 атмосфераға дейінгі қысымда жұмыс істейтін, жеңіл, берік (қызмет ету мерзімі 50+ жыл) суық сумен, кәрізбен және техникалық сумен жабдықтауға арналған Р100 полиэтилен қысым құбыры шығанақтарда немесе сегменттерде жеткізіледі және дәнекерлеу немесе фитингтермен орнатылады, коррозияға төзімді. Диаметрі (D): Сыртқы 110 мм, ішкі шамамен 96.8 ММ. Материал: химиялық әсерге төзімді РЕ100 маркалы төмен қысымды Полиэтилен (PND). SDR (Standard Dimension Ratio): 17 (диаметр мен қабырға қалыңдығының арақатынасы 110/6.6). Жұмыс қысымы (PN): 10 атм (1.0 МПа). Қабырға қалыңдығы: 6.6 ММ. Сақиналы қаттылық класы (SN): әдетте 16, траншеясыз тығыздағыш үшін немесе жоғары жүктеме жағдайында. Түсі: көбінесе қара, бірақ көк болуы мүмкін (ауыз сумен қамтамасыз ету үшін) СТ РК ISO 4427-2-2014
Количество:	150
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	334620100, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул Иванова 25
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Напорная труба из полиэтилена ПЭ100 для холодного водоснабжения, канализации и технического водоснабжения, работающая при давлении до 10 атмосфер, легкая, долговечная (срок службы 50+ лет), поставляется в бухтах или отрезках и монтируется сваркой или фитингами, устойчива к коррозии. Диаметр (D): Наружный 110 мм, внутренний около 96.8 мм. Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ100, устойчивый к химическим воздействиям. SDR (Standard Dimension Ratio): 17 (соотношение диаметра к толщине стенки 110/6.6). Рабочее давление (PN): 10 атм (1.0 МПа). Толщина стенки: 6.6 мм. Класс кольцевой жесткости (SN): Обычно 16, для бестраншейной прокладки или в условиях высоких нагрузок. Цвет: Чаще черный, но может быть и синий (для питьевого водоснабжения). СТ РК ISO 4427-2-2014