Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17467614-1
Сатып алудың атауы:	5 станция тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87530005-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Поливинилхлоридті үшайыр
Лоттың сипаттауы:	тең өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Канализациялық ПВХ түзу тройнигі 100×50 мм, номиналды диаметрі – 100×50 мм, қабырға қалыңдығы – 3,2 мм, жұмыс қысымы (PN) – 10 бар, материалы – поливинилхлорид (PVC-U), түсі – сұр, қолданылуы – ішкі және сыртқы канализацияға арналған. ГОСТ 32415-2013.(5 ф.с)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов к. 80
Жеткізу мерзімі:	Тұтынушының өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде, егер жеткізуші ОТӨ анықтаған болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Канализациялық ПВХ түзу тройнигі 100×50 мм, номиналды диаметрі – 100×50 мм, қабырға қалыңдығы – 3,2 мм, жұмыс қысымы (PN) – 10 бар, материалы – поливинилхлорид (PVC-U), түсі – сұр, қолданылуы – ішкі және сыртқы канализацияға арналған. ГОСТ 32415-2013.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17467614-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров 5 станции
Номер лота:	№ 87530005-ЗЦП2
Наименование лота:	Тройник поливинилхлоридный
Описание лота:	равнопроходный
Дополнительное описание лота:	Тройник прямой канализационный ПВХ 100×50 мм, номинальный диаметр – 100×50 мм, толщина стенок – 3,2 мм, рабочее давление (PN) – 10 бар, материал – поливинилхлорид (PVC-U), цвет – серый, область применения – для внутренней и наружной канализации. ГОСТ 32415-2013.(5ф.с)
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней, если поставщиком определен ОТП., срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тройник прямой канализационный ПВХ 100×50 мм, номинальный диаметр – 100×50 мм, толщина стенок – 3,2 мм, рабочее давление (PN) – 10 бар, материал – поливинилхлорид (PVC-U), цвет – серый, область применения – для внутренней и наружной канализации. ГОСТ 32415-2013.