Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025274-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82153791-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шланг
Лоттың сипаттауы:	қоспалауыш үшін, икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гибкая подводка ГГ, 100 см
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Козбагарова 40
Жеткізу мерзімі:	шарттың қолданылу күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Подводка гибкая армированная для водоснабжения (шланг гибкий сантехнический) Условный проход (DN): 8 / 10 (в зависимости от исполнения) Номинальная длина (L): 1000 мм (100 см), допускаемое отклонение ±15 мм 1. Назначение и область применения Гибкая подводка предназначена для присоединения сантехнического оборудования, санитарно-технических приборов (смесителей, смывных бачков, водонагревателей) и бытовой техники к трубопроводам систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения. Не допускается применение изделия в качестве постоянного транзитного участка трубопровода, а также для транспортировки горючих газов и агрессивных сред. 2. Основные технические характеристики Наименование параметра Значение / Требование Рабочая среда Вода холодная и горячая (питьевая / техническая) Номинальное рабочее давление (PN) Не менее 1,0 МПа (10 бар) Максимальное испытательное / разрывное давление Не менее 2,0 МПа (20 бар) Устойчивость к гидроудару До 4,0 МПа (40 бар) Температура рабочей среды От +1 °C до +75 °C (кратковременно до +95 °C) Минимальный радиус изгиба при монтаже Не менее 60 мм Пропускная способность Не менее 25–30 л/мин (при давлении 0,3 МПа) Назначенный срок службы Не менее 5 лет (рекомендуемый — до 10 лет) Гарантийный срок эксплуатации Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 3. Требования к конструкции и материалам Изделие должно состоять из внутреннего эластичного рукава, защитной металлической оплетки, концевой присоединительной арматуры (фитингов), обжимных гильз и уплотнительных прокладок: 1. Внутренний шланг (рукав): нетоксичный синтетический этиленпропиленовый каучук (EPDM) класса питьевой безопасности, устойчивый к старению, перепадам температур и воздействию хлорсодержащих реагентов. 2. Наружная оплетка: переплетение проволок из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) с плотным равномерным шагом без разрывов и торчащих нитей. 3. Присоединительные фитинги (накидные гайки, штуцеры): латунь марки не ниже ЛС59-1 (CW614N) с защитно-декоративным никелированным покрытием или коррозионно-стойкая сталь. 4. Обжимные гильзы: нержавеющая сталь марки AISI 304, обеспечивающая герметичность неразъемного соединения без повреждения внутреннего рукава. 5. Уплотнительные прокладки (для накидных гаек): эластомер EPDM или паронит, исключающий протечки при монтаже. 4. Исполнение присоединительных элементов ☐ Исполнение 2 (Гайка — Штуцер / Г-Ш): накидная гайка G 1/2" (внутренняя резьба) × штуцер G 1/2" (наружная резьба). 5. Маркировка, упаковка и документация • На обжимной гильзе или накидной гайке должна присутствовать четкая маркировка производителя, номинальное давление и дата изготовления. • Вдоль всей длины оплетки должна быть вплетена идентификационная цветная нить (синяя — для холодной воды, красная — для горячей воды, либо комбинированная красно-синяя — для универсального применения).

	• Каждое изделие сопровождается этикеткой или паспортом с указанием основных технических параметров и правил монтажа. • При поставке партии предоставляются паспорт качества (сертификат соответствия) и санитарно-эпидемиологическое заключение (при использовании в системах питьевого водоснабжения).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025274-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 82153791-ЗЦП1
Наименование лота:	Шланг
Описание лота:	для смесителя, гибкий
Дополнительное описание лота:	Гибкая подводка ГГ, 100 см
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей Козбагарова 40
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Подводка гибкая армированная для водоснабжения (шланг гибкий сантехнический) Условный проход (DN): 8 / 10 (в зависимости от исполнения) Номинальная длина (L): 1000 мм (100 см), допускаемое отклонение ±15 мм 1. Назначение и область применения Гибкая подводка предназначена для присоединения сантехнического оборудования, санитарно-технических приборов (смесителей, смывных бачков, водонагревателей) и бытовой техники к трубопроводам систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения. Не допускается применение изделия в качестве постоянного транзитного участка трубопровода, а также для транспортировки горючих газов и агрессивных сред. 2. Основные технические характеристики Наименование параметра Значение / Требование Рабочая среда Вода холодная и горячая (питьевая / техническая) Номинальное рабочее давление (PN) Не менее 1,0 МПа (10 бар) Максимальное испытательное / разрывное давление Не менее 2,0 МПа (20 бар) Устойчивость к гидроудару До 4,0 МПа (40 бар) Температура рабочей среды От +1 °C до +75 °C (кратковременно до +95 °C) Минимальный радиус изгиба при монтаже Не менее 60 мм Пропускная способность Не менее 25–30 л/мин (при давлении 0,3 МПа) Назначенный срок службы Не менее 5 лет (рекомендуемый — до 10 лет) Гарантийный срок эксплуатации Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 3. Требования к конструкции и материалам Изделие должно состоять из внутреннего эластичного рукава, защитной металлической оплетки, концевой присоединительной арматуры (фитингов), обжимных гильз и уплотнительных прокладок: 1. Внутренний шланг (рукав): нетоксичный синтетический этиленпропиленовый каучук (EPDM) класса питьевой безопасности, устойчивый к старению, перепадам температур и воздействию хлорсодержащих реагентов. 2. Наружная оплетка: переплетение проволок из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) с плотным равномерным шагом без разрывов и торчащих нитей. 3. Присоединительные фитинги (накидные гайки, штуцеры): латунь марки не ниже ЛС59-1 (CW614N) с защитно-декоративным никелированным покрытием или коррозионно-стойкая сталь. 4. Обжимные гильзы: нержавеющая сталь марки AISI 304, обеспечивающая герметичность неразъемного соединения без повреждения внутреннего рукава. 5. Уплотнительные прокладки (для накидных гаек): эластомер EPDM или паронит, исключающий протечки при монтаже. 4. Исполнение присоединительных элементов ☐ Исполнение 2 (Гайка — Штуцер / Г-Ш): накидная гайка G 1/2" (внутренняя резьба) × штуцер G 1/2" (наружная резьба). 5. Маркировка, упаковка и документация • На обжимной гильзе или накидной гайке должна присутствовать четкая маркировка производителя, номинальное давление и дата изготовления. • Вдоль всей длины оплетки должна быть вплетена идентификационная цветная нить (синяя — для холодной воды, красная — для горячей воды, либо

	комбинированная красно-синяя — для универсального применения). • Каждое изделие сопровождается этикеткой или паспортом с указанием основных технических параметров и правил монтажа. • При поставке партии предоставляются паспорт качества (сертификат соответствия) и санитарно-эпидемиологическое заключение (при использовании в системах питьевого водоснабжения).