Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026954-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88892541-3ЦП1
Лоттың атауы:	Шнур
Лоттың сипаттауы:	техникалық, полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коммерциялық біртекті және гетерогенді еден жабындарының буындарын (тігістерін) ыстық дәнекерлеуге арналған поливинилхлоридті (ПВХ) термопластикалық дәнекерлеу сымы (штангасы). Жалпы білім беру мекемелерінің үй-жайларында герметикалық, су өткізбейтін және тозуға төзімді монолитті тігіс жасауға арналған. 2. Техникалық және геометриялық параметрлер * Материал: құрамы мен балқу температурасы бойынша коммерциялық линолеуммен үйлесімді пластификацияланған поливинилхлорид (ПВХ). * Қима пішіні: дөңгелек (ISO 1923 стандарты). • Сымның диаметрі: 4,0 мм (Төзімділік ±0,1 мм). * Жеткізу нысаны (шығанақта орау): 50 сызықтық метр немесе 100 сызықтық метр (өндірушіге байланысты). • Дәнекерлеу температурасы: 350-400 °C. * Түс: сәйкес таңдалады (таңдалған линолеум коллекциясын өндірушінің мақалалар каталогына сәйкес). 3. Пайдалану талаптары * герметикалығы мен беріктігі: артық салқындағаннан және кесілгеннен кейін, сым еден бетімен біркелкі тігіс түзуі керек, бұл жабынның астына ылғал мен кірдің түсуін болдырмайды. • Тозуға төзімділік және химиялық төзімділік: жуғыш заттар мен дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, абразияға, механикалық жүктемелерге және үнемі дымқыл тазалауға төзімділік. * Өрт қауіпсіздігі: жануы қиын, км2 класындағы еден жабыны құрамында қоғамдық және білім беру мекемелерінде қолдану үшін өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	114620100, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. ул.Женис 6
Жеткізу мерзімі:	15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Коммерциялық біртекті және гетерогенді еден жабындарының буындарын (тігістерін) ыстық дәнекерлеуге арналған поливинилхлоридті (ПВХ) термопластикалық дәнекерлеу сымы (штангасы). Жалпы білім беру мекемелерінің үй-жайларында герметикалық, су өткізбейтін және тозуға төзімді монолитті тігіс жасауға арналған. 2. Техникалық және геометриялық параметрлер * Материал: құрамы мен балқу температурасы бойынша коммерциялық линолеуммен үйлесімді пластификацияланған поливинилхлорид (ПВХ). * Қима пішіні: дөңгелек (ISO 1923 стандарты). • Сымның диаметрі: 4,0 мм (Төзімділік ±0,1 мм). * Жеткізу нысаны (шығанақта орау): 50 сызықтық метр немесе 100 сызықтық метр (өндірушіге байланысты). • Дәнекерлеу температурасы: 350-400 °C. * Түс: сәйкес таңдалады (таңдалған линолеум коллекциясын өндірушінің мақалалар каталогына сәйкес). 3. Пайдалану талаптары * герметикалығы мен беріктігі: артық салқындағаннан және кесілгеннен кейін, сым еден бетімен біркелкі тігіс түзуі керек, бұл жабынның астына ылғал мен кірдің түсуін болдырмайды. • Тозуға төзімділік және химиялық төзімділік: жуғыш заттар мен дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, абразияға, механикалық жүктемелерге және үнемі дымқыл тазалауға төзімділік. * Өрт қауіпсіздігі: жануы қиын, км2 класындағы еден жабыны құрамында қоғамдық және білім беру мекемелерінде қолдану үшін өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026954-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и строительных товаров
Номер лота:	№ 88892541-ЗЦП1
Наименование лота:	Шнур
Описание лота:	технический, полиэтиленовый
Дополнительное описание лота:	Шнур (пруток) сварочный поливинилхлоридный (ПВХ) термопластичный для горячей сварки стыков (швов) коммерческих гомогенных и гетерогенных напольных покрытий. Предназначен для создания герметичного, водонепроницаемого и износостойкого монолитного шва в помещениях общеобразовательных учреждений. 2. Технические и геометрические параметры • Материал: пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ), совместимый по составу и температуре плавления с коммерческим линолеумом. • Форма сечения: круглая (стандарт ISO 1923). • Диаметр шнура: 4,0 мм (допуск ±0,1 мм). • Форма поставки (намотка в бухте): 50 погонных метров или 100 погонных метров (в зависимости от производителя). • Температура сварки: 350–400 °C. • Цвет: подбирается в тон (согласно каталогу артикулов производителя выбранной коллекции линолеума). 3. Эксплуатационные требования • Герметичность и прочность: после остывания и срезания излишков шнур должен образовывать ровный шов заподлицо с поверхностью пола, исключающий попадание влаги и грязи под покрытие. • Износостойкость и химическая стойкость: устойчивость к истиранию, механическим нагрузкам и регулярной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. • Пожарная безопасность: трудногорючий, соответствует требованиям пожарной безопасности для применения в общественных и образовательных учреждениях в составе напольного покрытия класса КМ2.
Количество:	50
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	114620100, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау ул.Женис 6
Срок поставки:	15 күнтізбелік күн
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шнур (пруток) сварочный поливинилхлоридный (ПВХ) термопластичный для горячей сварки стыков (швов) коммерческих гомогенных и гетерогенных напольных покрытий. Предназначен для создания герметичного, водонепроницаемого и износостойкого монолитного шва в помещениях общеобразовательных учреждений. 2. Технические и геометрические параметры • Материал: пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ), совместимый по составу и температуре плавления с коммерческим линолеумом. • Форма сечения: круглая (стандарт ISO 1923). • Диаметр шнура: 4,0 мм (допуск ±0,1 мм). • Форма поставки (намотка в бухте): 50 погонных метров или 100 погонных метров (в зависимости от производителя). • Температура сварки: 350–400 °C. • Цвет: подбирается в тон (согласно каталогу артикулов производителя выбранной коллекции линолеума). 3. Эксплуатационные требования • Герметичность и прочность: после остывания и срезания излишков шнур должен образовывать ровный шов заподлицо с поверхностью пола, исключающий попадание влаги и грязи под покрытие. • Износостойкость и химическая стойкость: устойчивость к истиранию, механическим нагрузкам и регулярной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. • Пожарная безопасность: трудногорючий, соответствует требованиям пожарной безопасности для применения в общественных и образовательных учреждениях в составе напольного покрытия класса КМ2.