Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999158-1
Сатып алудың атауы:	Ұйымдастыру техникасы мен IT тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85518567-ОИ2
Лоттың атауы:	Жинауыш
Лоттың сипаттауы:	қатты магниттік дискілерде, интерфейс IDE 133 МБ/с, сыйымдылығы 72 Гб артық, бірақ 450 Гб артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диск қатты күйдегі диск (SSD)250-256 Гбайт. Диск сыйымдылығы, ГБ: 250
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Владимирский көшесі 98
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 31.12.2026 ж. дейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	SSD накопителі Форма факторы: 2.5 Сыйымдылығы: 256,0 ГБ кем емес Флэш-жад түрі: TLC 3D NAND Интерфейстер: SATA III Оқу жылдамдығы: 500,0 МБ/с кем емес Жазу жылдамдығы: 480,0 МБ/с кем емес Интерфейсті тасымалдау жылдамдығы: кемінде 6 Гбит/с Сақтау кезінде соққыға төзімділік: 1500,0 Г Жұмыс кезінде соққыға төзімділік: 1500,0 Г

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999158-1
Наименование закупки:	Приобретение оргтехники и IT товары
Номер лота:	№ 85518567-ОИ2
Наименование лота:	Накопитель
Описание лота:	на жестких магнитных дисках, интерфейс IDE 133 МБ/с, емкость более 72 Гб, но не более 450 Гб
Дополнительное описание лота:	Диск твердотельный накопитель (SSD) на 250–256 ГБ. Емкость диска, ГБ: 250
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Владимирского 98
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней до 31.12.2026 г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	SSD накопитель Форм-фактор: 2.5 Емкость: не менее 256.0 Гб Тип флэш-памяти: TLC 3D NAND Интерфейсы: SATA III Скорость чтения: не менее 500.0 МБ/с Скорость записи: не менее 480.0 МБ/с Скорость передачи интерфейса: не менее 6 Гбит/с Ударостойкость при хранении: 1500.0 G Ударостойкость при работе: 1500.0 G