Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17844779-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88186494-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аспа
Лоттың сипаттауы:	есіктің, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл қақпаға арналған шатыр
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593235200, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Горное а. Арықбалық филиалы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Корпус диаметрі (D): 30 мм.Жалпы ұзындығы (L): 160 мм.Жасалу материалы: беріктігі жоғары болат.Ішкі тірек: болат шарик (немесе мойынтірек).Монтаждау түрі: дәнекерленетін (орнату электр әнекерлеу арқылы жүргізіледі).Конструкциясы: ажыратылатын (екі бөліктен тұрады — төлкесі бар штифт және бірқалыпты қозғалысты қамтамасыз етіп, үйкелісті азайтатын ішкі тірек шарикті ірістіру).Максималды жүктеме: 200 кг (бір жұпқа). Ашылу бұрышы: 180 градус.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17844779-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 88186494-3ЦП1
Наименование лота:	Навес
Описание лота:	дверной, стальной
Дополнительное описание лота:	Навес для металлических ворот
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593235200, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Горное Арыкбалыкский филиал
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диаметр корпуса (D)-30 мм, Длина общая (L)-160 мм, Материал изготовления-Высокопрочная сталь, Внутренний упор-Стальной шар (или подшипник),Тип монтажа: Приварной (установка производится с помощью электросварки).Конструкция: Разборная (состоит из двух частей — штыря со втулкой и внутренней опорной шариковой вставки для плавного хода и уменьшения трения). Максимальная нагрузка-200 кг (на пару), Угол открывания-180 градусов