Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940535-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88394856-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарықдиодты шам жарықдиодты панель-24W. Корпус материалы-Алюминий, қуаты-24 Вт, корпус Түсі-Ақ, түсті көрсету индексі-Ra 80, диффузор Материалы-күңгірт полистирол, кернеуі - 170 - 265V / 50-60 Hze, жұмыс температурасы (ұсынылған) - -10 °C - +40 °C, Өлшемдері - 170 мм, қызмет ету мерзімі-30000, қорғаныс дәрежесі - IP20, диод түрі-SMD, Жарық тарату бұрышы (°) – 180, түс температурасы - 6500K, жарықтандыру тиімділігі 1 Лм/Вт – 100. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қаптамада болуы керек.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	354030100, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара к. Абылай хан көшесі, 39
Жеткізу мерзімі:	шарт тіркелген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты шам жарықдиодты панель-24W. Корпус материалы-Алюминий, қуаты-24 Вт, корпус Түсі-Ақ, түсті көрсету индексі-Ra 80, диффузор Материалы-күңгірт полистирол, кернеуі - 170 - 265V / 50-60 Hze, жұмыс температурасы (ұсынылған) - -10 °C - +40 °C, Өлшемдері - 170 мм, қызмет ету мерзімі-30000, қорғаныс дәрежесі - IP20, диод түрі-SMD, Жарық тарату бұрышы (°) – 180, түс температурасы - 6500K, жарықтандыру тиімділігі 1 Лм/Вт – 100. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қаптамада болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940535-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88394856-ЗЦП3
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светильник Led панель накладная LED-Panel-24W. Материал корпуса – Алюминий, Мощность - 24 Вт, Цвет корпуса – Белый, Индекс цветопередачи - Ra 80, Материал рассеивателя - полистирол матовый, Напряжение - 170-265V / 50-60 HzЭ, Рабочая температура (рекомендованная) - -10 °C - +40 °C, Размеры - 170 мм, Срок службы – 30000, Степень защиты - IP20, Тип диодов – SMD, Угол светораспределения (°) – 180, Цветовая температура - 6500K, Эффективность освещения 1 Лм/Вт – 100. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Товар должен быть новый, ранее не использованный, в упаковке.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	354030100, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара ул. Абылай хана, 39
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней со дня регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник Led панель накладная LED-Panel-24W. Материал корпуса – Алюминий, Мощность - 24 Вт, Цвет корпуса – Белый, Индекс цветопередачи - Ra 80, Материал рассеивателя - полистирол матовый, Напряжение - 170-265V / 50-60 HzЭ, Рабочая температура (рекомендованная) - -10 °C - +40 °C, Размеры - 170 мм, Срок службы – 30000, Степень защиты - IP20, Тип диодов – SMD, Угол светораспределения (°) – 180, Цветовая температура - 6500K, Эффективность освещения 1 Лм/Вт – 100. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Товар должен быть новый, ранее не использованный, в упаковке.