

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22500

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э22500'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ2В1+'8.1'*****
2	Ю'Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона "Мынбулак" в г.Таразе'14-35-08-2023'02-00'Тепловые сети. Демонтажные работы'РП'1'02-01-01'Технологическая часть'Деф акт''в текущих ценах 4 квартала 2023 года*
3	Н43=1,7*
4	Р Демонтажные работы, согласно дефектного акта*
5	Е12-160101-1507'1070''Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном п.1'м трубопровода*
6	Е12-160101-1505'1588''Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном п.2'м трубопровода*
7	Е12-160101-1504'3270''Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном п.3'м трубопровода*
8	Е12-160101-1503'1350''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном п.4'м трубопровода*
9	Е12-160101-1502'3202''Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном п.5'м трубопровода*
10	Е12-160101-2202'4945,4''Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка п.6'м ² наружной площади разобранной изоляции*
11	Е12-160101-2404'8''Арматура запорная диаметром до 200 мм. Демонтаж п.7'задвижка*
12	Е12-160101-2403'24''Арматура запорная диаметром до 150 мм. Демонтаж п.8'задвижка*
13	Е12-160101-2402'12''Арматура запорная диаметром до 100 мм. Демонтаж п.9'задвижка*
14	Е12-160101-2402'104''Арматура запорная диаметром до 100 мм. Демонтаж п.10'задвижка*
15	У6123-0104-0209(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6'44''Демонтаж фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 273 мм п.11'шт.*
16	У6123-104-208(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6'96''Демонтаж фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 219 мм п.12'шт.*
17	У6123-0104-0207(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6'192''Демонтаж фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 159 мм п.13'шт.*
18	У6123-0104-0206(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6'64''Демонтаж фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 108 мм п.14'шт.*
19	У6123-0104-0204(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6'220''Демонтаж фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 76 мм п.15'шт.*
20	У6123-0104-0409(РС146664) (РС147337) (РМ296029) (РМ296060) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6'6''Демонтаж компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм п.16'шт.*
21	У6123-104-408(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6(РМ296060) (КРЗП=1)'7''Демонтаж компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 219 мм п.17'шт.*
22	С1261-301-0419(КLink=У6123-104-408 LinkR=296060)'1.0,6.7''Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65'шт.*
23	У6123-104-407(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6(РМ296060) (КРЗП=1)'17''Демонтаж компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 159 мм п.18'шт.*
24	С1261-301-0419(КLink=У6123-104-407 LinkR=296060)'1.0,6.17''Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65'шт.*
25	У6123-104-406(РС146664) (РС147337) (РМ296014) (РМ296029) (РС315996) (РС315998) (РС316033) (Н5.0,6) (Н52.0,6) (Н53.0,6) #К=0,6(РМ296060) (КРЗП=1)'5''Демонтаж компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 108 мм п.19'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	C1261-301-0419 (KLink=Y6123-104-406 LinkR=296060) '1.0,6.5''Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65'шт.*
27	Y6123-104-403 (PC146664) (PC147337) (PM296014) (PM296029) (PC315996) (PC315998) (PC316033) (H5.0,6) (H52.0,6) (H53.0,6) #K=0,6 (PM296060) (КРЭП=1) '4''Демонтаж компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 76 мм п.20'шт.*
28	C1261-301-0419 (KLink=Y6123-104-403 LinkR=296060) '1.0,6.4''Компенсаторы стальные изолированные пенополиуретаном ГОСТ 7338-65'шт.*
29	E12-200101-0104'9425''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка п.21'м ³ *
30	Y6104-903-101 (PC102636) (PC131599) (PC144663) (PC286164) (PM295549) (PC314901) (H5.0,6) (H52.0,6) (H53.0,6) #K=0,6'0,1.1305''Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты п.22'м ³ *
31	Y6104-0902-0108 (PC130010) (PC144746) (H5.0,6) (H52.0,6) (H53.0,6) #K=0,6'1305''Демонтаж плит покрытия п.23'шт.*
32	Y6124-0101-1001 (PC144746) (PC146704) (PC147023) (PC274674) (PC279801) (PC287782) (H5.0,6) (H52.0,6) (H53.0,6) #K=0,6'730''Демонтаж скользящих опор п.24'шт.*
33	Y6124-0101-1002 (PC144746) (PC146704) (PC147023) (PC274674) (PC279801) (PC287782) (H5.0,6) (H52.0,6) (H53.0,6) #K=0,6'730''Демонтаж опорных подушек ОП8 п.25'шт.*
34	Y6124-0102-0101 (H65.0,9) (PC144746) (PC274674) (PC279801) (PC287782) (PM295614) (H5.0,6) (H52.0,6) (H53.0,6) #K=0,6'115''Демонтаж неподвижных опор п.26'шт.*
35	Y6101-0102-0208'64980''Демонтаж грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м ³ , группа грунта 2 п.27'м ³ *
36	К*