Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17978543-1
Сатып алудың атауы:	ӘЖҚ үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88637667-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Монтаждау аунақшасы
Лоттың сипаттауы:	жаймалау
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МР-7 ролигі
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 15150 Электр беру желілеріндегі сымдар мен найзағайдан қорғау кабельдерін тоқтата тұруға, жөндеуге, сондай-ақ оптикалық кабельдерді, соның ішінде әуе электр беру желілерінің, темір жолдардың байланыс желілерінің, көше жарықтандыру желілерінің және 500 м дейінгі аралықтары бар Қалалық электр көлігінің тіректері бойынша найзағайға салынған кабельдерді жайып салуға байланысты монтаждау жұмыстарын орындауға арналған. Жұмыс жүктемесі: 20,0 кН Деструктивті жүктеме: 37,5 кН Сымның диаметрі: 34 мм дейін Роликтің диаметрі: 420 мм Салмағы: 9,4 кг

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17978543-1
Наименование закупки:	Государственный закуп товаров для СВЛ
Номер лота:	№ 88637667-ЗЦП1
Наименование лота:	Ролик монтажный
Описание лота:	раскаточный
Дополнительное описание лота:	Ролик МР-7
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 15150 Предназначены для выполнения монтажных ра-бот, связанных с подвеской, ремонтом проводов и грозозащитных тросов на линиях электропе-редачи, а также с раскаткой оптических кабелей в том числе встроенным в грозотрос по опорам воздушных линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освеще-ния и городского электротранспорта с пролета-ми до 500 м. Рабочая нагрузка: 20,0 кН Разрушающая нагрузка: 37,5 кН Диаметр провода: до 34 мм Диаметр ролика: 420 мм Масса: 9,4 кг