Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17540595-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының Циклотрондық-өндірістік кешені үшін электротехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311398-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	монтажды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	250
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Байланыстырушы оқшаулағыш қысқыштар. Байланыс саны 3. Сымның қимасы кемінде 4 мм2. Қолданылатын сымның материалы-мыс. Номиналды кернеуі кемінде 450 в. Номиналды ток күші кемінде 32 А. МЕМСТ 31195.1-2012"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17540595-1
Наименование закупки:	Закуп электротехнических товаров для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83311398-ЗЦП2
Наименование лота:	Зажим
Описание лота:	монтажный
Дополнительное описание лота:	Зажим пружинный изолированный 3 контакта
Количество:	250
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Зажим пружинный изолированный 3 контакта Соединительные изолирующие зажимы. Количество контактов 3. Максимальное сечение не менее 4 мм^2. Материал применяемого провода - медь. Номинальное напряжение не менее 450 В. Номинальная сила тока не менее 32 А. ГОСТ 31195.1-2012"