Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200433-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тоқтетік
Лоттың сипаттауы:	ашалы, екі орынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Штепсельдік штепсель
Саны, көлемі:	137
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Штепсельді шанышқы Каучуктан жасалған монолитті корпус шанышқының ішіне IP44 қорғау сыныбына сәйкес сұйықтықтардың, майлардың, шаң мен кірдің түсуін болдырмайды. Бекітуге арналған тесіктің ойластырылған реттелетін нысаны әртүрлі қалыңдықтағы сымдардың сенімді герметикалық бекітілуін қамтамасыз етеді. 16А кем емес токтағы жұмысқа есептелген, желінің жұмыс кернеуі 210 кем емес және 250 В артық емес, Есептік қуаты 3000 Вт кем емес. Айыр ылғалдылығы жоғары үй-жайларда жұмыс істеу үшін есептелген, герметикалық корпус контактілерді жоғары ылғалдылықтан сенімді қорғайды. күш сымының түйіспелерін қосу арнайы бекіту клеммалары арқылы орындалады. Түрі: Бір фазалы Стандарт: 2P + PE. Ток: 16А. Материал: Каучук. МЕМСТС 60309-1-2016. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200433-ЗЦП1
Наименование лота:	Розетка
Описание лота:	штепсельная, двухместная
Дополнительное описание лота:	Вилка штепсельная
Количество:	137
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вилка штепсельная Монолитный корпус из каучука предотвращает попадание внутрь вилки жидкостей, масел, пыли и грязи соответствуеи класс защиты IP44. Продуманная регулируемая форма отверстия для крепления обеспечивает надежную герметичную фиксацию проводов разной толщины. рассчитана на работу при токе не менее 16 А, рабочее напряжение сети не менее 210 и не более 250 В. Расчетная мощность не менее 3000 Вт. Вилка расчитана для работы в помещениях с повышенной влажностью, герметичный корпус надежно защищает контакты от высокой влажности. подключение контактов силового провода выполняется посредством специальных фиксирующих клемм. Тип: Однофазная Стандарт: 2P+PE. Ток: 16А. Материал: Каучук. ГОСТ IEC 60309-1-2016.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.