Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17844779-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88184554-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	пластик ламинатталған ернеулікке арналған, сыртқы, поливинилхлоридтан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы юбка тақтасының бұрышы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593235200, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Горное а. Арықбалық филиалы
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде шарт күшіне енген күнінен бастап . Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда — күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Материалы: ПВХ (поливинилхлорид) — берік, иілгіш, ылғалға төзімді, жануды қолдамайтын полимер.Түрі: сыртқы (дөңес бұрыштарды қорғау және сәндік безендіру үшін арналған).Стандартты плинтус биіктігіне арналған: 55 мм.Монтаждау түрі: ойықты жүйе (желім немесе өздігінен бұрап кіретін бұрандаларды қолданбай, плинтустың екі бөлігінің ұштарына кигізіледі). Түсі: тапсырыс берушімен келісу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17844779-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 88184554-3ЦП1
Наименование лота:	Угол
Описание лота:	для пластикового ламинированного плинтуса, наружный, из поливинилхлорида
Дополнительное описание лота:	Уголок на плинтус наружный
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593235200, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Горное Арыкбалыкский филиал
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня вступления в силу договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей — в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Материал: ПВХ (поливинилхлорид) — прочный, гибкий, влагостойкий полимер, не поддерживающий горение. Наружный (для защиты и декорирования выпуклых углов).Под стандартную высоту плинтуса 55 мм. Тип монтажа: Пазовая система (насаживается на торцы двух отрезков плинтуса без использования клея или саморезов. Цвет согласовать с заказчиком