Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584478-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82997301-3ЦП1
Лоттың атауы :	Адаптер
Лоттың сипаттауы:	құбыр үшін, полиэтиленнен жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сыртқы бұрандамен муфта
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 6357-81 Функционалдық сипаттамасы. Сыртқы бұрандалы муфта құбыржол жүйесінің элементтерін қосуға, сондай-ақ диаметрі 20 мм құбырды ішкі бұрандасы 1/2" болатын сантехникалық арматураға, фитингтерге және басқа элементтерге қосуға арналған. Бұйым қалыпты пайдалану жағдайларында сенімді, герметикалық және механикалық берік қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Муфта суық және ыстық сумен жабдықтау, жылыту және сантехникалық коммуникациялар жүйелерінде қолдануға арналған. Техникалық сипаттамасы. Муфта корпусы су, ылғал және коррозия әсеріне төзімді жезден жасалуы тиіс. Қосылу түрі – диаметрі 20 мм құбырмен және 1/2" бұрандалы элементпен қосуға арналған аралас қосылыс. Бұрандалы бөлігі – 1/2" сыртқы цилиндрлік құбыр бұрандасы. Конструкциясы тиісті құбыржолмен және 1/2" ішкі бұрандасы бар стандартты сантехникалық бұйымдармен сенімді қосылуды қамтамасыз етуі тиіс. Сыртқы бұранда толық қалыптастырылған, біркелкі, таза және тиісті өлшемдегі стандартты бұрандалы қосылыстармен үйлесімді болуы тиіс. Сапалық сипаттамасы Бұйымның корпусы жеткілікті механикалық беріктікке және ұзақ пайдалану кезінде коррозияға төзімділікке ие болуы тиіс. Муфтаның бетінде қосылыстың беріктігіне және герметикалығына әсер етуі мүмкін жарықтар, өтпелі кеуектер, шұңқырлар, терең сызаттар, деформациялар және басқа да өндірістік ақаулар болмауы тиіс. Сыртқы бұранда таза, жұлынуларсыз, майысуларсыз, деформацияларсыз және қалыпты монтаждауға кедергі келтіретін қылтандарсыз болуы тиіс. Бұйым стандартты сантехникалық тығыздағыш материалдарды қолдану кезінде сенімді және герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуде болмаған болуы тиіс. Корпус материалы – жез. Өлшемі – 20 × 1/2". Орындалуы – сыртқы бұрандалы муфта. Бұйым суық және ыстық сумен жабдықтау, жылыту және сантехникалық коммуникациялар жүйелерінде қолдануға жарамды болуы тиіс. Тауар стандартты сантехникалық құралдармен монтаждауға жарамды және пайдалану барысында қосылыстың герметикалығын сақтауы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584478-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82997301-ЗЦП1
Наименование лота:	Адаптер
Описание лота:	для трубы, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Муфта с наружной резъбой
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 6357-81 Функциональная характеристика. Муфта с наружной резьбой предназначена для соединения элементов трубопроводной системы, а также для перехода от трубопровода диаметром 20 мм к сантехнической арматуре, фитингам и другим элементам с внутренней резьбой 1/2". Изделие должно обеспечивать надежное, герметичное и механически прочное соединение при штатных условиях эксплуатации. Муфта предназначена для применения в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и сантехнических коммуникациях. Техническая характеристика. Корпус муфты должен быть изготовлен из латуни, устойчивой к воздействию воды, влаги и коррозии. Тип соединения – комбинированный, для соединения с трубой диаметром 20 мм и резьбовым элементом 1/2". Резьбовая часть – наружная трубная цилиндрическая резьба 1/2". Конструкция должна обеспечивать надежное соединение с соответствующим трубопроводом и стандартными сантехническими изделиями с внутренней резьбой 1/2". Наружная резьба должна быть полностью сформирована, равномерной, чистой и совместимой со стандартными резьбовыми соединениями соответствующего типоразмера. Качественная характеристика. Корпус изделия должен обладать достаточной механической прочностью и устойчивостью к коррозии при длительной эксплуатации. Поверхность муфты не должна иметь трещин, сквозных пор, раковин, глубоких царапин, деформаций и других производственных дефектов, способных повлиять на прочность и герметичность соединения. Наружная резьба должна быть чистой, без срывов, замятий, деформаций и заусенцев, препятствующих нормальному монтажу. Изделие должно обеспечивать надежное и герметичное соединение с применением стандартных сантехнических уплотнительных материалов. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не бывшим в ремонте. Материал корпуса – латунь. Размер – 20 × 1/2". Исполнение – муфта с наружной резьбой. Изделие должно быть пригодно для применения в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и сантехнических коммуникациях. Товар должен обеспечивать возможность монтажа стандартным сантехническим инструментом и сохранять герметичность соединения в процессе эксплуатации.